Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17714079-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86461113-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Фитинг
Лоттың сипаттауы:	бекітіп тұратын, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ дренаждық Dn50 (87°)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Әлиханов көшесі 2 үй
Жеткізу мерзімі:	Өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізу

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. ТЖҚ атауы: Ваннаға немесе кәрізге арналған ПВХ өтпегі (бұрылысы) Dn50 (87°). 2. Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ (ГОСТ) 32412-2013 немесе МЕМСТ 32413-2013. 3. Базовый КТРУ коды: 22.21.29.120-00000000-01 (Пластмассадан жасалған фитингтер мен фасонды бөлшектер). ТОЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: - Мақсаты: Қысымсыз ішкі тұрмыстық кәріз жүйелерін монтаждауға және құбыр желісінің бағытын өзгертуге арналған фасонды қосу бөлшегі (тізе). - Дайындау материалы: Тұрмыстық ағынды сулар мен жуғыш заттардың агрессивті ортасының әсеріне төзімді, беріктігі жоғары қатты поливинилхлорид (ПВХ) немесе полипропилен. - Номиналды сыртқы диаметрі (Dn): 50 мм. - Иілу (бұрылу) бұрышы: 87° (градус). - Қосылудың конструкциялық орындалуы: Бір жағынан түйісудің толық герметикалығын қамтамасыз ету үшін тозуға төзімді резеңкеден/эластомерден жасалған кіріктірілген екі қабатты тығыздағыш сақинасы бар монтаждық пазы (на□асы) бар розеткалық (раструбты) қосылыс. Қарсы жағы – фаскасы бар тегіс ұшы. - Термиялық төзімділік: Ағынды сулардың тұрақты жұмыс температурасы +65°С төмен емес, қысқа мерзімді – +95°С төмен емес. - Ішкі беті: Тегіс, кедір-бұдырсыз және саңылауларсыз, құбырдың ішкі шөгінділері мен бітелуінің пайда болуына жол бермейді. ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ САПА ШАРТТАРЫ: - Жеткізу орны: Қарағанды қ., Әлиханов көшесі, 2-үй, Сатып алушының қоймасы. Белгіленген орынға дейін жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстарын қоса алғанда, Өнім берушінің күшімен, құралдарымен және есебінен жүзеге асырылады. - Жеткізу мерзімі: Келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу бір мезгілде, қатаң түрде бір партиямен жүзеге асырылады. - Сапасы мен күйі: Тауар мүлдем жаңа, қолданыста болмаған, ағымдағы жылғы шығарылған болуы тиіс. Корпуста жарықтар, сызаттар, деформациялар немесе құйма ақаулары болмауы керек. Тасымалдау кезінде өнімдердің сақталуын қамтамасыз ететін түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізіледі. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17714079-1
Наименование закупки:	Закуп строительных материалов
Номер лота:	№ 86461113-ЗЦП1
Наименование лота:	Фитинг
Описание лота:	установочный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	Отвод ПВХ канализационный Dn50 (87°)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алиханова 2
Срок поставки:	Поставка в течении 20 календарных дней со дня получения заявки

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование ТРУ: Отвод ПВХ канализационный Dn50 (87°). 2. Соответствие стандартам и ГОСТ: ГОСТ 32412-2013 («Трубы и фасонные части из полипропилена для внутренней канализации. Технические условия») или ГОСТ 32413-2013. 3. Базовый код КТРУ: 22.21.29.120-00000000-01 (Сифоны, трапы, лотки и аналогичные изделия из пластмасс / Фитинги и фасонные части пластмассовые). ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Назначение: Фасонная соединительная деталь (колено) для монтажа внутренних систем безнапорной бытовой канализации, предназначенная для изменения направления трубопровода. - Материал изготовления: Высокопрочный жесткий поливинилхлорид (ПВХ) или полипропилен, устойчивый к воздействию агрессивных сред хозяйственно-бытовых стоков и моющих средств. - Номинальный наружный диаметр (Dn): 50 мм. - Угол изгиба (поворота): 87° (градусов). - Конструктивное исполнение соединения: Раструбное, с одной стороны оснащенное монтажным пазом (желобком) со встроенным двухлепестковым уплотнительным кольцом из износостойкой резины/эластомера для обеспечения полной герметичности стыка. С противоположной стороны – гладкий конец с фаской. - Термическая стойкость: Постоянная рабочая температура стоков не менее +65°С, кратковременная (залповый сброс) – не менее +95°С. - Внутренняя поверхность: Гладкая, без шероховатостей, наплывов и заусенцев, препятствующая образованию внутренних отложений и засоров трубопровода. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВА: - Место поставки: г. Караганда, ул. Алиханова, д. 2, склад Покупателя. Доставка до места назначения, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика. - Сроки поставки: В течение 15 календарных дней с момента подписания договора. Поставка осуществляется единовременно, строго одной партией. - Качество и состояние: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), текущего года выпуска. На корпусе не должно быть трещин, сколов, деформаций или дефектов литья. Поставляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность изделий при транспортировке. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество товара.