Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17830626-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товара для КГУ Бадамшинская школа ясли сад
Лоттың нөмірі:	№ 88123392-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Экран
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	LED Дисплей P2.5(320x176).Пиксель қадамы: 2.5 мм. Модульдің ажыратымдылығы: (W×W) 128×64 нүктелер. Модуль өлшемі: (W×W) 320 мм×160 мм. жарықтық:>600 кд/м2. Экранды жаңарту жиілігі: 3840 Гц. Макс.талап.қуаты: 500 Вт / м2. Қызмет ету мерзімі: 100000 сағат. Кепілдік 12 ай. Монтаждау,баптау, оқыту.Сұр түсті градациялар қызыл, жасыл, көк барлығы ≥8 бит 16380 драйвер чипі 10×11=110 дана Модульдер саны үздіксіз жұмыс≥7×24сағ (үздіксіз мүмкін. құл.) Пиксель тығыздығы 160,000 пикс/м2 істен шыққан пикселдердің пайызы. ≤0.0001 модуль өлшемі 320мм×160мм Дисплей ажыратымдылығы 1280×704=901120 нүкте Жарықтықты қолмен реттеу / автоматты / бағдарлама бойынша сканерлеу режимі 1/32 сканерлеу Бетінің тегістігі≥98% пиксель құрамы 1rgb орташа жұмыс уақыты(MTBF)≥10000 сағ. smd2020 жарықдиодты түрі 60 Гц кадрларды жаңарту жиілігі кабинеттегі модульдер саны 10×11=110 дана макс. экранның шығыны, W<500 Вт/м2 бір модульдің ажыратымдылығы 128×64 нүкте экранның орташа шығыны,W<250 Вт/м2 жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 100000 сағат P2.5 моделі (320x176) жарықтық (кд/м2)>600 кд/м2 өлшемдері (ШхВхД), стандартты 320mm×160mm Жұмыс температурасы-10℃ -60℃ жұмыс ылғалдылығы 10%~90 RH, конденсациясыз P2.5 модулі үй ішінде пайдалануға арналған 110 дана бейне процессор 1 дана қабылдау картасы 10 дана қуат көзі 15 дана үш ядролы Қуат кабелі 15 дана Дата-кабель16P 10 дана Дата-кабель16P 40 дана Дата-кабель16P 40 дана желілік кабель 10 дана Максималды қуат<500 Вт/м2 Жұмыс кернеуі 220В, 50 ~ 60 Гц Дисплей өлшемі 320см (W)×176 см (В)=5632 см2 қызмет ету мерзімі 100000 сағат. Көлденең/тік көру бұрышы 140°/140° синхронды басқару Пиксель қадамы 2.5 мм Түс температур.9300k-12000k(реттелетін)экранды жаңарту жиілігі 3840 Гц экранды жаңарту жиілігі 3840 Гц қосымша тұтынушымен келісілуі керек. Жеткізушінің қаражаты мен күштері есебінен тауарды қоймаға жеткізу және түсіру
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154030100, Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша а. Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша ауылы, Пацаев көшесі 2 Г
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	LED Дисплей P2.5(320x176).Пиксель қадамы: 2.5 мм. Модульдің ажыратымдылығы: (W×W) 128×64 нүктелер. Модуль өлшемі: (W×W) 320 мм×160 мм. жарықтық:>600 кд/м2. Экранды жаңарту жиілігі: 3840 Гц. Макс.талап.қуаты: 500 Вт / м2. Қызмет ету мерзімі: 100000 сағат. Кепілдік 12 ай. Монтаждау,баптау, оқыту.Сұр түсті градациялар қызыл, жасыл, көк барлығы ≥8 бит 16380 драйвер чипі 10×11=110 дана Модульдер саны үздіксіз жұмыс≥7×24сағ (үздіксіз мүмкін. құл.) Пиксель тығыздығы 160,000 пикс/м2 істен шыққан пикселдердің пайызы. ≤0.0001 модуль өлшемі 320мм×160мм Дисплей ажыратымдылығы 1280×704=901120 нүкте Жарықтықты қолмен реттеу / автоматты / бағдарлама бойынша сканерлеу режимі 1/32 сканерлеу Бетінің тегістігі≥98% пиксель құрамы 1rgb орташа жұмыс уақыты(MTBF)≥10000 сағ. smd2020 жарықдиодты түрі 60 Гц кадрларды жаңарту жиілігі кабинеттегі модульдер саны 10×11=110 дана макс. экранның шығыны, W<500 Вт/м2 бір модульдің ажыратымдылығы 128×64 нүкте экранның орташа шығыны,W<250 Вт/м2 жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 100000 сағат P2.5 моделі (320x176) жарықтық (кд/м2)>600 кд/м2 өлшемдері (ШхВхД), стандартты 320mm×160mm Жұмыс температурасы-10℃ -60℃ жұмыс ылғалдылығы 10%~90 RH, конденсациясыз P2.5 модулі үй ішінде пайдалануға арналған 110 дана бейне процессор 1 дана қабылдау картасы 10 дана қуат көзі 15 дана үш ядролы Қуат кабелі 15 дана Дата-кабель16P 10 дана Дата-кабель16P 40 дана Дата-кабель16P 40 дана желілік кабель 10 дана Максималды қуат<500 Вт/м2 Жұмыс кернеуі 220В, 50 ~ 60 Гц Дисплей өлшемі 320см (W)×176 см (В)=5632 см2 қызмет ету мерзімі 100000 сағат. Көлденең/тік көру бұрышы 140°/140° синхронды басқару Пиксель қадамы 2.5 мм Түс температур.9300k-12000k(реттелетін)экранды жаңарту жиілігі 3840 Гц экранды жаңарту жиілігі 3840 Гц қосымша тұтынушымен келісілуі керек.

	Жеткізушінің қаражаты мен күштері есебінен тауарды қоймаға жеткізу және түсіру

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17830626-1
Наименование закупки:	Приобретение товара для КГУ Бадамшинская школа ясли сад
Номер лота:	№ 88123392-ЗЦП1
Наименование лота:	Экран
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	LED Дисплей P2.5(320x176).Шаг пикселя:2.5 мм. Разрешение модуля: (Ш×В)128×64точки. Размер модуля: (Ш×В)320 мм×160 мм. Яркость:>600 кд/м². Частота обновления экрана:3840 Гц. Макс. потреб.мощность:500 Вт/м2. Срок службы: 100000 часов. Гарантия 12 мес. Монтаж,настройка,обучение.Градации серого красный, зелёный, синий все ≥8 бит Драйверный чип 16380 Кол-во модулей 10×11=110шт Непрерывная работа≥7×24часа (возможна непрерыв. раб.)Плотность пикселей 160000 пикс/м² Процент отказавших пикс. ≤0.0001 Размер модуля 320мм×160мм Разрешение дисплея 1280×704=901120 точек Регулировка яркости вручную / автоматически / по программе Режим сканирования 1/32 скан Ровность поверхности≥98% Состав пикселя 1RGB Среднее время безотказной работы(MTBF)≥10000 ч. Тип светодиодов SMD2020 Частота обновления кадров 60 Гц Кол-во модулей в кабинете 10×11=110 шт. Макс. Потребление экрана, W<500 Вт/м² Разрешение одного модуля 128×64точки Среднее потребление экрана,W<250 Вт/м² Срок службы светодиодов 100000 часов Модель P2.5 (320x176) Яркость(кд/м²)>600 кд/м² Габариты(ШхВхД), стандартно 320мм×160 мм Рабочая темпертура от-10℃ до60℃ Рабочая влажность 10%~90 RH, без конденсации В комплекте Модуль P2.5 для использования в помещении 110 шт. Видеопроцессор 1 шт. Приемная карта 10 шт. Блок питания 15 шт. Трехжильный силовой кабель 15 шт. Дата-кабель16P 10 шт. Дата-кабель16P 40 шт.Дата-кабель16P 40 шт.Сетевой кабель 10 шт.Максимальная мощность<500 Вт/м² Рабочее напряжение 220В, 50~60 Гц Размер дисплея 320см (Ш)×176 см(В)=5632 см² Срок службы 100000 часов. Угол обзора по горизонтали/вертикали 140°/140° Синхронное управление Шаг пикселя 2.5 мм Цветовая температура 9300K – 12000K (регулируемая)Частота обновления экрана 3840 Гц Частота обновления экрана 3840 Гц Дополнительно обязательно согласовать с Заказчиком. Поставка и разгрузка товара в склад за счет средств и сил Поставщика
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша,ул Пацаева 2 Г
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	LED Дисплей P2.5(320x176).Шаг пикселя:2.5 мм. Разрешение модуля: (Ш×В)128×64точки. Размер модуля: (Ш×В)320 мм×160 мм. Яркость:>600 кд/м². Частота обновления экрана:3840 Гц. Макс. потреб.мощность:500 Вт/м2. Срок службы: 100000 часов. Гарантия 12 мес. Монтаж,настройка,обучение.Градации серого красный, зелёный, синий все ≥8 бит Драйверный чип 16380 Кол-во модулей 10×11=110шт Непрерывная работа≥7×24часа (возможна непрерыв. раб.)Плотность пикселей 160000 пикс/м² Процент отказавших пикс. ≤0.0001 Размер модуля 320мм×160мм Разрешение дисплея 1280×704=901120 точек Регулировка яркости вручную / автоматически / по программе Режим сканирования 1/32 скан Ровность поверхности≥98% Состав пикселя 1RGB Среднее время безотказной работы(MTBF)≥10000 ч. Тип светодиодов SMD2020 Частота обновления кадров 60 Гц Кол-во модулей в кабинете 10×11=110 шт. Макс. Потребление экрана, W<500 Вт/м² Разрешение одного модуля 128×64точки Среднее потребление экрана,W<250 Вт/м² Срок службы светодиодов 100000 часов Модель P2.5 (320x176) Яркость(кд/м²)>600 кд/м² Габариты(ШхВхД), стандартно 320мм×160 мм Рабочая темпертура от-10℃ до60℃ Рабочая влажность 10%~90 RH, без конденсации В комплекте Модуль P2.5 для использования в помещении 110 шт. Видеопроцессор 1 шт. Приемная карта 10 шт. Блок питания 15 шт. Трехжильный силовой кабель 15 шт. Дата-кабель16P 10 шт. Дата-кабель16P 40 шт.Дата-кабель16P 40 шт.Сетевой кабель 10 шт.Максимальная мощность<500 Вт/м² Рабочее напряжение 220В, 50~60 Гц Размер дисплея 320см (Ш)×176 см(В)=5632 см² Срок службы 100000 часов. Угол обзора по горизонтали/вертикали 140°/140° Синхронное управление Шаг пикселя 2.5 мм Цветовая температура 9300K – 12000K (регулируемая)Частота обновления экрана 3840 Гц Частота обновления экрана 3840 Гц

	Дополнительно обязательно согласовать с Заказчиком. Поставка и разгрузка товара в склад за счет средств и сил Поставщика