Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985894-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88759394-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Oasis беттік циркуляциялық сорғы с 32/6 180 мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. г.Актау, Микрорайон 1, 22
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Циркуляциялық сорғы жылыту жүйелерінде, сондай-ақ кез келген мақсаттағы ғимараттардағы Еденді жылыту жүйелерінде судың айналымын қамтамасыз етуге арналған. Сорғыны орнату қарапайым және ыңғайлы, тікелей құбырға орнатылады. Жылыту жүйесіне арналған циркуляциялық сорғы оңтайлы жұмыс режимін таңдауға және электр энергиясын үнемді пайдалануға мүмкіндік беретін жылдамдық қосқышымен (3 жұмыс режимі) жабдықталған. Циркуляциялық жылыту сорғысы шағын өлшемді және салмағы бар, арнайы жасалған дымқыл ротордың арқасында үнсіз жұмыс істейді. Жылытуға арналған су сорғысын пайдалану және күтіп ұстау оңай. Керамикалық мойынтіректерді салқындату және майлау айдалатын сұйықтықпен жүзеге асырылады. Циркуляциялық жылыту сорғысы температурасы 110 °C-қа жететін сұйықтықпен жұмыс істеуге арналған, ыстыққа төзімді композициялық материалдан жасалған жұмыс дөңгелегі қондырғының коррозияға қарсы тұрақтылығына кепілдік береді. Электр жылытуға арналған циркуляциялық сорғы ұзақ қызмет ету мерзіміне ие. Негізгі сипаттамалары Түрі Үстірт Сорғы түрі айналым Сорғы механизмі орталықтан тепкіш Максималды Бас 6 м Өткізу қабілеті 2.4 текше метр / сағ Желі кернеуі 220 Қуаты 90 Вт Қосымша ақпарат Судың сапасы таза Сұйықтықтың рұқсат етілген температурасы +110 Шығатын тесік жіптерінің диаметрі (G)1¼ Желілік сымның ұзындығы 1,5 м Сорғыны орнату көлденең, тік

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985894-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных материалов
Номер лота:	№ 88759394-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос поверхностный циркуляционный Oasis C 32/6 180 мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, Микрорайон 1, 22
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Циркуляционный насос предназначен для обеспечения циркуляции воды в системах отопления, а также системах обогрева полов в зданиях любого назначения. Монтаж насоса прост и удобен, устанавливается непосредственно на трубопроводе. Насос циркуляционный для системы отопления оборудован переключателем скоростей (3 режима работы), позволяющим подобрать оптимальный режим работы и экономно расходовать электроэнергию. Насос для отопления циркуляционный имеет небольшие габаритные размеры и вес, работает практически бесшумно, благодаря специально разработанному мокрому ротору. Водяной насос для отопления прост в использовании и обслуживании. Охлаждение и смазка керамических подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью. Циркуляционный насос отопления рассчитан на работу с жидкостью, температура которой может достигать 110 °C. Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует агрегату антикоррозионную устойчивость. Насос циркуляционный для отопления электрический имеет большой срок эксплуатации. Основные характеристики Тип поверхностный Вид насоса циркуляционный Механизм насоса центробежный Максимальный напор 6 м Пропускная способность 2.4 куб. м/ч Напряжение сети 220 Мощность 90 Вт Дополнительная информация Качество воды чистая Допустимая температура жидкости +110 Диаметр резьбы выходящего отверстия (G)1¼ Длина сетевого шнура1.5 м Установка насоса горизонтальная, вертикальная