Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17825025-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88217521-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Төсем
Лоттың сипаттауы:	қос жіпті, маркасы ПОН, орындау Б, шартты өткел 80 мм, қысымы 10-160 кгс/см2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төсем. DN 50 паронит төсемі парақ паронитінен жасалған. Материал ыстыққа төзімді, жоғары қысымға төтеп береді, температура ауытқулары кезінде қасиеттерін жоғалтпайды және тығыз және сенімді қосылысты қамтамасыз етеді. Тығыздағыш, материал: паронит, жұмыс температурасы, °C: +450 дейін
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төсем. DN 50 паронит төсемі парақ паронитінен жасалған. Материал ыстыққа төзімді, жоғары қысымға төтеп береді, температура ауытқулары кезінде қасиеттерін жоғалтпайды және тығыз және сенімді қосылысты қамтамасыз етеді. Тығыздағыш, материал: паронит, жұмыс температурасы, °C: +450 дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17825025-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 88217521-ЗЦП1
Наименование лота:	Прокладка
Описание лота:	паронитовая, марка ПОН, исполнение Б, условный проход 80 мм, давление 10-160 кгс/см2
Дополнительное описание лота:	Прокладка. Уплотнительная прокладка под фланцевые соединения. Прокладка паронитовая Ду 50 изготовлена из листового паронита. Материал термостоек, выдерживает высокое давление, не теряет свойств при перепадах температур, обеспечивает герметичность и надежность соединений. Уплотнительная, Материал Паронит, Температура применения,°С До +450
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Прокладка. Уплотнительная прокладка под фланцевые соединения. Прокладка паронитовая Ду 50 изготовлена из листового паронита. Материал термостоек, выдерживает высокое давление, не теряет свойств при перепадах температур, обеспечивает герметичность и надежность соединений. Уплотнительная, Материал Паронит, Температура применения,°С До +450