Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934329-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88495299-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Компрессорлық май
Лоттың сипаттауы:	минералды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Редуктор майы Holv Gear CLP 320 (ISO VG 320) — қатты қоспасыз жоғары сапалы индустриалды май, тік тісті, конус тісті және шеврон тісті берілістерді, подшипниктер мен тісті муфталарды майлау үшін арналған. Тозуға, питтингке, сұр коррозияға және абразивтік тозуға қарсы қорғаныс қамтамасыз етеді, үйкелісті азайтады, жұмыс беттерінің жағдайын жақсартады және жабдықтың қызмет мерзімін ұзартады. Сәйкесінше: ISO VG тұтқырлығы — 320; тығыздығы (ISO 12185) — 0,9 г/мл; кинематикалық тұтқырлығы 40 °C (ISO 3104) — 320 мм²/с; 100 °C (ISO 3104) — 26 мм²/с; тұтқырлық индексі (ISO 2909) — 106; темір коррозиясы — 0-А; мысқа коррозиясы 40 °C — 1А; қату температурасы (ISO 3016) — −20 °C; жану температурасы (ISO 2592) — 230 °C. Май жоғары жүктемедегі тісті берілістерді сенімді қорғайды, сұр коррозияны болдырмайды, үйкелісті азайтады, бөлшектер бетінің жағдайын жақсартады, жабдықтың жылдам іске қосылу кезеңін қамтамасыз етеді, жоғары термооксидативтік тұрақтылыққа ие және май ауыстыру интервалын ұзартады. МЕМСТ 17479.4-87 (5ф.с)
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Редуктор майы Holv Gear CLP 320 (ISO VG 320) — қатты қоспасыз жоғары сапалы индустриалды май, тік тісті, конус тісті және шеврон тісті берілістерді, подшипниктер мен тісті муфталарды майлау үшін арналған. Тозуға, питтингке, сұр коррозияға және абразивтік тозуға қарсы қорғаныс қамтамасыз етеді, үйкелісті азайтады, жұмыс беттерінің жағдайын жақсартады және жабдықтың қызмет мерзімін ұзартады. Сәйкесінше: ISO VG тұтқырлығы — 320; тығыздығы (ISO 12185) — 0,9 г/мл; кинематикалық тұтқырлығы 40 °C (ISO 3104) — 320 мм²/с; 100 °C (ISO 3104) — 26 мм²/с; тұтқырлық индексі (ISO 2909) — 106; темір коррозиясы — 0-А; мысқа коррозиясы 40 °C — 1А; қату температурасы (ISO 3016) — −20 °C; жану температурасы (ISO 2592) — 230 °C. Май жоғары жүктемедегі тісті берілістерді сенімді қорғайды, сұр коррозияны болдырмайды, үйкелісті азайтады, бөлшектер бетінің жағдайын жақсартады, жабдықтың жылдам іске қосылу кезеңін қамтамасыз етеді, жоғары термооксидативтік тұрақтылыққа ие және май ауыстыру интервалын ұзартады. МЕМСТ 17479.4-87

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934329-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88495299-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло компрессорное
Описание лота:	минеральное
Дополнительное описание лота:	Редукторное масло Holv Gear CLP 320 (ISO VG 320) — высококачественное индустриальное масло без твёрдых добавок для смазки прямозубых, конических и червячных передач, подшипников и зубчатых муфт. Обеспечивает защиту от износа, питтинга, серой коррозии и истирания, снижает трение, улучшает состояние рабочих поверхностей и продлевает срок службы оборудования. Вязкость ISO VG: 320; плотность (ISO 12185): 0,9 г/мл; кинематическая вязкость при 40 °C (ISO 3104): 320 мм²/с; при 100 °C (ISO 3104): 26 мм²/с; индекс вязкости (ISO 2909): 106; коррозия железа: 0-A; коррозия меди при 40 °C: 1A; температура застывания (ISO 3016): −20 °C; температура вспышки (ISO 2592): 230 °C. Масло обеспечивает надёжную защиту зубчатых передач при высоких нагрузках, предотвращает серую коррозию, уменьшает трение, улучшает состояние поверхности деталей, обеспечивает быстрый период обкатки оборудования, высокую термоокислительную стабильность и увеличенные интервалы замены масла. ГОСТ 17479.4-87 (5ф.с)
Количество:	15
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Редукторное масло Holv Gear CLP 320 (ISO VG 320) — высококачественное индустриальное масло без твёрдых добавок для смазки прямозубых, конических и червячных передач, подшипников и зубчатых муфт. Обеспечивает защиту от износа, питтинга, серой коррозии и истирания, снижает трение, улучшает состояние рабочих поверхностей и продлевает срок службы оборудования. Вязкость ISO VG: 320; плотность (ISO 12185): 0,9 г/мл; кинематическая вязкость при 40 °C (ISO 3104): 320 мм²/с; при 100 °C (ISO 3104): 26 мм²/с; индекс вязкости (ISO 2909): 106; коррозия железа: 0-A; коррозия меди при 40 °C: 1A; температура застывания (ISO 3016): −20 °C; температура вспышки (ISO 2592): 230 °C. Масло обеспечивает надёжную защиту зубчатых передач при высоких нагрузках, предотвращает серую коррозию, уменьшает трение, улучшает состояние поверхности деталей, обеспечивает быстрый период обкатки оборудования, высокую термоокислительную стабильность и увеличенные интервалы замены масла. ГОСТ 17479.4-87