Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17924969-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес шамдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88562442-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты сызықтық үстеме (қабырға төбесі). 18 Вт артық емес. Жарық ағыны кемінде 1620 Лм. Кем дегенде 90 Лм/Вт жарықдиодты қайтару. Түс температурасы 6500К (суық ақ/күндізгі жарық). Түстерді көрсету 80-ден кем емес. 220-240 В, жиілігі 50 Гц. Түс ағынының пульсация коэффициенті 5% - дан аспайды (көрінетін жыпылықтаусыз). Шашырау бұрышы кемінде 120. IP 40. Диффузордың түрі призматикалық (әсерге төзімді поликарбонат, сарғаюға және ультрафиолет сәулелеріне төзімді). Корпус ақ түсті коррозияға қарсы ұнтақ-полимерлі жабыны бар қаңылтыр Болат. Д * Ш * В 600 * 61 мм артық емес * 24 мм артық емес. Металл монтаждау қысқыштары-қапсырмалар жеткізілім жиынтығына кіруі керек. Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі кемінде 30 000 сағат. Жұмыс ауқымы-10с-тан +40С-қа дейін.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Степногорск қ., 3 шағынаудан, 16Б ғимараты
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты сызықтық үстеме (қабырға төбесі). 18 Вт артық емес. Жарық ағыны кемінде 1620 Лм. Кем дегенде 90 Лм/Вт жарықдиодты қайтару. Түс температурасы 6500К (суық ақ/күндізгі жарық). Түстерді көрсету 80-ден кем емес. 220-240 В, жиілігі 50 Гц. Түс ағынының пульсация коэффициенті 5% - дан аспайды (көрінетін жыпылықтаусыз). Шашырау бұрышы кемінде 120. IP 40. Диффузордың түрі призматикалық (әсерге төзімді поликарбонат, сарғаюға және ультрафиолет сәулелеріне төзімді). Корпус ақ түсті коррозияға қарсы ұнтақ-полимерлі жабыны бар қаңылтыр Болат. Д * Ш * В 600 * 61 мм артық емес * 24 мм артық емес. Металл монтаждау қысқыштары-қапсырмалар жеткізілім жиынтығына кіруі керек. Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі кемінде 30 000 сағат. Жұмыс ауқымы-10с-тан +40С-қа дейін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17924969-1
Наименование закупки:	Приобретение светильников согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88562442-3ЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светодиодный линейный накладной (настенно-потолочный). Не более 18 Вт. Световой поток не менее 1620 Лм. Светодиодная отдача не менее 90 Лм/Вт. Цветовая температура 6500К (холодный белый/дневной свет). Цветопередача не менее 80. 220-240 В, частота 50 Гц. Коэффициент пульсации цветового потока не более 5% (без видимого мерцания). Угол рассеивания не менее 120. IP 40. Тип рассеивателя призматический (ударопрочный поликарбонат, устойчивый к пожелтению и УФ-излучению). Корпус листовая сталь с антикоррозийным порошково-полимерным покрытием белого цвета. Д*Ш*В 600*не более 61мм*не более 24мм. Металлические монтажные клипсы-скобы должны входить в комплект поставки. Срок службы светодиодов не менее 30 000 часов. Рабочий диапазон от -10С до +40С.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Степногорск, микрорайон 3, здание 16Б
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный линейный накладной (настенно-потолочный). Не более 18 Вт. Световой поток не менее 1620 Лм. Светодиодная отдача не менее 90 Лм/Вт. Цветовая температура 6500К (холодный белый/дневной свет). Цветопередача не менее 80. 220-240 В, частота 50 Гц. Коэффициент пульсации цветового потока не более 5% (без видимого мерцания). Угол рассеивания не менее 120. IP 40. Тип рассеивателя призматический (ударопрочный поликарбонат, устойчивый к пожелтению и УФ-излучению). Корпус листовая сталь с антикоррозийным порошково-полимерным покрытием белого цвета. Д*Ш*В 600*не более 61мм*не более 24мм. Металлические монтажные клипсы-скобы должны входить в комплект поставки. Срок службы светодиодов не менее 30 000 часов. Рабочий диапазон от -10С до +40С.