Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17916991-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс және шаруашылық тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88488079-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Бояу |
| **Лоттың сипаттауы:** | су-дисперсиялық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Суэмульсиялық интерьер бояуы 25 кг. Үй-жай ішіндегі қабырғалар мен төбелерді сапалы өңдеуге арналған акрилді сулы-дисперсиялық бояу. Ол тұрғын үй және кеңсе кеңістіктеріне, сондай-ақ тұсқағаздарды сырлау үшін өте қолайлы күңгірт ақ жабынды құрайды. Сапалы аяқтау: бояу жақсы жабындылыққа және ақ түске ие, бұл ретте жабын пайдалану процесінде сарғымайды. Практикалық: жабын борланбайды және құрғақ сүртілуге төзімді. Экологиялық тазалық және қауіпсіздік: өнім экологиялық таза, уытты емес және өрт жарылыс қауіпсіз. Бу өткізгіштік: қабырғаларға «дем алуға» мүмкіндік беретін ауа өткізгіш жабынды құрайды. Жеке стиль: құрамы суда еритін бояғыштардың немесе пигментті пасталардың көмегімен әртүрлі реңктерге оңай өзгереді. Қолданылу саласы: қабырғалар мен төбелер бойынша ішкі жұмыстар. Шығын: бір қабатқа 150-160 г/м2 құрайды. Тиімділігі: 1 кг материал негіздің сіңуіне байланысты бір қабатқа 6 м2 дейін бояу үшін жеткілікті. Кептіру уақыты: жабынның толық кептірілуі 24 сағатқа дейін созылады. Қолдану температурасы: +5 °С бастап +30 °С дейін. Бетінің түрі: әмбебап. Жұмыс түрі: ішкі. Колеровка негізі: иә. Колеровка міндетті: иә. Жууға төзімділік: иә. Негіз түсі: ақ. Жабыны: тегіс. Жууға төзімділік: иә. Көлемі кемінде 26 л. Түрі: бояу. МЕМСТ 28196-89 |
| **Саны, көлемі:** | 250 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А |
| **Жеткізу мерзімі:** | 2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Суэмульсиялық интерьер бояуы 25 кг. Үй-жай ішіндегі қабырғалар мен төбелерді сапалы өңдеуге арналған акрилді сулы-дисперсиялық бояу. Ол тұрғын үй және кеңсе кеңістіктеріне, сондай-ақ тұсқағаздарды сырлау үшін өте қолайлы күңгірт ақ жабынды құрайды. Сапалы аяқтау: бояу жақсы жабындылыққа және ақ түске ие, бұл ретте жабын пайдалану процесінде сарғымайды. Практикалық: жабын борланбайды және құрғақ сүртілуге төзімді. Экологиялық тазалық және қауіпсіздік: өнім экологиялық таза, уытты емес және өрт жарылыс қауіпсіз. Бу өткізгіштік: қабырғаларға «дем алуға» мүмкіндік беретін ауа өткізгіш жабынды құрайды. Жеке стиль: құрамы суда еритін бояғыштардың немесе пигментті пасталардың көмегімен әртүрлі реңктерге оңай өзгереді. Қолданылу саласы: қабырғалар мен төбелер бойынша ішкі жұмыстар. Шығын: бір қабатқа 150-160 г/м2 құрайды. Тиімділігі: 1 кг материал негіздің сіңуіне байланысты бір қабатқа 6 м2 дейін бояу үшін жеткілікті. Кептіру уақыты: жабынның толық кептірілуі 24 сағатқа дейін созылады. Қолдану температурасы: +5 °С бастап +30 °С дейін. Бетінің түрі: әмбебап. Жұмыс түрі: ішкі. Колеровка негізі: иә. Колеровка міндетті: иә. Жууға төзімділік: иә. Негіз түсі: ақ. Жабыны: тегіс. Жууға төзімділік: иә. Көлемі кемінде 26 л. Түрі: бояу. МЕМСТ 28196-89 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17916991-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение строительных и хозяйственных товаров |
| **Номер лота:** | № 88488079-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Краска |
| **Описание лота:** | водно-дисперсионная |
| **Дополнительное описание лота:** | Водоэмульсионная интерьерная краска 25 кг. Акриловая водно-дисперсионная краска, предназначенная для качественной отделки стен и потолков внутри помещений. Она образует матовое белое покрытие, которое отлично подходит для жилых и офисных пространств, а также для окрашивания обоев под покраску. Качественный финиш: краска обладает хорошей укрывистостью и белизной, при этом покрытие не желтеет в процессе эксплуатации. Практичность: покрытие не мелуется и обладает стойкостью к сухому истиранию. Экологичность и безопасность: продукт экологически чистый, нетоксичный и пожаровзрывобезопасный. Паропроницаемость: образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее стенам «дышать». Индивидуальный стиль: состав легко колеруется в различные оттенки с помощью водорастворимых красителей или пигментных паст. Область применения: внутренние работы по стенам и потолкам. Расход: составляет 150–160 г/м2 на один слой. Эффективность: 1 кг материала достаточно для окрашивания до 6 м2 в один слой в зависимости от впитываемости основания. Время высыхания: полное высыхание покрытия занимает до 24 часов. Температура применения: от +5 °С до +30 °С. Тип поверхности: универсальный. Тип работ: внутренние. Основа для колеровки: да. Колеровка обязательна: да. Устойчивость к мытью: да. Цвет основы: белый. Покрытие: гладкое. Стойкость к мытью: да. Объем не менее 26л. Тип: краска. ГОСТ 28196-89 |
| **Количество:** | 250 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А |
| **Срок поставки:** | В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Водоэмульсионная интерьерная краска 25 кг. Акриловая водно-дисперсионная краска, предназначенная для качественной отделки стен и потолков внутри помещений. Она образует матовое белое покрытие, которое отлично подходит для жилых и офисных пространств, а также для окрашивания обоев под покраску. Качественный финиш: краска обладает хорошей укрывистостью и белизной, при этом покрытие не желтеет в процессе эксплуатации. Практичность: покрытие не мелуется и обладает стойкостью к сухому истиранию. Экологичность и безопасность: продукт экологически чистый, нетоксичный и пожаровзрывобезопасный. Паропроницаемость: образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее стенам «дышать». Индивидуальный стиль: состав легко колеруется в различные оттенки с помощью водорастворимых красителей или пигментных паст. Область применения: внутренние работы по стенам и потолкам. Расход: составляет 150–160 г/м2 на один слой. Эффективность: 1 кг материала достаточно для окрашивания до 6 м2 в один слой в зависимости от впитываемости основания. Время высыхания: полное высыхание покрытия занимает до 24 часов. Температура применения: от +5 °С до +30 °С. Тип поверхности: универсальный. Тип работ: внутренние. Основа для колеровки: да. Колеровка обязательна: да. Устойчивость к мытью: да. Цвет основы: белый. Покрытие: гладкое. Стойкость к мытью: да. Объем не менее 26л. Тип: краска. ГОСТ 28196-89 |