Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17933368-1
Сатып алудың атауы:	Оттегі баллонын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83770135-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Оттек
Лоттың сипаттауы:	газ тәрізді, жоғары тазалықтағы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кислород в баллоне
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бір баллон
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жандосов көшесі 67
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оттегіге арналған вентилі бар 10 л баллон (толтырылған) Газ тәрізді оттегіні сақтауға және тасымалдауға арналған Баллондар көміртекті болаттан жасалған цилиндрлік нысандағы ыдыстар болып табылады, олардың аузында бұранда бар конустық саңылау болады, онда бекіту вентилі орнатылады. Баллондардың түбі тапсырыс берушінің сұрауы бойынша сфералық немесе жазық болуы мүмкін. - баллон көлемі 10 литр - салмағы шамамен 15 кг - жұмыс қысымы 14,7 МПа (немесе 19,6 МПа), МЕМСТ 949-73, көміртекті болат - баллонның ішкі бетін тазалау (бытыра ағыспен өңдеу) - жез вентиль (тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ғана келісіледі) - көгілдір түс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17933368-1
Наименование закупки:	Приобретение Кислородного баллона
Номер лота:	№ 83770135-ЗЦП1
Наименование лота:	Кислород
Описание лота:	газоообразный, высокой чистоты
Дополнительное описание лота:	Кислород в баллоне
Количество:	2
Единица измерения:	Один баллон
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район ул. Джандосова 67
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней со дня заключения Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Баллон с вентилем 10 л для кислорода (заполненный) Предназначен для хранения и транспортировки газообразного кислорода Баллоны представляют собой сосуды цилиндрической формы из углеродистой стали, в горловине которых имеется конусное отверстие с резьбой, куда устанавливается запорный вентиль. Днище баллонов по запросу заказчика может быть сферическим или плоским. -объем баллона 10 литров -вес около-15 кг -рабочее давление 14,7МПа (или 19,6МПа), ГОСТ 949-73, углеродистая сталь - очистка (дробеструйная обработка) внутренней поверхности баллона - латунный вентиль, (согласовывается только по заявке заказчика) - цвет голубой