Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027573-1
Сатып алудың атауы:	Сымсыз бұрғы, қысқыш құралдар жинағы, жалғағыш, муфта, 10 арналы қосқыш.
Лоттың нөмірі:	№ 83371620-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	10 портты PoE қосқышы (8 PoE + 2 жоғары байланыс) S1010 Техникалық сипаттамалары және сипаттамасы Жалпы мәліметтер Коммутатор түрі: Басқарылмайтын Порттардың жалпы саны: 10 Күйі: Жаңа Өндіруші: PD Қосымша PoE қолдауы: Иә PoE коммутаторы Басқарылмайтын коммутаторды пайдалану оңайырақ — ол қораптан шығарылған бойда орнатуға дайын және ешқандай баптауды қажет етпейді. Бұл стандартты жүйелер үшін өте қолайлы. Мұндай құрылғылар күрделі тапсырмаларды орындауға және әртүрлі техникалық сипаттамалары бар жабдықтарды қамтитын ауқымды, кең жүйелерді құруға арналған. Заманауи PoE коммутаторы кешенді қауіпсіздік жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ерекшеліктері Кіріктірілген қуат көзі: 52 В, 2,3 А = 120 Вт; қуат сымы жиынтыққа кіреді. Маршрутизатор (роутер) және бейнетіркегіш сияқты құрылғыларды қосуға арналған 2 Uplink порты (PoE емес). PoE арқылы қуат алатын құрылғыларды қосуға арналған 8 PoE порты. PoE контроллері IEEE 802.3af/at стандарттарына сәйкес келетін барлық құрылғыларды автоматты түрде анықтап, оларға қуат береді. Cat.5 Ethernet кабелі арқылы сымсыз кіру нүктелерін, желілік бақылау камераларын және IP-телефондарды қуатпен қамтамасыз етуді қолдайды. Басқарылмайтын коммутатор; баптауды қажет етпейді («Plug & Play» принципі: жай ғана қосыңыз, ол жұмыс істей бастайды). Әрбір PoE портындағы шығыс қуаты: 15,4 Вт-қа (af стандарты бойынша) немесе 30 Вт-қа (at стандарты бойынша) дейін. Стандартты IP-камера күндіз орта есеппен 5 Вт, ал түнде 8 Вт қуат тұтынады. Қуат қоры жеткілікті; бұл PTZ (айналмалы-еңкею) камералары мен түнгі уақытта қарқынды жарықтандыруы бар камералар үшін де жеткілікті. Өлшемдері: 205 x 140 x 45 мм.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Ауелбеков 17
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	10 портты PoE қосқышы (8 PoE + 2 жоғары байланыс) S1010 Техникалық сипаттамалары және сипаттамасы Жалпы мәліметтер Коммутатор түрі: Басқарылмайтын Порттардың жалпы саны: 10 Күйі: Жаңа Өндіруші: PD Қосымша PoE қолдауы: Иә PoE коммутаторы Басқарылмайтын коммутаторды пайдалану оңайырақ — ол қораптан шығарылған бойда орнатуға дайын және ешқандай баптауды қажет етпейді. Бұл стандартты жүйелер үшін өте қолайлы. Мұндай құрылғылар күрделі тапсырмаларды орындауға және әртүрлі техникалық сипаттамалары бар жабдықтарды қамтитын ауқымды, кең жүйелерді құруға арналған. Заманауи PoE коммутаторы кешенді қауіпсіздік жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ерекшеліктері Кіріктірілген қуат көзі: 52 В, 2,3 А = 120 Вт; қуат сымы жиынтыққа кіреді. Маршрутизатор (роутер) және бейнетіркегіш сияқты құрылғыларды қосуға арналған 2 Uplink порты (PoE емес). PoE арқылы қуат алатын құрылғыларды қосуға арналған 8 PoE порты. PoE контроллері IEEE 802.3af/at стандарттарына сәйкес келетін барлық құрылғыларды автоматты түрде анықтап, оларға қуат береді. Cat.5 Ethernet кабелі арқылы сымсыз кіру нүктелерін, желілік бақылау камераларын және IP-телефондарды қуатпен қамтамасыз етуді қолдайды. Басқарылмайтын коммутатор; баптауды қажет етпейді («Plug & Play» принципі: жай ғана қосыңыз, ол жұмыс істей бастайды). Әрбір PoE портындағы шығыс қуаты: 15,4 Вт-қа (af стандарты бойынша) немесе 30 Вт-қа (at стандарты бойынша) дейін. Стандартты IP-камера күндіз орта есеппен 5 Вт, ал түнде 8 Вт қуат тұтынады. Қуат қоры жеткілікті; бұл PTZ (айналмалы-еңкею) камералары мен түнгі уақытта қарқынды жарықтандыруы бар камералар үшін де жеткілікті. Өлшемдері: 205 x 140 x 45 мм.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027573-1
Наименование закупки:	Аккумулятор дрель, набор сете вика для обжимки, коннектор, муфта, 10 канальный коммутатор.
Номер лота:	№ 83371620-ЗЦП1
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	10 канальный PoE-коммутатор 8POE+2uplink S1010 Характеристики и описание Основные Тип коммутатора Неуправляемый Общее количество портов 10 шт Состояние Новое Производитель PD Дополнительные Поддержка PoE Да PoE коммутатор Неуправляемый коммутатор проще в применении — готов к установке «из коробки», его не нужно настраивать. Идеален для типовых систем. Устройства предназначены для решения сложных задач, построения разветвленных больших систем, включающих разное по техническим характеристикам оборудование. Современный PoE-коммутатор — полноценный элемент комплексной системы безопасности. Особенности Блок питания встроенный в корпус: 52V 2,3A = 120Вт, шнур питания в комплекте. 2 порта Uplink (без POE) для подключения например роутера + видеорегистратора 8 портов POE для подключения POE устройств с питанием. PoE-контроллер может автоматически определить и обеспечить питание всех устройств IEEE 802.3af/at (PD). Поддерживает питание по кабелю Cat.5 Ethernet беспроводных точек доступа, сетевых камер видеонаблюдения и IP-телефонов Коммутатор неуправляемый, никаких настроек нет (принцип Plug&Play - включил и все работает) Мощность каждого PoE порта до 15.4Вт (af) или 30Вт (at) Обычная Ip Камера потребляет в среднем 5вт днем / 8вт ночью. Хороший запас мощности, хватает как для поворотных камер, так и для камер с усиленной ночной подсветкой. Габариты: 205x140x45мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык Ауельбекова 17
Срок поставки:	Со дня подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	10 канальный PoE-коммутатор 8POE+2uplink S1010 Характеристики и описание Основные Тип коммутатора Неуправляемый Общее количество портов 10 шт Состояние Новое Производитель PD Дополнительные Поддержка PoE Да PoE коммутатор Неуправляемый коммутатор проще в применении — готов к установке «из коробки», его не нужно настраивать. Идеален для типовых систем. Устройства предназначены для решения сложных задач, построения разветвленных больших систем, включающих разное по техническим характеристикам оборудование. Современный PoE-коммутатор — полноценный элемент комплексной системы безопасности. Особенности Блок питания встроенный в корпус: 52V 2,3A = 120Вт, шнур питания в комплекте. 2 порта Uplink (без POE) для подключения например роутера + видеорегистратора 8 портов POE для подключения POE устройств с питанием. PoE-контроллер может автоматически определить и обеспечить питание всех устройств IEEE 802.3af/at (PD). Поддерживает питание по кабелю Cat.5 Ethernet беспроводных точек доступа, сетевых камер видеонаблюдения и IP-телефонов Коммутатор неуправляемый, никаких настроек нет (принцип Plug&Play - включил и все работает) Мощность каждого PoE порта до 15.4Вт (af) или 30Вт (at) Обычная Ip Камера потребляет в среднем 5вт днем / 8вт ночью. Хороший запас мощности, хватает как для поворотных камер, так и для камер с усиленной ночной подсветкой. Габариты: 205x140x45мм