Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17901563-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 81081948-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өздігінен кескіш
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған, алты қырлы бастиекпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жабынды өздігінен кескіш. Болат табақтарды алдын ала бұрғылаусыз металл конструкцияларына бекітуге арналған металл жабыны бойынша өздігінен кесу. Өздігінен кескіш AISI 1022 маркалы болаттан жасалған. Қалыңдығы 12 мкм дейінгі коррозияға қарсы мырыш жабыны бекіту элементінің ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді және жоғары бұрғылау қасиеттерін сақтай отырып, бетті коррозиядан қорғайды. Биіктігі бойынша үлкейтілген алты қырлы бастиек монтаждау кезінде қырларының майысуын және саптаманың үзілуін болдырмайды. Мырышталған болаттан жасалған шайбаның арнайы конустық пішіні бар, ол EPDM-төсемнің бетке біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Тығыздағыш температураны -55-тен +150 С-қа дейін сақтайды, Үзудің үш кесу сызығы бұрғылау уақытын қысқартатын бұранданың барлық бетінің спиралінен өтеді. Жылдам және сапалы монтаждау үшін күшейтілген бұрғы түріндегі өздігінен кескіштің ұшы, бұрғылау ұзындығы - 16 мм. Жабын металл/металл 5,5х50 мм күмбез 16 мм № 5 мырыш
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабынды өздігінен кескіш. Болат табақтарды алдын ала бұрғылаусыз металл конструкцияларына бекітуге арналған металл жабыны бойынша өздігінен кесу. Өздігінен кескіш AISI 1022 маркалы болаттан жасалған. Қалыңдығы 12 мкм дейінгі коррозияға қарсы мырыш жабыны бекіту элементінің ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді және жоғары бұрғылау қасиеттерін сақтай отырып, бетті коррозиядан қорғайды. Биіктігі бойынша үлкейтілген алты қырлы бастиек монтаждау кезінде қырларының майысуын және саптаманың үзілуін болдырмайды. Мырышталған болаттан жасалған шайбаның арнайы конустық пішіні бар, ол EPDM-төсемнің бетке біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Тығыздағыш температураны -55-тен +150 С-қа дейін сақтайды, Үзудің үш кесу сызығы бұрғылау уақытын қысқартатын бұранданың барлық бетінің спиралінен өтеді. Жылдам және сапалы монтаждау үшін күшейтілген бұрғы түріндегі өздігінен кескіштің ұшы, бұрғылау ұзындығы - 16 мм. Жабын металл/металл 5,5х50 мм күмбез 16 мм № 5 мырыш

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17901563-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (согласно технической характеристики)
Номер лота:	№ 81081948-ЗЦП1
Наименование лота:	Саморез
Описание лота:	оцинкованный, с шестигранной головкой
Дополнительное описание лота:	Саморез кровельный. Саморез кровельный по металлу для крепления стальных листов к металлическим конструкциям без предварительного сверления. Саморез выполнен из стали марки AISI 1022. Антикоррозионное цинковое покрытие толщиной до 12 мкм обеспечивает долгий срок службы крепежного элемента и защищает поверхность от коррозии с сохранением высоких сверлящих свойств. Увеличенная по высоте шестигранная головка предотвращает смятие граней и срыв насадки при монтаже. Шайба из оцинкованной стали имеет специальную конусную форму, что обеспечивает равномерное распределение EPDM-прокладки по поверхности. Уплотнитель выдерживает температуры в диапазоне от -55 до +150 С. Три режущие линии разрыва проходят по спирали всей поверхности резьбы, что сокращает время просверливания. Наконечник самореза в виде усиленного сверла для быстрого и качественного монтажа, длина сверла - 16 мм. Саморез кровельный металл/ металл 5,5х50 мм св. 16 мм №5 цинк
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Саморез кровельный. Саморез кровельный по металлу для крепления стальных листов к металлическим конструкциям без предварительного сверления. Саморез выполнен из стали марки AISI 1022. Антикоррозионное цинковое покрытие толщиной до 12 мкм обеспечивает долгий срок службы крепежного элемента и защищает поверхность от коррозии с сохранением высоких сверлящих свойств. Увеличенная по высоте шестигранная головка предотвращает смятие граней и срыв насадки при монтаже. Шайба из оцинкованной стали имеет специальную конусную форму, что обеспечивает равномерное распределение EPDM-прокладки по поверхности. Уплотнитель выдерживает температуры в диапазоне от -55 до +150 С. Три режущие линии разрыва проходят по спирали всей поверхности резьбы, что сокращает время просверливания. Наконечник самореза в виде усиленного сверла для быстрого и качественного монтажа, длина сверла - 16 мм. Саморез кровельный металл/ металл 5,5х50 мм св. 16 мм №5 цинк