Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17969424-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84602335-3ЦП1
Лоттың атауы:	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	қар күрек
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333630100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. Сатпаев көшесі 67
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Өнім түрі: қар күрек жинағы. * Шелек материалы: терең қаттылық қабырғалары бар соққыға төзімді аязға төзімді поликарбонат (бастапқы шикізат, қосымша пластик қосылмаған). * Шелек қабырғасының қалыңдығы: кем дегенде 2,5 мм. * Қорғаныс жиегі: мырышталған болаттан немесе алюминий қорытпасынан жасалған, қалыңдығы кемінде 1,0 мм, жұмыс жиегінің бүкіл ені бойынша тойтармаларға бекітілген металл жолақ. • Жұмыс бөлігінің (шелектің) өлшемдері: ені — 460 мм — ден кем емес, биіктігі-380 мм-ден кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17969424-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84602335-ЗЦП1
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	снегоуборочная
Дополнительное описание лота:	лопата снегоуборочная
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333630100, область Жетiсу, Ескельдинский район, с.Карабулак улица Сатпаева 67
Срок поставки:	в течении 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Тип изделия: лопата снегоуборочная в сборе. • Материал ковша: литой ударопрочный морозостойкий поликарбонат (первичное сырье, без добавления вторичного пластика) с глубокими ребрами жесткости. • Толщина стенки ковша: не менее 2,5 мм. • Защитная кромка: металлическая планка из оцинкованной стали или алюминиевого сплава толщиной не менее 1,0 мм, закрепленная на заклепках по всей ширине рабочей кромки. • Размеры рабочей части (ковша): ширина — не менее 460 мм, высота — не менее 380 мм.