Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450535-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81793773-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Желімдегіш мастика
Лоттың сипаттауы:	каучук негізінде, маркасы КН-2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	линолеумға арналған мастика
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылса), жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күнді, шартқа қол қойылған сәттен бастап өзге де 15 күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 2889-80 Полимерлі түрі Жуынатын бөлмелердің мақсаты, ішкі бөлмелер, Сыртқы жабындар Құрамы бір компонентті Суық қолдану әдісі Қолдану саласы Ішкі жұмыстар Өңдеу материалы бетон, гипс сылақ, цемент сылақ Тұтыну шамамен 1,4 кг / м2 Қолданудың минималды температурасы 3°C жарықтарды 0.75 мм дейін ашу арқылы жабады; жалпы қалыңдығы 1.0– 1.5 мм қабатпен жағылады; тығыздығы 1.55 ± 0.05 кг / дм3; 1-ші қабаттың кептіру уақыты: шамамен 2 сағат; 2-ші қабаттың кебуі: шамамен 4 сағат; 7 тәулікте су өткізбейтін 0.2 МПа кем емес; бетонға адгезия 1,5 МПа; +70°C дейін ыстыққа төзімділік; 1.4 кг/м2 тұтыну кезінде жаңадан жағылған қабаттың қалыңдығы шамамен 1.0 мм; 1.4 кг/м2 тұтыну кезінде кептірілген қабаттың қалыңдығы шамамен 0.4 мм; cl 152 су өткізбейтін таспаның жиынтығында (248 метр) пайдалану температурасы -30°C, 90°C, түсі ашық сұр, қысым 0,15 МПа кем емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450535-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81793773-ЗЦП1
Наименование лота:	Мастика клеящая
Описание лота:	на каучуковой основе, марка КН-2
Дополнительное описание лота:	мастика для линолеума
Количество:	14
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет 60 календарных дней с момента заключения договора, для иных 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 2889-80 Вид полимерная Назначение для ванных комнат, Внутренние помещения, Уличные покрытия Состав однокомпонентный Способ применения холодного применения Область применения внутренние работы Материал обработки бетон, гипсовая штукатурка, цементная штукатурка Расход около 1,4 кг/м2 Минимальная температура применения 3°С перекрывает трещины раскрытием до 0.75 мм; наносится слоем общей толщиной 1.0– 1.5 мм; плотность 1.55 ± 0.05 кг/дм3; время высыхания 1-го слоя: около 2 часов; высыхания 2-го слоя: около 4 часов; водонепроницаемость в возрасте 7 суток не менее 0.2 МПа; адгезия к бетону не менее 1,5 МПа; термостойкость до +70°С; толщина свеженанесенного слоя при расходе 1.4 кг/м2 около 1.0 мм; толщина высохшего слоя при расходе 1.4 кг/м2 около 0.4 мм; в комплекте водонепроницаемой ленты CL 152 (248 метров) температура эксплуатации -30°С, 90°С, цвет светло-серый, давление не менее , 0,15МПа