Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17889051-1
Сатып алудың атауы:	Электрондық техникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88420191-3ЦП1
Лоттың атауы:	Радиостанция
Лоттың сипаттауы:	портативті (тасылушы), көп арналы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық тапсырмаға сәйкес Kenwood TK3107 жиынтығына тасымалданатын рация
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635430100, Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Катонқарағай а. Абай, 61
Жеткізу мерзімі:	16 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жиілік диапазоны 430-480 МГц Арналар саны 16 Канал ені Кең: 25 кГц Тар: 12.5 кГц Жиілік торының қадамы 25 кГц, 12.5 кГц, 5 кГц, 6.25 кГц Қуат кернеуі 7.2 V DC ± 20% Жұмыс уақыты Цикл (тұйық): 3-3-40 сағат FM модуляция түрі Жұмыс температурасының диапазоны -30 °C бастап + 60 °C дейін Антеннаның кедергісі 50 Ом иә Жиілік тұрақтылығы ± 2.5 ppm (-30 °C + 60 °C дейін) 5.0 кГц/6.25 кГц синтезатор қадамы Габариттері (WxHxD) Тек аккумуляторы бар радио: 58 x 125 x 35 мм Салмағы (net) 395 г Қабылдағыш Сезімталдығы - 25 кГц кезінде EIA 12 dB SINAD 0.22 µV 12.5 кГц кезінде 0.25 µV 25 кГц кезінде 70 dB селективтілігі 12.5 кГц кезінде 62 dB 65 dB интермодуляциясы Таңдау 70 dB 10% кем бұрмалаумен 500 мВт аудио шығу қуаты Қосарланған супергетеродин иә жиіліктерді түрлендіру Таратқыш Шығу қуаты 5 Вт Сәулелену түрі F3E 25 кГц кезінде 5.0 кГц ± модуляция ені 12.5 кГц кезінде 2.5 кГц ± Жолақтан тыс сәулелену (EN) -36 dBm ≤ 1 ГГц -30 dBm> 1 ГГц 25 кГц кезінде FM-шу (EIA) 45 dB 12.5 кГц кезінде 40 dB Бұрмалануы 5% кем Микрофон кедергісі 2000 Ом Кенвуд станциясының жеткізу жиынтығы TK-3107 Kenwood TK3107 Антенна Аккумулятор Радиостанцияны зарядтауға арналған құрылғы Белбеу қысқышы Тұтынушы анықтамалығы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17889051-1
Наименование закупки:	Электронно технические товары
Номер лота:	№ 88420191-ЗЦП1
Наименование лота:	Радиостанция
Описание лота:	портативная (носимая), многоканальная
Дополнительное описание лота:	Носимая рация к комплекте Kenwood TK3107, согласно технического задания
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635430100, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай Абая, 61
Срок поставки:	в течении 16 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Частотный диапазон 430-480 МГц Количество каналов 16 Ширина канала Широкий: 25 кГц Узкий: 12.5 кГц Шаг частотной сетки 25 кГц , 12.5 кГц , 5 кГц , 6.25 кГц Напряжение питания 7.2 V DC ± 20% Время работы Цикл (пр./пер./ож.): 3-3-40 часов Тип модуляции FM Диапазон рабочих температур От -30 °C до + 60 °C Сопротивление антенны 50 Ом да Стабильность частоты ± 2.5 ppm (от -30 °C до + 60 °C) Шаг синтезатора 5.0 кГц/6.25 кГц Габариты(WxHxD) Только радио с аккумулятором: 58 x 125 x 35 мм Вес (net) 395 г Приемник Чувствительность – EIA 12 dB SINAD 0.22 µV при 25 кГц 0.25 µV при 12.5 кГц Селективность 70 dB при 25 кГц 62 dB при 12.5 кГц Интермодуляция 65 dB Избирательность 70 dB Мощность аудио выхода 500 мВт с менее чем 10% искажением Супергетеродин с двойным да преобразованием частот Передатчик Выходная мощность 5 Вт Тип излучения F3E Ширина модуляции ± 5.0 кГц при 25 кГц ± 2.5 кГц при 12.5 кГц Внеполосные излучения (EN) -36 dBm ≤ 1 ГГц -30 dBm > 1 ГГц FM-шум (EIA) 45 dB при 25 кГц 40 dB при 12.5 кГц Искажения Менее чем 5% Сопротивление микрофона 2000 Ом Комплектность поставки станции Kenwood TK-3107 Рация Kenwood TK3107 Антенна Аккумулятор Устройство для зарядки радиостанции Зажим ремня Справочник потребителя