Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17927069-1
Сатып алудың атауы:	балық торы ұзындығы 30 м
Лоттың нөмірі:	№ 88289886-ОИЗ
Лоттың атауы:	Желілік тестер
Лоттың сипаттауы:	балық аулайтын, полиамидті есілген жіптен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	балық торы ұзындығы 30 м
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан 40
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар жаңа, пайдаланылмаған, жөнделмеген және қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Тауардың шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес. Жайма (закидной), тең қанатты шағын тор. Құрылымдық жағынан бұйым екі қанаттан (жетекті және пештік), екі қанат жанынан (прикрылки) және орталық ұстау бөлігінен (мотня) тұруы тиіс. Отырғызылған күйдегі неводтың жалпы ұзындығы 30 метрді құрауы тиіс (технологиялық ауытқу ±2%-дан аспауына жол беріледі). Бір қанатының ұзындығы 12.0-ден 13.5 метрге дейінгі ауқымда болуы тиіс. Ұстау бөлігінің (мотня) ұзындығы 3.0-ден 4.0 метрге дейін болуы тиіс. Тордың орталық бөлігіндегі (мотня) биіктігі 2.5-тен 3.0 метрге дейін болуы тиіс (немесе су айдынының тереңдігіне сәйкес өзгертіңіз). Қанаттарының шеткі жағындағы биіктігі 1.5-тен 1.8 метрге дейін болуы тиіс. Тор матасының материалы: Үйкеліске, тозуға және ультракүлгін сәулелердің (УФ) ұзақ әсеріне төзімді капрон (полиамид). Тор матасының түрі: Түйіндердің тарқалып кетпеуі үшін міндетті түрде термобекітілген түйінді тор. Қанаттар жібінің құрылымы мен қалыңдығы: Ширатылған жіп, диаметрі 0.8-ден 1.0 мм-ге дейін (немесе 93.5 текс x3). Ұстау бөлігінің жібінің құрылымы мен қалыңдығы: Жоғары беріктіктегі ширатылған жіп, диаметрі 1.0-ден 1.2 мм-ге дейін. Тор қанаттарындағы тор көзінің өлшемі 24-тен 30 мм-ге дейін болуы тиіс. Қанат жанындағы (прикрылки) тор көзінің өлшемі 18-ден 20 мм-ге дейін болуы тиіс. Ұстау бөлігіндегі (мотня) тор көзінің өлшемі 10-нан 14 мм-ге дейін болуы тиіс. Жоғарғы шнур (подбора): Диаметрі кемінде 6–8 мм өрілген капрон немесе полипропилен шнурынан жасалуы тиіс. Жоғарғы шнурдың жабдықталуы: Су қысымына төзімді, көбіктенген ПВХ немесе полистиролдан жасалған тор қалтқылары. Жалпы қалтқылық қабілеті тор су бетінде сенімді ұстап тұруды қамтамасыз етуі керек. Қалтқылардың арасындағы қашықтық (қадам) 40-тан 50 см-ден аспауы тиіс. Төменгі шнур (подбора): Сыртқы салмақтары бар диаметрі кемінде 8–10 мм өрілген капрон шнурынан немесе салмағы кемінде 100–120 г/м қорғасын өзегі бар арнайы ауырлатылған шнурдан жасалуы тиіс. Төменгі шнурдың жабдықталуы: Тор матасының ілініп, кіріп кетуін толық болдырмайтын, пішіні ықшамдалған (сақиналы немесе цилиндрлік) қорғасын немесе металл салмақтар. Салмақтың бөлінуі төменгі шнурдың су түбіне толық және тығыз жанасуын қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарғы және төменгі шнурлар бойынша көлденең отырғызу коэффициенті 0.50-ден 0.67-ге дейінгі ауқымда болуы тиіс. Тор материалдары тұщы және тұзды суға, биологиялық бұзылуға (шіруге) және химиялық әсерлерге төзімді болуы керек. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде өнімді механикалық зақымданудан, ылғалдан және ластанудан толық қорғауды қамтамасыз ететін тасымалдау ыдысында (қап немесе баул) жеткізілуі тиіс.Әрбір бұйымның өндіруші зауыттың атауы, өндірілген күні, габариттік өлшемдері (ұзындығы, биіктігі) және тор элементтері бойынша тор көзінің өлшемі көрсетілген берік бекітілген зат белгісі (биркасы) болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17927069-1
Наименование закупки:	Невод рыболовный длиной 30 м
Номер лота:	№ 88289886-ОИЗ
Наименование лота:	Сеть
Описание лота:	рыболовная, из полиамидных крученых нитей
Дополнительное описание лота:	Невод рыболовный длиной 30 м
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
Срок поставки:	после подписании договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не отремонтированным и не восстановленным. Год выпуска изделия — не ранее 2026 года. Закидной, равнокрылый малый невод. Конструктивно изделие должно состоять из двух крыльев (приводного и пешного), двух прикрылков и центральной улавливающей части (мотни). Общая длина невода в посадочном виде должна составлять 30 метров (допускается технологическое отклонение не более ±2%). Длина одного крыла должна находиться в диапазоне от 12.0 до 13.5 метров. Длина мотни (улавливающей части) должна составлять от 3.0 до 4.0 метров. Высота невода в его средней части (мотня) должна составлять от 2.5 до 3.0 метров (или скорректируйте под глубину вашего водоема). Высота по концам крыльев должна составлять от 1.5 до 1.8 метров. Материал сетного полотна: Капрон (полиамид), устойчивый к истиранию и длительному воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения. Тип сетного полотна: Узловое, с обязательной термофиксацией узлов против расползания. Структура и толщина нити крыльев: Крученая нить диаметром от 0.8 до 1.0 мм (или в эквиваленте 93.5 текс х3). Структура и толщина нити мотни: Крученая нить повышенной прочности диаметром от 1.0 до 1.2 мм. Параметры шага ячеи (а):Шаг ячеи в крыльях невода должен составлять от 24 до 30 мм. Шаг ячеи в прикрылках невода должен составлять от 18 до 20 мм.Шаг ячеи в мотне (улавливающей части) должен составлять от 10 до 14 мм. Верхняя подбора (шнур): Должна быть выполнена из плетеного капронового или полипропиленового шнура диаметром не менее 6–8 мм. Оснащение верхнего шнура: Поплавки из вспененного ПВХ или полистирола, устойчивые к давлению воды. Общая плавучесть должна надежно удерживать невод на плаву при максимальной проектной нагрузке. Расстояние (шаг) между поплавками должно составлять не более 40–50 см. Нижняя подбора (шнур): Должна быть выполнена из плетеного капронового шнура диаметром не менее 8–10 мм с внешними грузилами ИЛИ в виде специализированного утяжеленного шнура со свинцовым сердечником весом не менее 100–120 г/м. Оснащение нижнего шнура: Свинцовые или металлические грузила обтекаемой формы (кольцевой или цилиндрической), полностью исключающие западание сетного полотна. Распределение веса должно обеспечивать полное и плотное прилегание нижней подборы к грунту. Коэффициент посадки (u): Горизонтальный посадочный коэффициент по верхнему и нижнему шнурам должен находиться в диапазоне от 0.50 до 0.67. Материалы невода должны быть устойчивы к пресной и соленой воде, биологическому разрушению (гниению) и химическому воздействию. Товар должен поставляться в транспортировочной таре (мешок или баул), обеспечивающей полную защиту изделия от механических повреждений, влаги и загрязнений при транспортировке и хранении. Каждое изделие должно быть снабжено прочно прикрепленным ярлыком (биркой) с указанием наименования завода-изготовителя, даты производства, габаритных размеров (длина, высота) и шага ячеи по элементам невода.