Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17495048-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (ЦПиОУ)
Лоттың нөмірі:	№ 87562539-3ЦП2
Лоттың атауы :	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалындығы 5 мм көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Смесь «НИВИЛИРА» 25 кг(ДО)
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы және қысқаша сипаттамасы: "НИВИЛИР" қоспасы 25 кг Сипаттамасы: Қаптаманың салмағы: 25 кг. Тұтқыр негіз: цемент. Ұсынылатын қабат қалыңдығы: 5-тен 10 мм-ге дейін. Қоспаның шығыны: 1 мм қабаттың қалыңдығымен 1 м2 үшін шамамен 1,7–2,0 кг. Су мөлшері: 25 кг құрғақ қоспаға 5-5, 6 литр су. Ерітіндінің өміршеңдігі: шамамен 30 минут. Бетонға Адгезия: кем дегенде 0,5 МПа. Сығымдау беріктігі: 15 МПа (М150 маркасы). Өлшем бірлігі: 24 қап

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17495048-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (ЦПиОУ)
Номер лота:	№ 87562539-3ЦП2
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина больше 5 мм
Дополнительное описание лота:	Смесь «НИВИЛИРА» 25 кг(КЦ)
Количество:	24
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование и краткая характеристика: Смесь «НИВИЛИРА» 25 кг Характеристика: Вес упаковки: 25 кг. Основа вяжущего: цементное. Рекомендуемая толщина слоя: от 5 до 10 мм. Расход смеси: около 1,7–2,0 кг на 1 м² при толщине слоя в 1 мм. Количество воды затворения: 5–5,6 литров воды на 25 кг сухой смеси. Жизнеспособность раствора: около 30 минут. Адгезия к бетону: не менее 0,5 МПа. Прочность на сжатие: 15 МПа (марка М150). Единица измерения: 24 мешка