Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17909205-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88489923-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Араластырғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | D40-A ас үйге арналған араластырғыш ас үйдегі жуу мойкасына орнатуға арналған. Араластырғыш түрі — бір рычагты, бір тұтқа арқылы су температурасы мен қысымын реттеуді қамтамасыз етеді. Корпус материалы — мырыш, құю тәсілі — қысыммен құю. Қаптамасы — тот баспайтын болат, түсі — хром (күміс түсті). Бекіту түрі — шпилька арқылы бекіту. Жапқыш механизмі — D40-A картриджі. Тұтқаның бұрылу бұрышы: тік — 25°, көлденең — 50°. Шүмегі — айналмалы, С-тәрізді. Өлшемдері (Ұ×Е×Б): 16×34×6 см. МЕМСТ 25809-2019 (5ф.с) |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | D40-A ас үйге арналған араластырғыш ас үйдегі жуу мойкасына орнатуға арналған. Араластырғыш түрі — бір рычагты, бір тұтқа арқылы су температурасы мен қысымын реттеуді қамтамасыз етеді. Корпус материалы — мырыш, құю тәсілі — қысыммен құю. Қаптамасы — тот баспайтын болат, түсі — хром (күміс түсті). Бекіту түрі — шпилька арқылы бекіту. Жапқыш механизмі — D40-A картриджі. Тұтқаның бұрылу бұрышы: тік — 25°, көлденең — 50°. Шүмегі — айналмалы, С-тәрізді. Өлшемдері (Ұ×Е×Б): 16×34×6 см. МЕМСТ 25809-2019 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17909205-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение запчастей для производство |
| **Номер лота:** | № 88489923-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Смеситель |
| **Описание лота:** | для моек, однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Смеситель для кухни D40-A предназначен для установки на кухонную мойку. Тип смесителя — однорычажный, обеспечивает регулировку температуры и напора воды одной рукояткой. Материал корпуса — цинк, способ литья — под давлением. Покрытие — нержавеющая сталь, цвет — хром (серебристый). Тип крепления — шпилька. Запорный механизм — картридж D40-A. Угол поворота рукоятки: вертикальный — 25°, горизонтальный — 50°. Излив — поворотный, С-образной формы. Габариты (Д×Ш×В): 16×34×6 см. ГОСТ 25809-2019 (5ф.с) |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Смеситель для кухни D40-A предназначен для установки на кухонную мойку. Тип смесителя — однорычажный, обеспечивает регулировку температуры и напора воды одной рукояткой. Материал корпуса — цинк, способ литья — под давлением. Покрытие — нержавеющая сталь, цвет — хром (серебристый). Тип крепления — шпилька. Запорный механизм — картридж D40-A. Угол поворота рукоятки: вертикальный — 25°, горизонтальный — 50°. Излив — поворотный, С-образной формы. Габариты (Д×Ш×В): 16×34×6 см. ГОСТ 25809-2019 |