Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17627387-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектері мен майларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592469-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Трансмиссиялық май
Лоттың сипаттауы:	синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дистрон рульдік
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ATF Dexron III гидравликалық басқару жүйесіне арналған сұйықтық Өлшем бірлігі: канистр Бір канистрдің көлемі: 5 литр 1. Мақсаты Қолдануға арналған синтетикалық негіздегі әмбебап барлық маусымдық ATF сұйықтығы: гидравликалық рульдік басқару жүйелері мен рульдік басқару; автоматты беріліс қорабы; крутящий түрлендіргіштер; гидравликалық іліністер; дайындаушы Dexron III класты сұйықтықты қолдануды көздейтін автомобильдер мен арнайы техниканың басқа гидравликалық жүйелерінде. Тауар жеңіл автомобильдерде, жүк автомобильдерінде, автобустарда және арнайы жол талғамайтын техникада, оның ішінде жоғары жүктемелер кезінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. 2. Негізгі сипаттамалары Көрсеткіш Талап Автоматты беріліс қорабы мен гидравликалық жүйелерге арналған сұйық өнім түрі-ATF Негіз синтетикалық немесе синтетикалық негіз технологиясы бойынша жасалған Пайдалану класы ATF Dexron III төмен емес Dexron III H/G/F пайдалану қасиеттерінің деңгейі Қосымша Dexron II E және/немесе Ford Mercon V үйлесімділігі Маусымдық Барлық Маусымдық Түсі Қызыл Көлемі 5 литр Саны 1 канистр Қаптама зауытта жасалған герметикалық пластикалық канистр Өтімділікті жоғалту температурасы минус 45 °C жоғары емес Тұтқырлық индексі кемінде 150 Ашық тигельдегі жарқыл температурасы 190 °C-тан төмен емес 6,5–8,5 мм2/с шегінде 100 °C температурада кинематикалық тұтқырлық Тығыздығы 15 °C кезінде 0,830–0,880 г/см3 шегінде Нақты физика-химиялық көрсеткіштер сапа паспортымен немесе Дайындаушының техникалық сипаттамасымен расталуы тиіс. 3. Пайдалану қасиеттері Сұйықтық керек: жоғары механикалық және температуралық жүктемелерде тұрақты май пленкасын қамтамасыз ету; төмен температурада сұйықтықты және майлау қасиеттерін сақтаңыз; рульдік басқарудың тегіс және тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; тозуға қарсы, үйкеліске қарсы, тотығуға қарсы және коррозияға қарсы қасиеттері бар; шламның, лактың, көміртектің және басқа шөгінділердің пайда болуына жол бермеңіз; көбіктенуге және аэрацияға төзімділікке ие болыңыз; қара және түсті металдардың металл бөлшектерін коррозиядан қорғаңыз; резеңке және эластомерлік тығыздағыштармен үйлесімділікті қамтамасыз ету; тығыздағыштардың ісінуіне, қатаюына, кішіреюіне және жарылуына әкелмейді; белгіленген пайдалану мерзімі ішінде тұтқырлық сипаттамаларының тұрақтылығын қамтамасыз ету; ауыр жұмыс жағдайында жұмыс істейтін гидравликалық жүйелерге жарамды болу. 4. Төзімділік және ерекшеліктер Өнім GM Dexron III h-ден төмен емес пайдалану қасиеттерінің деңгейіне сәйкес келуі керек. 5. Техникалық реттеу талаптары Тауар талаптарға сай болуы керек: КО ТР 030/2012 "майлау материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы"; дайындаушының қолданыстағы нормативтік және техникалық құжаттамасын; ATF Dexron III сыныбына жарияланды. 6. Қауіпсіздік пен құрамға қойылатын талаптар Тауар құрамында КО ТР 030/2012 белгілеген қауіпті компоненттердің шекті рұқсат етілген құрамынан асып кетуге жол берілмейді. Тауарда болмауы керек: бөгде механикалық қоспалар; дайындаушы

	белгілеген нормадан асатын мөлшердегі су; тұнба; егер оларды пайдалану жаңа өнімге қойылатын нормативтік талаптарда көзделмесе, өңделген өнімдер немесе регенерацияланған компоненттер. Жеткізілетін сұйықтық жаңа, қалпына келтірілмеген, қалпына келтірілмеген және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. 7. Қаптама және таңбалау Сұйықтық 5 литрлік герметикалық жабық зауыттық канистрде жеткізілуі керек. Жапсырмада мыналар болуы керек: Өнімнің атауы және мақсаты; дайындаушының атауы; өндіріс елі; көлемі; партия нөмірі; шығарылған күні; сақтау мерзімі; ATF сыныбы және мәлімделген спецификациялар; сақтау шарттары; ЕАЭО нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісі-ЕАС; сақтық шаралары және кәдеге жарату туралы ақпарат. Канистрдің зақымдалуына, зауыттық пломбаның бұзылуына, сұйықтықтың ағуына, желімделген немесе оқылмайтын таңбалауға жол берілмейді. 8. Жеткізу кезіндегі құжаттар Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті: жеткізілген партияға дайындаушының сапа паспорты; КО ТР 030/2012 талаптарына сәйкестігі туралы тіркелген декларация; Егер тауарды ұсыну міндетті болса, оның шығу тегін растайтын құжат; тауарға ілеспе құжаттар. Сапа паспортындағы партия нөмірі туралы мәліметтер канистрдегі таңбалауға сәйкес келуі керек. 9. Сақтау мерзімі және кепілдік Тауарды жеткізу күніне сақтаудың қалдық мерзімі-дайындаушы белгілеген жалпы сақтау мерзімінің кемінде 80%. Сапа кепілдігі Тапсырыс беруші тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған кезде дайындаушы белгілеген сақтау мерзімі шегінде. Жеткізу тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17627387-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей и масел для автомобилей
Номер лота:	№ 84592469-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло трансмиссионное
Описание лота:	синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Дистрон рулевой
Количество:	5
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсыздык 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жидкость для гидравлической системы рулевого управления ATF Dexron III Единица измерения: канистра Объём одной канистры: 5 литров 1. Назначение Универсальная всесезонная жидкость ATF на синтетической основе, предназначенная для применения в: гидравлических системах рулевого управления и гидроусилителях руля; автоматических коробках передач; гидротрансформаторах; гидравлических сцеплениях; иных гидравлических системах автомобилей и специальной техники, для которых изготовителем предусмотрено применение жидкости класса Dexron III. Товар должен быть пригоден для эксплуатации в легковых, грузовых автомобилях, автобусах и специальной внедорожной технике, в том числе при повышенных нагрузках. 2. Основные характеристики Показатель Требование Тип продукции Жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем — ATF Основа Синтетическая либо изготовленная по технологии синтетической основы Эксплуатационный класс Не ниже ATF Dexron III Уровень эксплуатационных свойств Dexron III H/G/F Дополнительная совместимость Dexron II E и/или Ford Mercon V Сезонность Всесезонная Цвет Красный Объём 5 литров Количество 1 канистра Упаковка Герметичная пластиковая канистра заводского изготовления Температура потери текучести Не выше минус 45 °C Индекс вязкости Не менее 150 Температура вспышки в открытом тигле Не ниже 190 °C Кинематическая вязкость при 100 °C В пределах 6,5–8,5 мм²/с Плотность при 15 °C В пределах 0,830–0,880 г/см³ Фактические физико-химические показатели должны подтверждаться паспортом качества или техническим описанием изготовителя. 3. Эксплуатационные свойства Жидкость должна: обеспечивать стабильную масляную плёнку при высоких механических и температурных нагрузках; сохранять текучесть и смазывающие свойства при низких температурах; обеспечивать плавную и стабильную работу гидроусилителя рулевого управления; обладать противоизносными, антифрикционными, антиокислительными и антикоррозионными свойствами; предотвращать образование шлама, лака, нагара и иных отложений; обладать устойчивостью к вспениванию и аэрации; защищать металлические детали из чёрных и цветных металлов от коррозии; обеспечивать совместимость с резиновыми и эластомерными уплотнениями; не вызывать разбухание, затвердевание, усадку и растрескивание уплотнений; обеспечивать стабильность вязкостных характеристик в течение установленного срока эксплуатации; быть пригодной для гидравлических систем, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации. 4. Допуски и спецификации Товар должен соответствовать уровню эксплуатационных свойств не ниже GM Dexron III H. 5. Требования технического регулирования Товар должен соответствовать требованиям: ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; действующей нормативной и технической документации изготовителя; заявленному классу ATF Dexron III. 6. Требования к безопасности и составу В составе товара не допускается превышение предельно допустимого содержания опасных компонентов, установленного ТР ТС 030/2012.

	Товар не должен содержать: посторонние механические примеси; воду в количестве, превышающем установленную изготовителем норму; осадок; продукты отработки или регенерированные компоненты, если их использование не предусмотрено нормативными требованиями к новой продукции. Поставляемая жидкость должна быть новой, не восстановленной, не регенерированной и ранее не использованной. 7. Упаковка и маркировка Жидкость должна поставляться в оригинальной герметично закрытой заводской канистре объёмом 5 литров. На этикетке должны быть указаны: наименование и назначение продукции; наименование изготовителя; страна изготовления; объём; номер партии; дата изготовления; срок хранения; класс ATF и заявленные спецификации; условия хранения; единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС — ЕАС; меры предосторожности и информация по утилизации. Не допускаются повреждение канистры, нарушение заводской пломбы, подтекание жидкости, переклеенная или нечитаемая маркировка. 8. Документы при поставке Поставщик обязан предоставить: паспорт качества изготовителя на поставленную партию; зарегистрированную декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 030/2012; документ, подтверждающий происхождение товара, если его предоставление обязательно; товаросопроводительные документы. Сведения о номере партии в паспорте качества должны соответствовать маркировке на канистре. 9. Срок хранения и гарантия Остаточный срок хранения товара на дату поставки — не менее 80% общего срока хранения, установленного изготовителем. Гарантия качества — в пределах срока хранения, установленного изготовителем, при соблюдении заказчиком условий транспортирования и хранения. Доставка осуществляется силами и за счёт поставщика по адресу заказчика.