Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17928856-1
Сатып алудың атауы:	Ұйымдастыру техникасына арналған жиынтықтауыштарды сатып алу (УГ)
Лоттың нөмірі:	№ 88461597-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШВВП, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ШВВП 2х0,75(УГ)
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Сеченов көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кем дегенде 2×0,75 мм жалпақ ШВВП жалғағыш сымы тұрмыстық электр аспаптарын, шамдарды, ұзартқыштарды және ұқсас жабдықты кернеуі 380 В 50 Гц дейінгі айнымалы ток желісіне қосуға арналған. Нормативтік құжаттар ГОСТ 7399-97 "450/750В дейінгі номиналды кернеуге арналған сымдар мен сымдар", ГОСТ 22483-2021 (тұрғын үй класы), ГОСТ 15150 (Климаттық орындау), ГОСТ 31565-2012 (өрт қауіпсіздігі), КО ТР 004/2011 "төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 037/2016 (қауіпті заттарды шектеу) ГОСТ 7399-97 сәйкес келмей, тек ТУ бойынша дайындалған өнімді жеткізуге жол берілмейді. Конструкциясы мен материалдары: өзектер саны 2, Параллель орналасуы, өзектердің номиналды қимасы кемінде 0,75 мм2, Электротехникалық мыс өзек Материалы кемінде М1/М001. Алюминий, балқытылған Болат, қорытпалар-тыйым салынған. ГОСТ 22483 бойынша 5 тен кем емес икемділік сыныбы Көп сымды өткізгіштің дизайны әдетте 24×0,20 мм (эквивалентті рұқсат етіледі), ПВХ оқшаулау Материалы-пластикат номиналды қалыңдығы кемінде 0,5 мм ПВХ қабығының Материалы-пластикат номиналды қалыңдығы кемінде 0,6 мм, тамырлардың түсі қоңыр + көк ГОСТ 7399 сәйкес пішін жалпақ Қаптамада 1 м-ден аспайтын интервал арқылы таңбалау (міндетті, өшірілмейтін) барлық элементтерден тұратын анық, абразияға және суға төзімді таңбалау жазылуы тиіс: маркасы мен өлшемі: ШВВП 2×0,75, Стандарттың белгіленуі: ГОСТ 7399-97, дайындаушы зауыттың атауы немесе тауар белгісі, шыққан елі, шығарылған күні (айы және жыл), ЕАС белгісі. Қаптама және ілеспе құжаттар: Шығанақ тегіс, ұқыпты оралған болуы керек. Шығанақта кемінде 250 м. Шығанақ/барабан жапсырмасында міндетті: өндірушінің толық атауы мен мекен-жайы, маркасы, қимасы, ұзындығы, салмағы, партия нөмірі, шығарылған күні, ГОСТ 7399-97 белгісі, КО ТР 004/2011 сәйкестік сертификатының нөмірі, Штрих-код / QR-код (жақсырақ) ГОСТ 7999-97 сәйкес жасалған Өндірушінің кепілдігі кемінде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17928856-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектующих для оргтехники (УГ)
Номер лота:	№ 88461597-3ЦП1
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ШВВП, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	ШВВП 2х0,75(УГ)
Количество:	500
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей ул.Сеченова,1
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шнур соединительный плоский ШВВП не менее 2×0,75мм предназначен для присоединения бытовых электроприборов, светильников, удлинителей и аналогичного оборудования к сети переменного тока напряжением до 380В частоты 50 Гц. Нормативные документы ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750В», ГОСТ 22483-2021 (класс жилы), ГОСТ 15150 (климатическое исполнение), ГОСТ 31565-2012 (пожарная безопасность), ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 037/2016 (ограничение опасных веществ) Поставка продукции, изготовленной только по ТУ без соответствия ГОСТ 7399-97, не допускается. Конструкция и материалы: Число жил 2, Параллельное расположение, Номинальное сечение жилы не менее 0,75 мм², Материал жилы Медь электротехническая не менее М1/М001. Алюминий, омеднённая сталь, сплавы — запрещены. Класс гибкости жилы не менее 5 по ГОСТ 22483 Конструкция жилы Многопроволочная Типично 24×0,20 мм (допускается эквивалентная), Материал изоляции ПВХ-пластикат Номинальная толщина не менее 0,5 мм Материал оболочки ПВХ-пластикат Номинальная толщина не менее 0,6мм, Расцветка жил Коричневая + голубая Согласно ГОСТ 7399 Форма Плоский Маркировка (обязательная, несмываемая) На оболочке через интервал не более 1 м должна быть нанесена чёткая, стойкая к истиранию и воде маркировка, содержащая все элементы: Марка и размер: ШВВП 2×0,75, Обозначение стандарта: ГОСТ 7399-97, Наименование или товарный знак завода-изготовителя,Страна происхождения, Дата изготовления (месяц и год), Знак ЕАС. Упаковка и сопроводительные документы: Бухта должна быть ровной, аккуратно смотанной. В бухте не менее 250м. На ярлыке бухты/ барабана обязательно: Полное наименование и адрес производителя, Марка, сечение, длина, масса, Номер партии, дата изготовления, Обозначение ГОСТ 7399-97, Номер сертификата соответствия ТР ТС 004/2011, Штрих-код / QR-код (желательно) Изготовлен в соответствии с ГОСТ 7999-97 Гарантия производителя не менее 12 месяцев