Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17964958-1
Сатып алудың атауы:	Кілт жәшігі, құралдар жинағы
Лоттың нөмірі:	№ 88490202-3ЦП1
Лоттың атауы:	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	ағаш ұстасына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әмбебап құралдар жинағы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Сыпатай батыр 8а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің Өтінімі бойынша (Өтінімді бергеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 1. Сатып алынатын Тауардың атауы Соққыға төзімді пластик қаптамадағы әмбебап слесарлық-монтаждау қол аспаптарының жиынтығы (жиынтықтағы заттардың жалпы саны кемінде 86 бірлік). 2. Тауардың мақсаты Тапсырыс берушінің объектілерінде кешенді слесарлық, монтаждау, жөндеу, Электр монтаждау және жалпы шаруашылық жұмыстарды орындауға арналған. 3. Жиынтық компоненттерінің техникалық және сапалық сипаттамалары Өнім жаңа, пайдаланылмаған, толық жиынтықта болуы керек. Жинаққа келесі құралдар мен құрылғылар кіруі керек: * Біріктірілген қысқыштар (кемінде 1 дана): жалпы ұзындығы кемінде 160 мм; хром-ванадийден (Cr-V) немесе коррозияға қарсы қорғаныш жабыны бар шыңдалған аспаптық болаттан жасалған; эргономикалық екі компонентті сырғанауға қарсы тұтқалармен жабдықталған. * Жіңішке тістеуік / ұзартылған жақтары бар тістеуік (кемінде 1 дана): ұзындығы кемінде 160 мм; жету қиын жерлерде жұмыс істеуге арналған; жұмыс бөлігінің материалы — шыңдалған болат; саусақтарға арналған аялдамалары бар екі компонентті тұтқалар. * Реттелетін кілт (кемінде 1 дана): ұзындығы кемінде 200 мм; губкаларды ашудың максималды жұтқыншағы кемінде 24 мм; Жұмыс басында айқын миллиметрлік өлшеу шкаласының болуы; реттеу құрт механизмінің тегіс жүрісі. * Слесарь балғасы (кемінде 1 дана): Болат бойканың салмағы кемінде 300 грамм; тұтқаға бойканы сенімді бекіту; тұтқа фибергластан (шыны талшықтан) жасалған немесе соққы кезінде кері қайтаруды азайту үшін резеңкеленген амортизациялық жабыны бар. * Металл бойынша шағын темір ара (кемінде 1 дана): ыңғайлы пластик немесе металл тұтқасы бар берік қаңқа; стандартты өлшемдегі металл бойынша ауыстырылатын икемді темір арамен жабдықталған; кенептің бұрандалы керілу механизмінің болуы. * Жиналмалы құрылыс пышағы (кемінде 1 дана): ішкі металл бағыттағыштары бар күшейтілген корпус; сегменттелген үзілетін пышақтың ені кемінде 18 мм; пышақтың ұзындығының сенімді бекіткішінің болуы. * Бұрағыштар мен ауыстырылатын биттер жиынтығы: * Толық өлшемді слесарлық бұрағыштар (кемінде 2 дана) — магниттелген ұштары және диэлектрлік/сырғанауға қарсы тұтқалары бар крест (PH) және сплайн (SL). * Биттерді қатты бекітуге арналған эргономикалық тұтқасы және магниттік ұясы бар бұрағыш-битоқозғалтқыш. * Әр түрлі профильдегі ауыстырылатын бұрағыш биттер жиынтығы (сплайн SL, крест PH/PZ, жұлдыз тәрізді Torx, алтыбұрышты Hex қоса алғанда) — арнайы полимер ұстағышындағы жалпы саны кемінде 10 бірлік. * Ратчет кілті бар Розетка жинағы: * Бастарды жылдам қалпына келтіру механизмімен және кері құсбелгі қосқышымен (айналу бағыты) жабдықталған қону алаңы бар ратчет кілті. * Ең көп сұранысқа ие өлшемдегі метрикалық қатардағы ауыстырылатын алтыбұрышты розеткалар жиынтығы — жиынтықта кемінде 8 дана. * Имбус / алтыбұрышты кілттер жиынтығы (кем дегенде 1 жиынтық): бір пластикалық ұйымдастырушы ұстағышқа бекітілген L-тәрізді Әр түрлі диаметрлі кемінде 8 кілтті қамтиды. * Өлшеу рулеткасы (кемінде 1 дана): өлшеу парағының ұзындығы кемінде 3

	метр; айқын метрикалық шкаласы және полимерлі қорғаныш қабаты бар кенеп; автоматты немесе қолмен таспамен, соңында ілмекпен және тасымалдауға арналған белдікпен жабдықталған; корпус соққыға қарсы. * Бекіткіштер мен керек-жарақтар жинағы: дюбельдермен, өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен және әртүрлі өлшемдегі бұрандалармен толтырылған мөлдір пластиктен жасалған шағын қорапты, сондай-ақ оқшаулағыш таспаның (ПВХ) орамасын қамтиды. * Сақтау және тасымалдау корпусы (1 дана): қатты, соққыға төзімді және тозуға төзімді пластиктен жасалған; тығыз жабылатын ысырмалармен және кіріктірілген тасымалдау тұтқасымен жабдықталған. Корпустың ішкі кеңістігінде жабық түрде тасымалдау кезінде құралдардың түсуін, араласуын немесе зақымдануын болдырмайтын әрбір құрал үшін нақты пішінделген орындықтар (төсемдер) болуы тиіс 4. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар * Ылғал жағдайда тоттың пайда болуын болдырмау үшін құралдардың барлық металл бөліктерінде коррозияға қарсы жабын (хромдау, фосфаттау немесе көгілдір) болуы керек. * Тұтқалардың пластикалық және резеңке элементтерінде өткір химиялық иіс, пластмасса ағындары, жарықтар немесе чиптер болмауы керек. Олар жұмыс кезінде құралдың сенімді ұсталуын қамтамасыз етуі керек. ГОСТ 26810-86

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17964958-1
Наименование закупки:	Ящик для ключей, набор инструментов
Номер лота:	№ 88490202-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для плотника
Дополнительное описание лота:	Набор инструментов универсальный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Сыпатай батыр 8а
Срок поставки:	По Заявке Заказчика (после подачи Заявки в течение 15 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Наименование закупаемого товара Набор универсального слесарно-монтажного ручного инструмента в ударопрочном пластиковом кейсе (общее количество предметов в наборе не менее 86 единиц). 2. Назначение товара Предназначен для выполнения комплексных слесарных, монтажных, ремонтных, электромонтажных и общехозяйственных работ на объектах Заказчика. 3. Технические и качественные характеристики компонентов набора Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в полной комплектации. В состав набора должны входить следующие инструменты и приспособления: * Плоскогубцы комбинированные (не менее 1 шт.): общая длина не менее 160 мм; изготовлены из хромованадиевой (Cr-V) или закаленной инструментальной стали с защитным антикоррозийным покрытием; оснащены эргономичными двухкомпонентными противоскользящими рукоятками. * Тонкогубцы / плоскогубцы с удлиненными губками (не менее 1 шт.): длина не менее 160 мм; предназначены для работ в труднодоступных местах; материал рабочей части — закаленная сталь; рукоятки двухкомпонентные с упорами для пальцев. * Ключ разводной (не менее 1 шт.): длина не менее 200 мм; максимальный зев раскрытия губок не менее 24 мм; наличие четкой миллиметровой измерительной шкалы на рабочей головке; плавный ход регулировочного червячного механизма. * Молоток слесарный (не менее 1 шт.): вес стального бойка не менее 300 грамм; надежная фиксация бойка на рукоятке; рукоятка изготовлена из фибергласа (стеклопластика) или имеет прорезиненное амортизирующее покрытие для снижения отдачи при ударе. * Мини-ножовка по металлу (не менее 1 шт.): прочный каркас с удобной пластиковой или металлической рукояткой; укомплектована сменным гибким ножовочным полотном по металлу стандартного типоразмера; наличие винтового механизма натяжения полотна. * Нож строительный выдвижной (не менее 1 шт.): усиленный корпус с металлическими внутренними направляющими; ширина сегментированного отламывающегося лезвия не менее 18 мм; наличие надежного фиксатора длины лезвия. * Комплект отверток и сменных бит: • Отвертки слесарные полноразмерные (не менее 2 шт.) — крестовая (PH) и шлицевая (SL) с намагниченными наконечниками и диэлектрическими/ противоскользящими рукоятками. • Отвертка-битодержатель с эргономичной ручкой и магнитным пазом для жесткой фиксации бит. • Набор сменных отверточных бит различного профиля (включая шлицевые SL, крестовые PH/PZ, звездообразные Torx, шестигранные Hex) — общим количеством не менее 10 единиц в специальном полимерном держателе. * Комплект торцевых головок с ключом-трещоткой: • Ключ-трещотка с посадочным квадратом, оснащенный механизмом быстрого сброса головок и флажковым переключателем реверса (направление вращения). • Набор сменных шестигранных торцевых головок метрического ряда наиболее востребованных размеров — не менее 8 штук в комплекте.

	* Набор ключей имбусовых / шестигранных (не менее 1 комплекта): включает в себя не менее 8 ключей различного диаметра Г-образной формы, скрепленных в едином пластиковом холдере-органайзере. * Рулетка измерительная (не менее 1 шт.): длина измерительного полотна не менее 3 метров; полотно с четкой метрической шкалой и полимерным защитным слоем; оснащена автоматическим или ручным фиксатором ленты, зацепом на конце и ремешком для переноски; корпус противоударный. * Комплект крепежных элементов и расходных материалов: включает в себя прозрачный пластиковый мини-бокс с секциями, наполненный дюбелями, саморезами и шурупами различных размеров, а также моток изоляционной ленты (ПВХ). * Кейс для хранения и транспортировки (1 шт.): выполнен из жесткого, ударопрочного и износостойкого пластика; оснащен плотно закрывающимися защелками и встроенной ручкой для переноски. Внутреннее пространство кейса должно иметь четко отформованные под каждый инструмент посадочные места (ложементы), исключающие выпадение, перемешивание или повреждение инструментов при транспортировке в закрытом виде 4. Общие требования к качеству и безопасности * Все металлические части инструментов должны иметь антикоррозийное покрытие (хромирование, фосфатирование или воронение) для предотвращения появления ржавчины во влажных условиях. * Пластиковые и резиновые элементы рукояток не должны иметь резкого химического запаха, наплывов пластмассы, трещин или сколов. Они должны обеспечивать надежный хват инструмента во время работы. ГОСТ 26810-86