Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18021373-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды сатып алу (пернетақта, тінтуір, пленка, баспалдақ)
Лоттың нөмірі:	№ 87793260-3ЦП1
Лоттың атауы:	Баспалдақ
Лоттың сипаттауы:	техникалық, тот баспайтын болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көп функциялы трансформаторлық баспалдақ Материал-алюминий қорытпасы Секциялар саны-4 Бір секциядағы қадамдар саны-3 Қадамдардың жалпы саны-12 Конфигурация-4×3 Толық жайылған бүйірлік күйдегі максималды биіктік-кемінде 3,7 м Максималды рұқсат етілген жүктеме-кем дегенде 150 кг Алюминий профилінің қалыңдығы-кемінде 1,0 мм Дизайн-жиналмалы, топсалы Топсалы қосылыстар саны-кемінде 3 Топсаларды бекіту-механикалық, жұмыс жағдайында сенімді құлыптау Қадамдар-гофрленген, сырғанауға қарсы беті бар Тірек элементтері-сырғуға қарсы ұштары бар көлденең тұрақтандырғыштар Қорғаныс кеңестері-тозуға төзімді, сырғымайтын материалдан жасалған Коррозияға төзімділік-Иә Электр өткізгіштік-металл баспалдақ, ток өткізгіш бөліктерде жұмыс істеуге арналмаған Тауардың жай-күйі-Жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген Жұмыс позициялары-баспалдақ конструкциясы кем дегенде келесі позицияларда орнатуды қамтамасыз етуі керек: толық жайылған бүйірлік Баспалдақ;екі жақты баспалдақ;L-тәрізді баспалдақ;жиналмалы жұмыс құрылымы, мысалы, платформа;тасымалдау жағдайы. Баспалдақты бір позициядан екінші позицияға ауыстыру топсалы механизмдер арқылы жүзеге асырылуы керек. Әрбір жұмыс жағдайында топсалар мықтап бекітіліп, өздігінен бүктелмеуі керек.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Айтиев көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көп функциялы трансформаторлық баспалдақ Материалалюминий қорытпасы Секциялар саны-4 Бір секциядағы қадамдар саны-3 Қадамдардың жалпы саны-12 Конфигурация-4×3 Толық жайылған бүйірлік күйдегі максималды биіктік-кемінде 3,7 м Максималды рұқсат етілген жүктеме-кем дегенде 150 кг Алюминий профилінің қалыңдығы-кемінде 1,0 мм Дизайн-жиналмалы, топсалы Топсалы қосылыстар саны-кемінде 3 Топсаларды бекітумеханикалық, жұмыс жағдайында сенімді құлыптау Қадамдар-гофрленген, сырғанауға қарсы беті бар Тірек элементтері-сырғуға қарсы ұштары бар көлденең тұрақтандырғыштар Қорғаныс кеңестері-тозуға төзімді, сырғымайтын материалдан жасалған КоррозияғаТөзімділікИә Электр өткізгіштік-металл баспалдақ, ток өткізгіш бөліктерде жұмыс істеуге арналмаған Тауардың жай-күйіЖаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген Жұмыс позициялары-баспалдақ конструкциясы кем дегенде келесі позицияларда орнатуды қамтамасыз етуі керек: толық жайылған бүйірлік Баспалдақ;екі жақты баспалдақ;L-тәрізді баспалдақ;жиналмалы жұмыс құрылымы, мысалы, платформа;тасымалдау жағдайы. Баспалдақты бір позициядан екінші позицияға ауыстыру топсалы механизмдер арқылы жүзеге асырылуы керек. Әрбір жұмыс жағдайында топсалар мықтап бекітіліп, өздігінен бүктелмеуі керек. ГОСТ 23120-2016

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18021373-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров (клавиатура, мышь, пленка, лестница)
Номер лота:	№ 87793260-ЗЦП1
Наименование лота:	Лестница
Описание лота:	техническая, из нержавеющей стали
Дополнительное описание лота:	Многофункциональная лестница-трансформер Материал-Алюминиевый сплав Количество секций-4 Количество ступеней в одной секции-3 Общее количество ступеней-12 Конфигурация-4×3 Максимальная высота в полностью разложенном приставном положении-Не менее 3,7 м Максимальная допустимая нагрузка-Не менее 150 кг Толщина алюминиевого профиля-Не менее 1,0 мм Конструкция-Складная, шарнирная Количество шарнирных соединений-Не менее 3 Фиксация шарниров-Механическая, с надёжной блокировкой в рабочих положениях Ступени-Рифлёные, с противоскользящей поверхностью Опорные элементы-Поперечные стабилизаторы с противоскользящими наконечниками Защитные наконечники-Из износостойкого нескользящего материала Устойчивость к коррозии-Да Электропроводность-Лестница металлическая, не предназначена для работы на токоведущих частях Состояние товара-Новый, ранее не использованный и не восстановленный Рабочие положения-Конструкция лестницы должна обеспечивать установку не менее чем в следующих положениях:полностью разложенная приставная лестница;двусторонняя стремянка;Г-образная лестница;складная рабочая конструкция типа помоста;транспортировочное положение. Перевод лестницы из одного положения в другое должен выполняться посредством шарнирных механизмов. В каждом рабочем положении шарниры должны надёжно фиксироваться и исключать самопроизвольное складывание.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Айтиева, 2
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Многофункциональная лестница-трансформер. Материал-Алюминиевый сплав Количество секций-4 Количество ступеней в одной секции-3 Общее количество ступеней-12 Конфигурация-4×3 Максимальная высота в полностью разложенном приставном положении-Не менее 3,7 м Максимальная допустимая нагрузка-Не менее 150 кг Толщина алюминиевого профиля-Не менее 1,0 мм КонструкцияСкладная, шарнирная Количество шарнирных соединений-Не менее 3 Фиксация шарниров-Механическая, с надёжной блокировкой в рабочих положениях Ступени-Рифлёные, с противоскользящей поверхностью Опорные элементыПоперечные стабилизаторы с противоскользящими наконечниками Защитные наконечники-Из износостойкого нескользящего материала Устойчивость к коррозии-Да Электропроводность-Лестница металлическая, не предназначена для работы на токоведущих частях Состояние товара-Новый, ранее не использованный и не восстановленный Рабочие положения-Конструкция лестницы должна обеспечивать установку не менее чем в следующих положениях:полностью разложенная приставная лестница;двусторонняя стремянка;Г-образная лестница;складная рабочая конструкция типа помоста;транспортировочное положение. Перевод лестницы из одного положения в другое должен выполняться посредством шарнирных механизмов. В каждом рабочем положении шарниры должны надёжно фиксироваться и исключать самопроизвольное складывание. "ГОСТ 23120-2016