Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465472-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81792211-ОИ2
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	резеңке / резеңке материалдар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	екі компонентті эпоксидті желім
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құрылыс, тас, керамика, жоғары сапалы тасты өңдеу, жылдам орналастыру, Мозаика, түзету, гранит, мәрмәр, травертин бөлшектерін желімдеу және орнатуда кеңінен қолданылады. Қанықпаған шайыр мен толтырғышқа негізделген мәрмәр желім (тас желім) пероксид Жылдам қатайту, жоғары ұстау, жоғары созылу беріктігі, соққыға төзімді, серпімді. Жұмыс температурасы -10 ℃ кем емес +45℃; әртүрлі тастар үшін қолданылады; негізгі құрамы: полиэфир шайыры, пероксид, қатайтқыш. Түстер сары 1банка-800 гр Мөлдір паста Тығыздығы 1.05 - 1.15 г / см3 Тұтқырлық кем дегенде 100,000 300,000 СР артық емес шығарылған күні 2026 жыл материалды дайындау уақыты фирмалық қорапта көрсетілуі керек сақтау мерзімі (10-25 ℃) 12 ай ГОСТ 21153.8-88 (материалдың көлемі Тапсырыс берушімен реттеледі)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465472-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81792211-ОИ2
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для резины/ резиновых материалов
Дополнительное описание лота:	эпоксидный клей двухкомпонентный
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Широко используется в строительстве, отделке из камня, керамики, высококачественная обработка камня, быстрое позиционирование, для мозаики, внесение исправлений, склеивание и монтажа деталей из гранита, мрамора, травертина. Мраморный клей (каменный клей) на основе ненасыщенной смолы и наполнителя пероксид Быстро застывающий, высокое сцепление, высокая прочность на разрыв, ударопрочен, эластичен. Рабочая температура не менее -10 ℃ не более +45 ℃ ; Используется для различных видов камней; Главный состав: Смола полиэфира, перекись, затвердитель. Цвета желтый 1банка – 800 гр Прозрачная паста Плотность 1.05-1.15 г / см3 Вязкость не менее 100,000 не более 300,000 СР Дата изготовления 2026 год время изготовления материала должно быть указано в фирменной коробке Срок хранения (10-25 ℃) 12 месяцев ГОСТ 21153.8-88 (объем материала регулируется с заказчиком)