Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17696245-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88014238-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, өздігінен нивелирленетін, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Глатт плюс 25 кг (аяқты шпаклевка)
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Әлиханов көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қоспа түрі: Гипс немесе полимер негізіндегі құрғақ шпатлевка қоспасы. Мақсаты: Бояу немесе тұсқағаз жабыстыру алдында ылғалдылығы қалыпты бөлмелер ішіндегі қабырғалар мен төбелерді мәрелік тегістеу. Қабат қалыңдығы: 0.1-ден 3 мм-ге дейін. Фракциясы: Аса жұқа, кепкеннен кейін мінсіз тегіс ақ бетті қамтамасыз етеді. Ерітіндінің өміршеңдігі: 60 минуттан кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17696245-1
Наименование закупки:	Закуп строительных материалов
Номер лота:	№ 88014238-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсовая, самонивелирующаяся, сухая
Дополнительное описание лота:	Глатт плюс 25 кг (финиш шпаклевка)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алиханова, 2
Срок поставки:	Поставка в течении 20 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип смеси: Сухая шпатлевочная смесь на гипсовой или полимерной основе. Назначение: Финишное выравнивание стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью перед покраской или поклейкой обоев. Толщина слоя: От 0.1 до 3 мм. Фракция: Сверхтонкая, обеспечивает идеально гладкую белковую поверхность после высыхания. Жизнеспособность раствора: Не менее 60 минут.