Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17717234-1
Сатып алудың атауы:	"№30 мекеме " РММ-нің өзге де қорларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88049155-ОИ2
Лоттың атауы :	Жұқа тақтайша
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, еденкемер-соңғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	20х1/2 сутөгіштері бар планка ішкі ойма. Планка - сантехникалық жұмыстарды орындау қолайлылығына ықпал ететін ұзындығы 0,2 м бекіту элементі. Ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінде пайдаланылады. Ұсынылған жүйе параметрлері: қысым 25 бар, температура 90 °С дейін. Араластырғышты қосу үшін ішкі бұранда өлшемі 1/2 болатын екі тізе көзделген". Су құбырының ЖТ құбырлары кіру диаметрі 20 мм екі бұрғышқа дәнекерленеді. Планканың негізгі материалы - полипропилен, түсі - ақ. Құбырдың диаметрі: 20 мм (полипропилен құбырларын дәнекерлеуге). Бұранда: 1/2 дюйм, ішкі, араластырғыштың стандартты сомынының астына (қосылу түрі: дәнекерлеу-кесу). Жұмыс қысымы: 25 атм (PN 25) дейін. Температура: 95-100 °С дейін. МЕМСТ 32415-2013. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ, Қарағанды облысы, Шахтинск ауданы, Долинка кенті, Садовая көшесі, 92.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая көшесі, 92.
Жеткізу мерзімі:	30 қазанға дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	20х1/2 сутөгіштері бар планка ішкі ойма. Планка - сантехникалық жұмыстарды орындау қолайлылығына ықпал ететін ұзындығы 0,2 м бекіту элементі. Ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінде пайдаланылады. Ұсынылған жүйе параметрлері: қысым 25 бар, температура 90 °C дейін. Араластырғышты қосу үшін ішкі бұранда өлшемі 1/2 болатын екі тізе көзделген". Су құбырының ЖТ құбырлары кіру диаметрі 20 мм екі бұрғышқа дәнекерленеді. Планканың негізгі материалы - полипропилен, түсі - ақ. Құбырдың диаметрі: 20 мм (полипропилен құбырларын дәнекерлеуге). Бұранда: 1/2 дюйм, ішкі, араластырғыштың стандартты сомынының астына (қосылу түрі: дәнекерлеу-кесу). Жұмыс қысымы: 25 атм (PN 25) дейін. Температура: 95-100 °C дейін. МЕМСТ 32415-2013. Жеткізуді жеткізуші есебінен жүзеге асыруға тиіс, тауардың келуін және түсірілуін жеткізуші жүк алушының аумағында ҚР ІІМ ҚАЖК "№30 мекеме" РММ, Қарағанды облысы, Шахтинск ауданы, Долинка кенті, Садовая к-сі, 92 жүргізетін болады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17717234-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов РГУ "Учрежедние №30"
Номер лота:	№ 88049155-ОИ2
Наименование лота:	Планка
Описание лота:	из поливинилхлорида, плинтусно- финишная
Дополнительное описание лота:	Планка с водорозетками 20х1/2 внутренняя резьба. Планка— крепежный элемент длиной 0,2 м, способствующий удобству выполнения сантехнических работ. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения. Рекомендуемые параметры систем: давление до 25 бар, температура до 90 °С. Для подключения смесителя предусмотрены два колена с внутренней резьбой размером 1/2". Водопроводные ПП трубы припаиваются к двум отводам с входным диаметром 20 мм. Основной материал планки — полипропилен, цвет — белый. Диаметр трубы: 20 мм (под пайку полипропиленовых труб). Резьба: 1/2 дюйма, внутренняя, под стандартную гайку смесителя (тип соединения: сварка-резьба). Рабочее давление: до 25 атм (PN 25). Температура: до 95–100 °С. ГОСТ 32415-2013. Грузополучатель: РГУ «Учреждение №30» КУИС МВД РК, Карагандинская обл., Шахтинский район, п. Долинка ул.Садовая 92
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул.Садовая 92
Срок поставки:	по 30 октября

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Планка с водорозетками 20х1/2 внутренняя резьба. Планка— крепежный элемент длиной 0,2 м, способствующий удобству выполнения сантехнических работ. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения. Рекомендуемые параметры систем: давление до 25 бар, температура до 90 °С. Для подключения смесителя предусмотрены два колена с внутренней резьбой размером 1/2". Водопроводные ПП трубы припаиваются к двум отводам с входным диаметром 20 мм. Основной материал планки — полипропилен, цвет — белый. Диаметр трубы: 20 мм (под пайку полипропиленовых труб). Резьба: 1/2 дюйма, внутренняя, под стандартную гайку смесителя (тип соединения: сварка-резьба). Рабочее давление: до 25 атм (PN 25). Температура: до 95–100 °С. ГОСТ 32415-2013. Доставка должна осуществляться за счет поставщика, заезд и выгрузка товара будет производиться поставщиком на территории Грузополучателя РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК, Карагандинская обл, Шахтинский район, п.Долинка ул.Садовая 92.