Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998021-1
Сатып алудың атауы:	Әлеуметтік осал топтағы отбасыларға арналған көміртек тотығы (иіс газы) датчик-сигнализаторы
Лоттың нөмірі:	№ 88697999-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	газды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әлеуметтік осал топтағы отбасыларға арналған көміртек тотығы (иіс газы) датчик-сигнализаторы
Саны, көлемі:	170
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194230100, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш а., Абай көшесі 56
Жеткізу мерзімі:	Келесім-шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көмірқышқыл газының дабыл датчигі - 170 дана. Көміртегі тотығының ағып кету сенсоры-бұл LCD дисплейі бар және кіріктірілген сиренасы бар көміртегі тотығының дербес сенсоры атмосферада көміртегі тотығының концентрациясының жоғарылауын таниды. Көміртегі тотығы CO (көміртегі тотығы) Іштен жанатын қозғалтқыштардан шығатын газдарда болады, сонымен қатар әртүрлі жылыту және жылыту құрылғыларының жұмысы бұзылған кезде, құрамында көміртегі бар заттар жанған кезде, әсіресе оттегінің шектеулі жағдайында пайда болуы мүмкін. Көміртегі тотығы концентрациясының жоғарылауы туралы дыбыстық сигнал беретін дербес құрылғы ретінде жұмыс істейді. Сенсордың сенімділігі мен жоғары сезімталдығы жоғары. Толық сымсыз: арнайы білімсіз оңай орнатылады және конфигурацияланады ауданға есептелген: 20 м шаршы метрге дейін. ішкі сирена: 85 ДБ, орталық дабыл блогына сымсыз радио сигналын беру түтіні анықталған кезде автоматты түрде іске қосылады: жоқ пайдалану лицензиясын қажет етпейді: иә СКД: иә жұмыс тогы: 75ма Температура: 5°C ~ +40°C. Тапсырыс берушімен келісу. Детектордың қуаты 9-дан 30-ға дейін. В Кезекші режимдегі тұтыну тогы 45 мкА аспайды. Детектордың сезімталдығы қоршаған ортаның түтініне сәйкес келеді, жарық ағынын әлсіретететін, 0,05-тен 0,2 дБ/м-ге дейін. Іске қосу инерциясы 9 секундтан аспайды .""Өрт"" режиміндегі детектордың кедергісі, 1 кОм аспайды. Жарықдиодты индикатордың жыпылықтау жиілігі: кезекші режимде ""өрт""режимінде 5 секундта 1 рет. тұрақты жарқыл Детектор оған әсер еткенде жұмысын сақтайды: жылдамдықпен ауа ағыны фондық жарықтандыру 10 м/с дейін 12000лк дейін. Шуға төзімділік (ГОСТ Р 53325 бойынша): 4 дәреже Детектор қабығының қорғаныс дәрежесі IP 30 Габариттік өлшемдері Ø94x44 мм Детектордың салмағы 210 г. Жұмыс температурасының диапазоны -45-тен +55 °C-қа дейін. Орташа қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл. Өнім берушіге қойылатын талаптар: 1) Жеткізуші тапсырыс берушіге техникалық ерекшелікке сәйкес сертификатталған, жоғары сапалы өнім беруге міндеттенеді; 2) Бұйым жаңа және ақаусыз болуы керек; 3) Тауар техникалық шарттарға сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші ауыстыруға және барлық шығындарды өз мойнына алуға міндетті. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998021-1
Наименование закупки:	Датчик-сигнализатор угарного газа для социально-уязвимыми семьям
Номер лота:	№ 88697999-ЗЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	газовый
Дополнительное описание лота:	Датчик-сигнализатор угарного газа для социально-уязвимыми семьям
Количество:	170
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194230100, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш КАЗАХСТАН, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, улица Абая 56
Срок поставки:	После подписания договора в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Датчик-Сигнализатор угарного газа. 170 штук. Датчик утечки угарного газа представляет собой автономный датчик угарного газа с LCD-дисплеем и встроенной сиреной распознает в атмосфере повышенную концентрацию угарного газа. Угарный газ CO (Монооксид углерода) содержится в выхлопных газах от двигателей внутреннего сгорания, также может образовываться при нарушении работы различных нагревательных и отопительных приборов, при тлении углеродосодержащих веществ, особенно в условиях ограниченного доступа кислорода. Работает как автономное устройство, оповещающее звуковым сигналом о повышении концентрации угарного газа. Датчик имеет высокие показатели по надежности работы и высокую чувствительность. Полностью беспроводной: легко устанавливается и настраивается без специальных знаний Рассчитан на площадь: до 20 м кв. Внутренняя сирена: 85 дБ, активируется автоматически, при обнаружении дыма Переча беспроводного радиосигнала на центральный блок сигнализации: нет Не требует лицензии на использование: да ЖК-дисплей: да Рабочий ток: 75mA Температура: 5°C ~ +40°C. Согласовать с заказчиком. Извещатель дымовой. Питание извещателя от 9 до 30. В. Ток потребления в дежурном режиме не более 45 мкА. Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания не более 9 сек. Сопротивление извещателя в режиме «Пожар», не более 1 кОм Частота моргания светодиодного индикатора: в дежурном режиме в режиме «Пожар» 1 раз в 5 сек. постоянное свечение Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности до 10 м/с до 12000лк Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): 4 степень Степень защиты оболочки извещателя IP 30. Габаритные размеры Ø94х44 мм. Вес извещателя 210 г. Диапазон рабочих температур от -45 до +55 °C. Средний срок службы не менее 10 лет. Требования к поставщику: 1) Поставщик обязуется предоставить заказчику сертифицированный, качественный товар в соответствии с технической спецификацией; 2) Товар должен быть новым и без дефектов; 3) В случае несоответствия товара техническим характеристикам Поставщик должен заменить, и взять на себя все расходы. Предварительно согласовать с Заказчиком.