Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994135-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (техникалық сипаттамаға назар аударыңыз!)
Лоттың нөмірі:	№ 88608130-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ламинат астына түптөсем
Лоттың сипаттауы:	көбіктелген полипропиленнен, қалыңдығы 1 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Түптөсем
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Қазақстан, Абай облысы, Семей қаласы, Қозбағаров көшесі, 38
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түптөсем 1050*500*3 мм (1 дана-10,5 шаршы метр) кор / 9 дана / 6 дана. Аккордеон субстраты бетті тегістеп қана қоймайды қажетті Шу,ылғал және жылу оқшаулауын қамтамасыз етеді жүктемелерге және ауа айналымына төзімділіктің нормативтік көрсеткіштеріне ие, сонымен қатар жылдамдық пен ыңғайлылық сияқты ерекше тұтынушылық қасиеттерге байланысты айтарлықтай бәсекелестік артықшылыққа ие.субстраттың барлық парақтары бір-бірімен бекітілген.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994135-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (внимание на техническую спецификацию!)
Номер лота:	№ 88608130-ЗЦП1
Наименование лота:	Подложка под ламинат
Описание лота:	из вспененного полипропилена, толщина 1 мм
Дополнительное описание лота:	Подложка-гармошка
Количество:	150
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Казахстан, область Абай, г.Семей, ул Козбагарова, 38
Срок поставки:	16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Подложка-гармошка 1050*500*3 мм (1шт-10,5 кв.м) кор/9шт/6шт. Подложка-гармошка не только - выравнивает поверхность обеспечивает необходимую шумо-,влаго- и термоизоляцию -имеет нормативные показатели устойчивости к нагрузкам и циркуляции воздуха Но и имеет значительное конкурентное преимущество за счет исключительных потребительских свойств, таких как скорость и удобство монтажа, т.к. все листы подложки уже скреплены между собой.