Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17961480-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 82326688-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	фланецті шарлы кран д 100 (ақылы)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ауэзова 84
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қосылу: фланецті өту қимасының түрі: стандартты өту редукцияланған) шартты өту: 100 мм тиімді диаметрі: 75 мм Жұмыс қысымы:16 атм құрылыс ұзындығы: 230 мм салмағы: 15 кг тығыздау сыныбы: "А" МЕМСТ 9544-2005 бойынша Климаттық орындалуы:" У " МЕМСТ 15150-69 сәйкес жұмыс ортасының температурасы: – 40 °бастап+ 200 °С дейін бекітілген бөлшектер Материалы: 20 Болат (st20) жылжымалы бөлшектер Материалы:20х13 Болат өзек пен қақпаны тығыздау: F4K20, фторсилоксан эластомері табақша серіппесі: 65G Болат. шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17961480-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 82326688-ЗЦП1
Наименование лота:	Кран шаровой
Описание лота:	из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	кран шаровой флянцевый д 100 (Платные)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Ауэзова 84
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Присоединение:фланцевое Тип проходного сечения:стандартнопроходной редуцированный) Условный проход:100 мм Эффективный диаметр:75 мм Рабочее давление:16 атм Строительная длина:230 мм Вес:15 кг Класс герметичности:«А» по ГОСТ 9544-2005 Климатическое исполнение:«У» по ГОСТ 15150-69 Температура рабочей среды:от – 40 °С до + 200 °С Материал неподвижных деталей:сталь 20 (ст20) Материал подвижных деталей:сталь 20Х13 Уплотнение штока и затвора:Ф4К20, фторсилоксановый эластомер Тарельчатая пружина:сталь 65Г. Поставка в течении 15 календарных дней после подписания договора