Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17640592-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81198774-ЗЦП7
Лоттың атауы :	Май
Лоттың сипаттауы:	дәнекерлік, бейтарап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дәнекерлеу майы
Саны, көлемі:	0.5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде, жеткізушінің тапсырысын алған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бейтарап дәнекерлеу майы дәнекерлеуге арналған бетінен оксидтерді кетіруге, радио және электр құрылғыларын дәнекерлеу кезінде сұйық дәнекерлеудің таралуын жақсартуға арналған. Дәнекерлеуден кейін ол жууды қажет етпейді, қажет болса, изопропанол/«Калоша» бензинімен оңай жойылады.Тиімді белсенділік температурасы: +180...+300 °С диапазонда, Құрамы: канифоль,стеарин. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Кепілдік мерзімі-тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ 23178-78

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17640592-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81198774-ЗЦП7
Наименование лота:	Жир
Описание лота:	паяльный, нейтральный
Дополнительное описание лота:	Жир паяльный
Количество:	0.5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней, с момента получения заявки поставщиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Паяльный жир нейтральный предназначен для удаления оксидов с поверхности под пайку, улучшения растекания жидкого припоя при пайке радио и электротехнических устройств. Данный флюс применяется при пайке деталей/поверхностей припоями оловянно-свинцовой группы. После пайки не требует промывки, а в случае необходимости легко удаляется изопропанолом/бензином «Калоша». Эффективная температура активности: в диапазоне +180...+300°С. Состав: канифоль, стеарин. Наличие паспорта (сертификата) качества. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 23178-78