Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17528261-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87724220-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230-400 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сөндіргіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. А.Аширов көшесі 111 үй. "Қазсушар" РМК Түркістан филиалы Шардара су қоймасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Сөндіргіш С-25. Полюстер саны: 2Р Номиналды ток: 25 А Номиналды кернеу: 230/400 В айнымалы ток Сыну сыйымдылығы: 6 кА Сапар сипаттамасы: С Сапар түрі: жылулық және электромагниттік Орнату: DIN рельсі 35 мм Модульдер саны: 2 Қорғаныс класы: IP20 Мақсаты: шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау.Жеткізу мен түсіруді мердігер жүргізеді.. Байланыс нөмері+7702 589 01 93 Н.Бекмұратов"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17528261-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эн.101)
Номер лота:	№ 87724220-ЗЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, двухполюсный, напряжение 230-400 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель (Эн.101)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара ул.А.Аширов д 111, Шардаринсого водохранилища ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Автомат С-25. Количество полюсов: 2Р Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 230/400 В АС Отключающая способность: 6 кА Характеристика отключения: С Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный Монтаж: DIN-рейка 35 мм Количество модулей: 2 Степень защиты: IP20 Назначение: защита от перегрузки и короткого замыкания.Поставка и разгрузка производится подрядчиком. Номер связи+7702 589 01 93 Н.Бекмуратов"