Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17945685-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88618151-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жеңілдетілген қамыт
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 61-80 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	12 мм металл қысқыш жоғары қысымды шлангтарды, қалың қабырғалы құбырларды және арматураланған Құбырларды бекітуге арналған кәсіби қуат қысқышы. Дірілге төтеп бере алады, жоғары қысым 10 бардан асады және кең температура диапазонында жұмыс істейді (-40°C-тан +300°C-қа дейін). Сипаттамалары: Түрі: Қуат, бір болт, күшейтілген. Диаметрі: 12 мм Материал: мырышталған болат (W1) — коррозиядан қорғау. Жұмыс қысымы: 10 барға дейін. Жұмыс температурасы: -40°C-тан +300°C-қа дейін. Қысқыштың қатаю сәті: 8-10 Нм Біркелкі байлау: дөңгеленген жиектер шлангқа зақым келтірмейді. Жүктемені біркелкі бөлу және бірнеше рет пайдалану қамтамасыз етіледі. Орнату ыңғайлылығы: жету қиын жерлерде орнатуға арналған топсалы құрылым. Қысқыштың жұмыс бөлігі (гайка) эрозияға төзімділікті арттыру үшін құлыптан тыс шығарылады. Әмбебаптығы: сумен жабдықтауға, жылытуға, гидравликаға, пневматикаға, автожөндеуге жарамды. Сенімділік: қосылыстың тығыздалуын қамтамасыз етеді және ағып кетудің алдын алады. Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Мичурин көш 21а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	12 мм металл қысқыш жоғары қысымды шлангтарды, қалың қабырғалы құбырларды және арматураланған Құбырларды бекітуге арналған кәсіби қуат қысқышы. Дірілге төтеп бере алады, жоғары қысым 10 бардан асады және кең температура диапазонында жұмыс істейді (-40°C-тан +300°C-қа дейін). Сипаттамалары: Түрі: Қуат, бір болт, күшейтілген. Диаметрі: 12 мм Материал: мырышталған болат (W1) — коррозиядан қорғау. Жұмыс қысымы: 10 барға дейін. Жұмыс температурасы: -40°C-тан +300°C-қа дейін. Қысқыштың қатаю сәті: 8-10 Нм Біркелкі байлау: дөңгеленген жиектер шлангқа зақым келтірмейді. Жүктемені біркелкі бөлу және бірнеше рет пайдалану қамтамасыз етіледі. Орнату ыңғайлылығы: жету қиын жерлерде орнатуға арналған топсалы құрылым. Қысқыштың жұмыс бөлігі (гайка) эрозияға төзімділікті арттыру үшін құлыптан тыс шығарылады. Әмбебаптығы: сумен жабдықтауға, жылытуға, гидравликаға, пневматикаға, автожөндеуге жарамды. Сенімділік: қосылыстың тығыздалуын қамтамасыз етеді және ағып кетудің алдын алады. Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17945685-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88618151-ЗЦП1
Наименование лота:	Хомут облегченный
Описание лота:	стальной, диаметр 61-80 мм
Дополнительное описание лота:	Хомут металлический 12мм Профессиональный силовой хомут для фиксации шлангов высокого давления, толстостенных патрубков и армированных труб. Выдерживает вибрации, высокое давление больше 10 бар и работает в широком диапазоне температур (от -40°C до +300°C). Характеристики: Тип: Силовой, одно болтовый, усиленный. Диаметр: 12 мм Материал: Оцинкованная сталь (W1) — защита от коррозии. Рабочее давление: до 10 Бар. Температура эксплуатации: от -40°C до +300°C. Момент затяжки хомута: 8-10 Нм Равномерная стяжка: Закругленные края не повреждают шланг. Обеспечивается равномерное распределение нагрузки и многократное использование. Удобство установки: Шарнирная конструкция для монтажа в труднодоступных местах. Рабочая часть хомута (гайка) вынесена за пределы замка, для повышенной эрозийной устойчивости. Универсальность: Подходит для водоснабжения, отопления, гидравлики, пневматики, авторемонта. Надежность: Обеспечивает герметичность соединения и предотвращает протечки. Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Мичурина 21а
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Хомут металлический 12мм Профессиональный силовой хомут для фиксации шлангов высокого давления, толстостенных патрубков и армированных труб. Выдерживает вибрации, высокое давление больше 10 бар и работает в широком диапазоне температур (от -40°C до +300°C). Характеристики: Тип: Силовой, одно болтовый, усиленный. Диаметр: 12 мм Материал: Оцинкованная сталь (W1) — защита от коррозии. Рабочее давление: до 10 Бар. Температура эксплуатации: от -40°C до +300°C. Момент затяжки хомута: 8-10 Нм Равномерная стяжка: Закругленные края не повреждают шланг. Обеспечивается равномерное распределение нагрузки и многократное использование. Удобство установки: Шарнирная конструкция для монтажа в труднодоступных местах. Рабочая часть хомута (гайка) вынесена за пределы замка, для повышенной эрозийной устойчивости. Универсальность: Подходит для водоснабжения, отопления, гидравлики, пневматики, авторемонта. Надежность: Обеспечивает герметичность соединения и предотвращает протечки. Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика.