Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18019226-1
Сатып алудың атауы:	Ортездік материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84267094-ОИ2
Лоттың атауы:	Гильза
Лоттың сипаттауы:	картон, қағаз және ұқсас материалдарды орауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тегістеу жеңі 73*200мм
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Желтоқсан к-сі, 65
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тегістейтін абразивті гильза ортездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындау кезінде қолданылатын полиуретан дайындамаларының, термопластикалық материалдардың, EVA және басқа полимерлердің бетін механикалық өңдеуге, тегістеуге және түзетуге арналған. Абразивтік жабын алюминий оксиді немесе кремний карбиді негізінде орындалуы, материалды біркелкі алуды және тозуға төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Гильзаның негізі берік, иілгіш, жыртылуға және қабаттануға төзімді болуы тиіс. Гильзаның ұзындығы - 200 мм, сыртқы диаметрі - 73 мм, абразивтің түйіршіктілігі - Р80. Гильза цилиндрлік тегістеу барабанына орнатылады және жұмыс кезінде тайғанамауы және ығыспауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18019226-1
Наименование закупки:	Приобретение ортезных материалов
Номер лота:	№ 84267094-ОИ2
Наименование лота:	Гильза
Описание лота:	для намотки картона, бумаги и аналогичных материалов
Дополнительное описание лота:	Шлифовальная гильза 73*200мм
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Желтоксан, 65
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шлифовальная гильза абразивная предназначена для механической обработки, шлифования и выравнивания поверхности полиуретановых заготовок, термопластичных материалов, EVA и других полимеров, применяемых при изготовлении ортезно-ортопедических изделий. Абразивное покрытие должно быть выполнено на основе оксида алюминия или карбида кремния, обеспечивать равномерное снятие материала и устойчивость к истиранию. Основа гильзы должна быть прочной, гибкой, устойчивой к разрыву и расслоению. Длина гильзы - 200 мм, наружный диаметр - 73 мм, зернистость абразива - Р80. Гильза устанавливается на цилиндрический шлифовальный барабан и не должна проскальзывать и смещаться во время работы.