Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010185-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдары (филиал)
Лоттың нөмірі:	№ 88695301-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың сипаттауы:	маркасы АИ-91
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензин Б91/115
Саны, көлемі:	0.2
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	В-91/115 авиациялық бензині (ГОСТ 1012-2013) — бұл ұшақтар мен тікұшақтардың поршенді қозғалтқыштарында қолданылатын отын қоспасы. Ол барлық жұмыс режимдерінде қозғалтқыштардың қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Құрамы: төмен қайнаған мұнай фракцияларынан және жоғары қайнаған мұнай дистилляттарының каталитикалық крекинг өнімдерінен, сондай-ақ арнайы компоненттерден алынған базалық бензиндердің қоспасы. Композицияға этил сұйықтығы, антиоксидант және бояғыш қосылады. Сыртқы түрі: ерекше иісі бар мөлдір жасыл сұйықтық.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010185-1
Наименование закупки:	Горюче-смазочные материалы (филиал)
Номер лота:	№ 88695301-ЗЦП1
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Описание лота:	марка АИ-91
Дополнительное описание лота:	Бензин Б91/115
Количество:	0.2
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Авиационный бензин Б-91/115 (ГОСТ 1012-2013) — это топливная смесь, которая используется в поршневых двигателях самолётов и вертолётов. Он обеспечивает нормальную эксплуатацию двигателей на всех режимах работы. Состав: смесь базовых бензинов, получаемых из низкокипящих фракций нефти и продуктов каталитического крекинга высококипящих дистиллятов нефти, а также специальных компонентов. В состав добавляют этиловую жидкость, антиокислитель и краситель. Внешний вид: прозрачная жидкость зелёного цвета с характерным запахом.