Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17557646-1
Сатып алудың атауы:	Выключатель, провод, фонарь и тд
Лоттың нөмірі:	№ 82532424-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Плитка
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен, бір қабатты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50х50 өлшемді балалар ойын алаңына арналған резеңке плиткалар. Балаларға арналған ойын алаңына арналған резеңке плиткалар.Қалыңдығы 16 мм Өлшемі 50х50.Түсі: Бургундия, жасыл, көк, сары Плиткалардың пішіні мен өлшемдері:" шаршы " 500х500 мм (4 дана 1 м2) қалыңдығы 16 мм Температуралық жұмыс режимі-40оС-тан+60оС-қа дейін Модульдік резеңке жабынды төсеу бойынша ұсыныстар:> - плиткаларды төсеу полиуретанды желімнің көмегімен желімдеу арқылы бетон немесе асфальт негізге жүргізіледі - 1 м2 үшін 0,8-1,0 кг есебінен желім шығыны - негіз бетінің салыстырмалы тегістігі - ±5мм - негіз тегіс, шаңсыз, құрғақ болуы керек - су ағыны үшін еңістің болуы-кемінде 2о - плиткаларды шахмат тәртібімен төсеу - плиткаларды буындар бойымен бір-біріне жабыстыру ұсынылады.
Саны, көлемі:	1731
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы, Сәуле шағын ауданы, Коктобе көшесі № 1/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	50х50 өлшемді балалар ойын алаңына арналған резеңке плиткалар. Балаларға арналған ойын алаңына арналған резеңке плиткалар.Қалыңдығы 16 мм Өлшемі 50х50.Түсі: Бургундия, жасыл, көк, сары Плиткалардың пішіні мен өлшемдері:" шаршы " 500х500 мм (4 дана 1 м2) қалыңдығы 16 мм Температуралық жұмыс режимі-40оС-тан+60оС-қа дейін Модульдік резеңке жабынды төсеу бойынша ұсыныстар:> - плиткаларды төсеу полиуретанды желімнің көмегімен желімдеу арқылы бетон немесе асфальт негізге жүргізіледі - 1 м2 үшін 0,8-1,0 кг есебінен желім шығыны - негіз бетінің салыстырмалы тегістігі - ±5мм - негіз тегіс, шаңсыз, құрғақ болуы керек - су ағыны үшін еңістің болуы-кемінде 2о - плиткаларды шахмат тәртібімен төсеу - плиткаларды буындар бойымен бір-біріне жабыстыру ұсынылады. ГОСТ Р 58726. — 2019. Тапсырыс берушімен келісу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17557646-1
Наименование закупки:	Выключатель, провод, фонарь и тд
Номер лота:	№ 82532424-ЗЦП4
Наименование лота:	Плитка
Описание лота:	из полипропилена, однослойная
Дополнительное описание лота:	Резиновая плитка для детской игровой площадки размером 50х50. Резиновая плитка для детской игрвой площадки.Толщина 16 мм Размер 50х50.Цвет: бордовый, зеленый, синий, желтый Форма и размеры плитки: «квадрат» 500х500 мм (4 шт. в 1 м2) толщиной 16мм Температурный режим эксплуатации от -40оС до+60оС Рекомендации по укладке модульного резинового покрытия:> - укладка плитки производится на бетонное или асфальтное основание путем приклеивания с использованием полиуретанового клея - расход клея из расчета 0,8- 1,0 кг на 1 м2 - относительная ровность поверхности основания - ±5мм - основание должно быть гладким, обеспыленным, сухим - наличие уклона для стока воды - не менее 2о - укладку плитки производить в шахматном порядке - рекомендуется приклеивание плитки между собой по стыкам.
Количество:	1731
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент, мкр. Сауле, ул. Коктобе № 1/2
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Резиновая плитка для детской игровой площадки размером 50х50. Резиновая плитка для детской игрвой площадки.Толщина 16 мм Размер 50х50.Цвет: бордовый, зеленый, синий, желтый Форма и размеры плитки: «квадрат» 500х500 мм (4 шт. в 1 м2) толщиной 16мм Температурный режим эксплуатации от -40оС до+60оС Рекомендации по укладке модульного резинового покрытия:> - укладка плитки производится на бетонное или асфальтное основание путем приклеивания с использованием полиуретанового клея - расход клея из расчета 0,8- 1,0 кг на 1 м2 - относительная ровность поверхности основания - ±5мм - основание должно быть гладким, обеспыленным, сухим - наличие уклона для стока воды - не менее 2о - укладку плитки производить в шахматном порядке - рекомендуется приклеивание плитки между собой по стыкам. ГОСТ Р 58726. — 2019. Согласовать с заказчиком.