Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18024702-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85902493-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реверсивтік механизм
Лоттың сипаттауы:	механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	623630100, Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к.
Жеткізу мерзімі:	Қараша - Желтоқсан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мотор жетегі бар РАҚ ажыратқышы (резервті автоматты енгізу құрылғысы) осы көздерді басқарудың сыртқы бақылаушысынан (мысалы, БММ басқару жүйесінің бақылаушысынан) келетін басқару командалары бойынша негізгі және резервтік қоректендіру көздері арасындағы жүктемені автоматты түрде ауыстырып қосуға арналған. Жұмыс температурасының диапазоны (°C) 20...+45 I-II немесе II-I ауыстырып қосу уақыты, сек 0.5 Габариттік Өлшемдер (Д; Ш; В; мм) 406х261х135 Қорғаныс сыныбы IP20 Ораманы қорғау сыныбы III Қосқыш полюстерінің саны 4 Номиналды токтың қысқа мерзімді ауытқуы, Ка 9 Салмағы, кг 3.4 Номиналды коммутациялық қабілеті 10Iном. Номиналды өшіру қабілеті 8Iном Номиналды импульстік кернеу Uimp, кВ 10 Номиналды өлшем, В - 400 Оқшаулаудың номиналды кернеуі Ui, В 750 Басқарудың номиналды жұмыс кернеуі Vs, В 220 ҚТ номиналды қуат шегі, кА 10 Номиналды ток (А) 10 Термиялық төзімділік тогы Ith, А 100 Брутто салмағы (кг) 4

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18024702-1
Наименование закупки:	Приобретение электро товаров
Номер лота:	№ 85902493-ЗЦП1
Наименование лота:	Механизм реверсивный
Описание лота:	механический
Дополнительное описание лота:	Рубильник
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	623630100, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа
Срок поставки:	Ноябрь - Декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рубильник АВР (устройство автоматического ввода резерва) с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ). Диапазон рабочих температур (°C) 20...+45 Время переключения I-II или II-I, сек 0.5 Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) 406x261x135 Класс защиты IP20 Класс защиты обмотки III Кол-во полюсов переключателя 4 Кратковременное отклонение номинального тока, Ка 9 Масса, кг 3.4 Номинальная коммутационная способность 10Iном. Номинальная отключающая способность 8Iном Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 10 Номинальное напр., В – 400 Номинальное напряжение изоляции Ui, В 750 Номинальное рабочее напряжение управления Vs, В 220 Номинальный предел мощности КЗ, кА 10 Номинальный ток (А) 10 Ток термической стойкости Ith, А 100 Вес брутто (кг) 4