Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025509-1
Сатып алудың атауы:	Жөндеуге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88910194-3ЦП1
Лоттың атауы:	Плитка
Лоттың сипаттауы:	төбелік, өлшемі 600*600*12 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Минералды оқшаулау 1200х600х50 мм "Тауардың атауы : базальт жыныстарына негізделген минералды (тас) мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плиталар (баламасы). Өнімнің мақсаты: жүктелмейтін Құрылыс конструкцияларын жылу және дыбыс оқшаулау. Плитаның геометриялық өлшемдері * Қалыңдығы: 50 мм.• ұзындығы: кемінде 1200 мм. * ені: 600 мм. Материалдың тығыздығы: номиналды тығыздығы: кемінде 35 кг / м3 Өрт қауіпсіздігі: "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" Қазақстан Республикасының техникалық регламентіне сәйкестігі (ҚР ТЖМ № 405 бұйрығы). Жанғыштық тобы: НГ (жанбайтын материал), өрт қауіптілігі класы — КМ0. Тұрақтылық пен тұрақтылық: Материал габбро-базальт тобының табиғи шикізатынан жасалуы керек. Пайдалану кезінде улы және зиянды ұшпа заттарды шығармауы керек, шіруге, көгеруге және кеміргіштерге төзімді болуы керек. Қаптама және буып-түю: фирмалық зауыттық орау полиэтилен пленкасы. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен түсіру. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. "
Саны, көлемі:	43
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Минералды оқшаулау 1200х600х50 мм "Тауардың атауы : базальт жыныстарына негізделген минералды (тас) мақтадан жасалған жылу оқшаулағыш плиталар (баламасы). Өнімнің мақсаты: жүктелмейтін Құрылыс конструкцияларын жылу және дыбыс оқшаулау. Плитаның геометриялық өлшемдері * Қалыңдығы: 50 мм.• ұзындығы: кемінде 1200 мм. * ені: 600 мм. Материалдың тығыздығы: номиналды тығыздығы: кемінде 35 кг / м3 Өрт қауіпсіздігі: "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" Қазақстан Республикасының техникалық регламентіне сәйкестігі (ҚР ТЖМ № 405 бұйрығы). Жанғыштық тобы: НГ (жанбайтын материал), өрт қауіптілігі класы — КМ0. Тұрақтылық пен тұрақтылық: Материал габбро-базальт тобының табиғи шикізатынан жасалуы керек. Пайдалану кезінде улы және зиянды ұшпа заттарды шығармауы керек, шіруге, көгеруге және кеміргіштерге төзімді болуы керек. Қаптама және буып-түю: фирмалық зауыттық орау полиэтилен пленкасы. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен түсіру. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025509-1
Наименование закупки:	Товары для ремонта
Номер лота:	№ 88910194-ЗЦП1
Наименование лота:	Плитка
Описание лота:	потолочная, размер 600*600*12 мм
Дополнительное описание лота:	Минеральный утеплитель 1200х600х50 мм "Наименование товара : Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты на основе базальтовых пород (эквивалент). Назначение изделия : Тепло- и звукоизоляция ненагружаемых строительных конструкций. Геометрические размеры плиты • Толщина: 50 мм.• Длина: Не менее 1200 мм.• Ширина: 600 мм. Плотность материала : Номинальная плотность: не менее 35 кг/м³ Пожарная безопасность : Соответствие Техническому регламенту Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности» (Приказ МЧС РК № 405). Группа горючести: НГ (негорючий материал), класс пожарной опасности — КМ0. Экологичность и устойчивость : Материал должен быть изготовлен из природного сырья габбро-базальтовой группы. Не должен выделять токсичных и вредных летучих веществ в процессе эксплуатации, должен быть устойчив к гниению, поражению плесенью и грызунами. Упаковка и фасовка: Фирменная заводская упаковка в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Доставка товара разгрузка на склад Заказчика за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика. "
Количество:	43
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Минеральный утеплитель 1200х600х50 мм "Наименование товара : Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты на основе базальтовых пород (эквивалент). Назначение изделия : Тепло- и звукоизоляция ненагружаемых строительных конструкций. Геометрические размеры плиты • Толщина: 50 мм.• Длина: Не менее 1200 мм.• Ширина: 600 мм. Плотность материала : Номинальная плотность: не менее 35 кг/м³ Пожарная безопасность : Соответствие Техническому регламенту Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности» (Приказ МЧС РК № 405). Группа горючести: НГ (негорючий материал), класс пожарной опасности — КМ0. Экологичность и устойчивость : Материал должен быть изготовлен из природного сырья габбро-базальтовой группы. Не должен выделять токсичных и вредных летучих веществ в процессе эксплуатации, должен быть устойчив к гниению, поражению плесенью и грызунами. Упаковка и фасовка: Фирменная заводская упаковка в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Доставка товара разгрузка на склад Заказчика за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика. "