Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17915022-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43822760-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	Бұрып жіберу
Лоттың нөмірі :	88426090
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру d 50 мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес.Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Материал – ПЭ-100. 2. Түрі – құйма. 3. d 50 мм. 4. Ұзындығы 120 мм кем емес. 5. Қабырға қалыңдығы 3,0 мм. 6. Қысым – 10 атм. 7. Түсі – қара.
Лоттың нөмірі :	88426011
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметр 315 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру d 315 мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес.Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Материал – ПЭ-100. 2. Түрі – құйма. 3. d 315 мм. 4. Ұзындығы 450 мм кем емес. 5. Қабырға қалыңдығы 18,7 мм. 6. Қысым – 10 атм. 7. Түсі – қара.
Лоттың нөмірі :	88426133
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 32 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық бұру d 32 мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	459
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес.Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 32 мм. 6. Бұру бұрышы 90°. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88426106
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық бұру d 110 мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер»..Шыққан жылы 2026 жылдан ерте. Кепілдік мерзімі (айлар). 12 ай 1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 110 мм. 6. Бұру бұрышы 90°. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88426186
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық бұру d 50 мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	130
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес.Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен

	гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 50 мм. 6. Бұру бұрышы 90°. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.
Лоттың нөмірі :	88426232
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметр 63 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессиялық бұру d 63 мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес.Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 63 мм. 6. Бұру бұрышы 90°. 7. Қысым – 10 атм кем емес. 8. Тең қабырғалы. 9. Түрі жалғағыш.
Лоттың нөмірі :	88426364
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жіппен компрессиялық бұру d 50x1 1/2" мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес.Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Суық сумен жабдықтауда МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларды монтаждау кезінде қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 2 дана; Фальцтық сақина – 2 дана.; Төлке – 2 дана; Тығыздағыш сақина – 2 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцтық сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Түсі: Корпус – қара; Обойма зажимная – жасыл; Төлке – қара; Фальцтық сақина – ақ; Тығышдағыш сақина – нитрил резеңке. 5. Ішкі диаметр 50 мм. 6. Бұру бұрышы 90°. 7. Бұраманың диаметрі, дюйм-1 1/2". 8. Бұраманың түрі – ішкі. 9. Қысым – 10 атм кем емес. 10. Тең қабырғалы. 11. Түрі жалғағыш.

Лоттың нөмірі :	88426383
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметр 63 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі жіппен компрессиялық бұру d 63х50 мм, 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Саны, көлемі:	110
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МЕМСТ 32415-2013 «Сумен жабдықтау және жылыту жүйелеріне арналған термопласттардан жасалған арынды құбырлар және оларға қосылатын бөлшектер».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес.Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Түрі – болаттан полиэтиленге компрессиялық ауысу. 3. Ішкі диаметр 63 мм ПЭ құбыр. 4. Ішкі диаметр 50 мм бұрамаға. 5. Тұрады: Корпус – 1 дана; Обойма зажимная – 1 дана; Қысқыш құрсама – 1 дана.; Төлке – 1 дана; Тығыздағыш сақина – 1 дана. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 7. Бұру бұрышы 90°. 8. Қысым – 10 атм кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17915022-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 43822760-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Отводы
Описание лота:	Отводы
Номер пункта плана:	№ 88426090
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод d 50 мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Материал – ПЭ-100. 2. Тип – литой. 3. d 50 мм. 4. Длина не менее 120 мм. 5. Толщина стенки 3,0 мм. 6. Давление – 10 атм. 7. Цвет – черный.
Номер пункта плана:	№ 88426011
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 315 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод d 315 мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Материал – ПЭ-100. 2. Тип – литой. 3. d 315 мм. 4. Длина не менее 450 мм. 5. Толщина стенки 18,7 мм. 6. Давление – 10 атм. 7. Цвет – черный.
Номер пункта плана:	№ 88426133
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 32 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод компрессионный d 32 мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	459
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 32 мм. 6. Угол поворота 90°. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.

Номер пункта плана:	№ 88426106
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод компрессионный d 110 мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 110 мм. 6. Угол поворота 90°. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.

Номер пункта плана:	№ 88426186
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод компрессионный d 50 мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	130
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR).

	4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 50 мм. 6. Угол поворота 90°. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88426232
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 63 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод компрессионный d 63 мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Внутренний диаметр 63 мм. 6. Угол поворота 90°. 7. Давление не менее 10 атм. 8. Равносторонний. 9. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88426364
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод компрессионный с внутренней резьбой d 50x1 1/2" мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначена для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 2 шт; Фальцевое кольцо – 2 шт; Втулка – 2 шт; Уплотнительное кольцо – 2 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Цвет: Корпус – черный; Обойма зажимная – зеленый; Втулка – черный; Фальцевое кольцо – белый; Уплотнительная прокладка – черный. 5. Диаметр 50 мм. 6. Угол поворота 90°. 7. Размер резьбы, дюймы – 1 1/2". 8. Вид резьбы – внутренняя. 9. Давление не менее 10 атм. 10. Равносторонний. 11. Тип соединительная.
Номер пункта плана:	№ 88426383

Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	полиэтиленовый, диаметр 63 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод компрессионный с внутренней резьбой d 63х50 мм на 90°, SDR 17, Ру-10 атм
Количество:	110
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».Год выпуска не ранее 2026 года.Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначен для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Тип – компрессионный переходной со стали на полиэтилен с внутренней резьбой. 3. Внутренний диаметр 63 мм ПЭ труб. 4. Внутренний диаметр 50 мм под резьбу. 5. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 1 шт; Фальцевое кольцо – 1 шт; Втулка – 1 шт; Уплотнительное кольцо – 1 шт. 6. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 7. Угол поворота 90°. 8. Давление не менее 10 атм.