Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994135-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (техникалық сипаттамаға назар аударыңыз!)
Лоттың нөмірі:	№ 88595587-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құйма еден
Лоттың сипаттауы:	қалындығы до 1 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құйма еден 25кг
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Кустанайская 1А
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құйылатын еден 25 кг. өздігінен тегістейтін қоспасы қалыңдығы 2-ден 20 мм-ге дейінгі бөлмеде жұқа қабатты, өздігінен тегістелетін бір қабатты байланыстарды жасау үшін қолданылады. плиткалардың, еден жабындарының (ПВХ, кілем, тығын), ламинаттың, ағаш Мозаика мен паркеттің, желімделген тақталардың барлық түрлерін төсеу алдында бетон, цемент және ангидрит байланыстарын тегістеуге өте ыңғайлы ағаш. Қолданыстағы жылытылатын едендерде пайдалану үшін.Техникалық сипаттамалары: Сынып: СТ-С25-F5-В1, 0 Толтыру қабатының қалыңдығы: 2 мм-ден 20 мм-ге дейін. Қолдану температурасы: +5°С-тан +30°С-қа дейін Араластыру пропорциясы: 25 кг құрғақ қоспаға 6,0 литр су. Араластырғаннан кейін пайдалану уақыты: шамамен 20 минут. Жаяу жүргіншілер жүктемесін қолдану уақыты: 6 сағаттан кейін. Тұтыну: 1,5 кг / м2 / ММ. Үйінді тығыздығы:~1,45 кг/дм3 Сығымдау күші:>30 Мпа. Иілу күші:≥5 Мпа. Адгезия (адгезия):≥1 Мпа.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994135-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (внимание на техническую спецификацию!)
Номер лота:	№ 88595587-3ЦП1
Наименование лота:	Пол наливной
Описание лота:	толщина до 1 мм
Дополнительное описание лота:	Наливной пол 25кг
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Кустанайская 1А
Срок поставки:	16 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наливной пол 25кг. Самовыравнивающаяся смесь используется для изготовления тонкослойных, самонивелирующихся однослойных стяжек в помещении с толщиной от 2 до 20 мм. Идеально подходит для выравнивания бетонных, цементных и ангидритовых стяжек перед укладкой всех видов плитки, напольных покрытий (ПВХ, ковровых покрытий, пробки), ламината, деревянной мозаики и паркета, доски из клееного бруса. Для использования на существующих полах с подогревом.Технические характеристики: Класс: СТ-С25-F5-В1,0 Толщина наливного слоя: от 2 мм до 20 мм. Температура применения: от +5°С до +30°С Пропорция смешивания: 6,0 л воды на 25 кг сухой смеси. Время использования после смешивания: около 20 минут. Время приложения пешеходной нагрузки:через 6 ч. Расход:1,5 кг/м²/мм. Насыпная плотность:~1,45 кг/дм³ Прочность на сжатие:>30 Мпа. Прочность на изгиб:≥5 Мпа. Адгезия (сцепление):≥1 Мпа.