Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17678988-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық қызмет үшін өзге де қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87928364-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік, сылақтық, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	25 кг құрғақ қоспаға 9,5-10,8 л араластыру кезіндегі арақатынас. Қалыңдығы 1 мм. қабаттың қалыңдығы 0,5-155 мм. ерітіндінің өміршеңдігі 1 сағат. 24 сағат ішінде кептіру артық емес. ҚР СТ 1168-2006
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Мичурин көшесі, 3Б құрылымы, 5516 әскери бөлімі. Тел. +7 778 321 37 38
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркегеннен күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	25 кг құрғақ қоспаға 9,5-10,8 л араластыру кезіндегі арақатынас. Қалыңдығы 1 мм. қабаттың қалыңдығы 0,5-155 мм. ерітіндінің өміршеңдігі 1 сағат. 24 сағат ішінде кептіру артық емес. ҚР СТ 1168-2006

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17678988-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов для медицинской службы
Номер лота:	№ 87928364-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсовая, штукатурная, сухая
Дополнительное описание лота:	Шпатлёвка в бумажных мешках по25кг. Соотношение при смешивании 9,5-10,8л на 25 кг сухой смеси. Около 1,2кг на 1м.кв расхода при толщине 1мм. Толщина слоя 0,5-155 мм. Жизнеспособность раствора 1 час. Высыхание в течении 24 часов не более. СТ РК 1168-2006
Количество:	200
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Карагандинская область, г. Темиртау улица Мичурина, строение 3Б, воинская часть 5516. Тел. +7 778 321 37 38
Срок поставки:	15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлёвка в бумажных мешках по25кг. Соотношение при смешивании 9,5-10,8л на 25 кг сухой смеси. Около 1,2кг на 1м.кв расхода при толщине 1мм. Толщина слоя 0,5-155 мм. Жизнеспособность раствора 1 час. Высыхание в течении 24 часов не более. СТ РК 1168-2006