Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17465284-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Қажетті материалдар |
| **Лоттың нөмірі:** | № 84420831-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Болат пішін |
| **Лоттың сипаттауы:** | тіреулік, биіктігі 51 мм-ден жоғары |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін мырышталған гипсокартонға арналған тірек КС профилі |
| **Саны, көлемі:** | 63 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 791510000, Шымкент қ., Еңбекші ауданы Шымкент қ., Леңгір тас жолы, 5км, "Қазсушар"РМК ТФ өндірістік базасы |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ҚР СТ 2621-2015 өлшемдері 75 мм х 50 мм, болат қалыңдығы 0,4-тен 0,45 мм-ге дейін мырышталған гипсокартонға арналған тірек КС профилі |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17465284-1 |
| **Наименование закупки:** | Необходимые материалы (РСУ.101) |
| **Номер лота:** | № 84420831-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Профиль стальной |
| **Описание лота:** | стоечный, высота свыше 51 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм (РСУ.101) |
| **Количество:** | 63 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 791510000, г.Шымкент, Енбекшинский район г.Шымкент, Лнгерское шоссе, 5км, производственная база ТФ РГП "Казводхоз" |
| **Срок поставки:** | После заключения договора в течении 20 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм (РСУ.101) |