Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022825-1
Сатып алудың атауы:	Фланец аралық бұрылмалы дискілі ысырма (бекітпе) DN50
Лоттың нөмірі:	№ 88869375-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бекітпе
Лоттың сипаттауы:	ысырмаға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фланец аралық бұрылмалы дискілі ысырма (бекітпе) DN50
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. Қызылорда облысы,Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Есенов көшесі № 6
Жеткізу мерзімі:	Келісім - шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Фланец аралық бұрылмалы дискілі ысырма (бекітпе) DN50, PN16. Техникалық және сапалық сипаттамалары: • Мақсаты: жұмыс ортасының ағынын жабуға және реттеуге арналған бекіту-реттеуші құбыр арматурасы. • Құрылым түрі: бұрылмалы дискілі ысырма («баттерфляй» типі). • Құбырға жалғау түрі: фланец аралық (құбырдың қарсы фланецтерінің арасына қысып орнатылады). • Номиналды диаметрі (DN): 50 мм (Ду50 / 1½″). • Номиналды қысымы (PN): 1,6 МПа (16 бар / PN16). • Басқару түрі: қолмен басқару (күйін бекіткіші бар бұрылмалы тұтқа / иінтірек). • Корпус материалы: шойын (коррозияға қарсы эпоксидті жабыны бар сұр шойын немесе беріктігі жоғары шойын). • Диск (бекіту органы) материалы: коррозияға қарсы жабыны бар шойын немесе тот баспайтын болат. • Орындық тығыздағыш материалы: EPDM эластомері (немесе жұмыс ортасына байланысты NBR). • Жұмыс ортасы: суық және ыстық су, жылу тасымалдағыш, агрессивті емес сұйықтықтар. • Жұмыс ортасының температурасы: -10 °C-тан +95 °C-қа дейін (EPDM үшін қысқа мерзімді +110 °C-қа дейін). • Ысырманың герметикалық класы: МЕМСТ 9544 бойынша «А» класы (көрінетін ағуларсыз). • Жинақтылығы және ілеспе құжаттама: тұтқасымен жинақталған бұйым; жеткізу кезінде бұйымның паспорты (немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулығы) және сапасын/сәйкестігін растайтын құжат ұсынылады. • Жай-күйі және кепілдік: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және коррозия іздерінсіз болуы тиіс; кепілдік мерзімі — пайдалануға берілген күннен бастап (немесе жеткізілген сәттен бастап) кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022825-1
Наименование закупки:	Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN50
Номер лота:	№ 88869375-ЗЦП1
Наименование лота:	Затвор
Описание лота:	для задвижки
Дополнительное описание лота:	Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN50
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет Кызылординская область, г. Кызылорда, кент Тасбогет, ул.Есенова № 6
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN50, PN16. Технические и качественные характеристики: • Назначение: запорно-регулирующая трубопроводная арматура для перекрытия и регулирования потока рабочей среды. • Тип конструкции: затвор дисковый поворотный (типа «баттерфляй»). • Тип присоединения к трубопроводу: межфланцевый (стяжной, устанавливается между ответными фланцами трубопровода). • Номинальный диаметр (DN): 50 мм (Ду50 / 1½″). • Номинальное давление (PN): 1,6 МПа (16 бар / PN16). • Тип управления: ручное (поворотная рукоятка / рычаг с фиксатором положения). • Материал корпуса: чугун (серый чугун СЧ / высокопрочный чугун ВЧ с антикоррозийным эпоксидным покрытием). • Материал диска (запорного органа): чугун с антикоррозийным покрытием или нержавеющая сталь. • Материал седлового уплотнения: эластомер EPDM (или NBR в зависимости от рабочей среды). • Рабочая среда: холодная и горячая вода, теплоноситель, неагрессивные жидкости. • Температура рабочей среды: от -10 °C до +95 °C (до +110 °C кратковременно для EPDM). • Класс герметичности затвора: класс «А» по ГОСТ 9544 (без видимых протечек). • Комплектность и сопроводительная документация: изделие в сборе с рукояткой; при поставке предоставляется паспорт изделия (или руководство по эксплуатации) и документ, подтверждающий качество/соответствие. • Состояние и гарантия: товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и следов коррозии; гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (или с момента поставки).