Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17467614-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87525443-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50 мм компрессионды бұрышты отвод (90°), материал — полиэтилен (пластик), қосылу түрі — обжимді, диаметрі — 50 мм, шартты өтуі — 20 мм, жұмыс қысымы — 10 бар дейін. ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	50 мм компрессионды бұрышты отвод (90°), материал — полиэтилен (пластик), қосылу түрі — обжимді, диаметрі — 50 мм, шартты өтуі — 20 мм, жұмыс қысымы — 10 бар дейін. МЕМСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17467614-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87525443-ЗЦП3
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	полиэтиленовый, диаметр 50 мм
Дополнительное описание лота:	Отвод компрессионный угловой 50 мм (90°), материал — полиэтилен (пластик), тип соединения — обжимной, диаметр — 50 мм, условный проход — 20 ммрабочее давление — до 10 бар. ГОСТ 32415-2013 (5ф.с)
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод компрессионный угловой 50 мм (90°), материал — полиэтилен (пластик), тип соединения — обжимной, диаметр — 50 мм, условный проход — 20 ммрабочее давление — до 10 бар. ГОСТ 32415-2013