Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17837487-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс Жылу АҚ үшін электротехникалық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 88137131-ОИЗ
Лоттың атауы:	Үлестіруші қорап
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	IP68 тарату қорабы
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1а
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Коробка распределительная герметичная WTP-402 IP68 для открытой установки. Количество соединительных зажимов или клемм 3. Номинальный ток клеммной колодки 41 А. Номинальное напряжение клеммной колодки 450 В. Количество кабельных вводов 3. Тип кабельных вводов М25. Внешний диаметр присоединяемого кабеля: 5…9 / 9…12 / 10…14 мм (Уплотнительные кольца по 3 шт). Номинальное сечение проводников: 0,5…6 мм² Цвет чёрный. Материал полиамид 66 (PA 66). Класс защиты: II Степень защиты: IP68 Стандарт: ТР ТС. МЕМСТ 31195.2.5-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17837487-1
Наименование закупки:	Электротехнические изделия для АО Шығыс Жылу
Номер лота:	№ 88137131-ОИЗ
Наименование лота:	Коробка распределительная
Описание лота:	электрическая
Дополнительное описание лота:	Коробка распределительная IP68
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1а
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коробка распределительная герметичная WTP-402 IP68 для открытой установки. Количество соединительных зажимов или клемм 3. Номинальный ток клеммной колодки 41 А. Номинальное напряжение клеммной колодки 450 В. Количество кабельных вводов 3. Тип кабельных вводов М25. Внешний диаметр присоединяемого кабеля: 5…9 / 9…12 / 10…14 мм (Уплотнительные кольца по 3 шт). Номинальное сечение проводников: 0,5…6 мм² Цвет чёрный. Материал полиамид 66 (PA 66). Класс защиты: II Степень защиты: IP68 Стандарт: ТР ТС. ГОСТ 31195.2.5-2012