

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22590

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э22590'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+Ш2И''8.1''''''*
2	Ю'Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона "Мынбулак" в г.Таразе'14-35-08-2023'02-02'Тепловые сети. Конструкции железобетонные'РП'2'02-02-01'Конструкции железобетонные'ТС.КЖ''в текущих ценах 4 квартала 2023 года''''*
3	Н43=1,6*
4	Р Земляные работы*
5	У6101-0102-0102'(259+1193+1573,45+1703,22).1,4.1,3''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м ³ грунта*
6	У6101-0201-0102(Н5.1,2)''(259+1193+1573,45+1703,22).1,4.0,1''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м ³ грунта*
7	У6101-0206-0102'7902,692.0,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м ³ грунта*
8	У6101-0106-0105'7902,692.0,8''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м ³ грунта*
9	У6101-0107-0501'(259+1193+1573,45+1703,22).0,2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м ³ уплотненного грунта*
10	У6101-0102-0202'2249,41''Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунта 2/лишний грунт м ³ *
11	С3411-103-0117'3249,41.1,75.30''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
12	У6101-0101-0302'3249,41''Работа на отвале, группа грунта 2, 3 м ³ *
13	У6101-0108-0102'(259+1193+1573,45+1703,22).1,4.0,1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное м ³ *
14	Р Каналы*
15	У6104-0903-0101(РМ295549)''(1,8.2+0,9.2).0,04.259''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрывааемых или опирающихся на плиты м ³ *
16	С1225-203-0203'(1,8.2+0,9.2).0,04.259''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012 м ³ *
17	У6104-0903-0101(РМ295549)''(1,5.2+0,9.2).0,04.1193''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрывааемых или опирающихся на плиты м ³ *
18	С1225-203-0203'(1,5.2+0,9.2).0,04.1193''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012 м ³ *
19	У6104-0903-0101(РМ295549)''(1,2.2+0,6.2).0,04.1573,45''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрывааемых или опирающихся на плиты м ³ *
20	С1225-203-0203'(1,2.2+0,6.2).0,04.1573,45''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012 м ³ *
21	У6104-0903-0101(РМ295549)''(0,9.2+0,6.2).0,04.1703,22''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрывааемых или опирающихся на плиты м ³ *
22	С1225-203-0203'(0,9.2+0,6.2).0,04.1703,22''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012 м ³ *
23	ПР Тепловая камера К-3*
24	У6109-0301-0201'99.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом м ² *
25	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'99.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки м ³ *
26	У6104-0903-0101(РМ295549)'1,08.11+0,348.22+0,14.25+0,084.25''Каналы непроходные одноячейковые, перекрывааемые или опирающиеся на плиты. Устройство м ³ сборных конструкций*
27	С1225-203-0103'1,08.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012 м ³ *
28	С1225-202-1104'0,348.22+0,084.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012 м ³ *
29	С1225-203-0203'0,14.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012 м ³ *
30	У6104-0901-0205(РМ295549)'0,005.50''Установка в сооружениях лотков прямоугольных, сечением до 0,2 м ² м ³ *
31	С1225-205-0102'50'1304'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
32	С1225-203-0203'0,57.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012 м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	П2 Неподвижная опора Н97-99,Н115а*
34	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м³*
35	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м³*
36	С1214-210-0101'4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
37	С1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
38	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.18,9+0,12.13,8''Устройство монолитных участков'м³*
39	С1214-210-0101'32,7.32,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
40	У6111-0401-0107'0,53.2.99''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м² поверхности*
41	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м³*
42	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
43	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
44	П2 Деформационный шов*
45	У6110-0101-0401'15''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
46	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '4.15''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м²*
47	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.4.15''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м³*
48	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '4.15''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м²*
49	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.4.15''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м³*
50	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.15''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м²*
51	С1235-102-0101'2,3.5,4.15''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м²*
52	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.15''Кладка стен прямиков и каналов'м³*
53	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.15''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м³*
54	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.15''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
55	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.15''Устройство бетонной подготовки'м³*
56	С1214-403-0102'4,3.0,001.15''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
57	У6110-0203-0201'15.1,44''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м²*
58	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.15''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м²*
59	С1235-102-0101'2,3.1,75.15''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м²*
60	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,13.15''Кладка стен прямиков и каналов'м³*
61	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,13.15''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м³*
62	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,13.15''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
63	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м³*
64	С1214-403-0102'12,2.0,001.15''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
65	ПР Тепловая камера К-853*
66	У6109-0301-0201'88.1,2+26,5.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м²*
67	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '88.1,2.0,1+26,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м³*
68	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,45.11+0,09.14+0,35.22+0,09.25''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м³ сборных конструкций*
69	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012'м³*
70	С1225-203-0203'0,09.14''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012'м³*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
71	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
72	У6104-0901-0205 (PM295549)'0,005.52+0,01.24''Установка в сооружениях лотков прямоугольных, сечением до 0,2 м ² 'м ³ *
73	C1225-205-0102'52'1304'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
74	C1225-205-0103'24'3423'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3'шт.*
75	П2 Неподвижная опора Н84,Н86,Н94,Н96*
76	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'2.0,36+1.0,38+0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
77	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'2.2,28+1.3,8+1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
78	C1214-210-0101'2.11,9.0,001+0,0166+0,0072''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
79	C1214-210-0202'2.0,1477+2.0,1033+0,181+0,3135+0,1158+0,1798''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
80	C1241-411-0107'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315x16-1'шт.*
81	C1241-411-0108'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
82	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
83	C1241-411-0106'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
84	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,22.69,4+0,22.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
85	C1214-210-0101'(39,5.39,5+64,9.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
86	У6111-0401-0107'0,53.2.88''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
87	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
88	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
89	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
90	П2 Деформационный шов*
91	У6110-0101-0401'16''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
92	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'7.8+6,2.8''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
93	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(7.8+6,2.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
94	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'7.8+6,2.8''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
95	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(7.8+6,2.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
96	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'7.8+6,2.8''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
97	C1235-102-0101'2,3.(7.8+6,2.8)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
98	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.8+0,26.8''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
99	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,1.8+0,26.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
100	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,1.8+0,26.8)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
101	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,22.8+0,19.8''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
102	C1214-403-0102'4,3.0,001.16''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
103	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
104	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
105	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
106	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
107	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.88''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
108	У6110-0203-0201 '1,1.8+0,94.8''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
109	У6111-401-103 (РМ295706) (КРЗП=1) '1,55.8+1,35.8''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
110	С1235-102-0101 '2,3.(1,55.8+1,35.8)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
111	У6105-201-302 (РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1) '0,09.8+0,08.8''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
112	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,09.8+0,08.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
113	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,09.8+0,08.8)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
114	С1214-403-0102 '0,0105.8+0,0189.8''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
115	У6103-0101-0106 (РМ100467РС279184) '16.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
116	ПР Тепловая камера К-4*
117	У6109-0301-0201 '25.0,9+78,5.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
118	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '25.0,9.0,1+78,5.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
119	У6104-0903-0101 (РМ295549) '0,45.9+0,09.17+0,35.18+0,09.18''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
120	С1225-203-0103 '0,45.9''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
121	С1225-203-0203 '0,09.17''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
122	С1225-202-1104 '0,35.18+0,09.18''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
123	У6104-0903-0101 (РМ295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
124	С1225-205-0102 '50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
125	П2 Неподвижная опора Н97-99, Н115а*
126	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '3.0,17+2.0,36''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
127	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279292) (РМ295570) '3.1,44+2.2,8''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
128	С1214-210-0101 '3.1,72.0,001+2.0,0119''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
129	С1214-210-0202 '3.0,1158+3.0,064+2.0,1477+2.0,1033''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
130	С1241-411-0108 '2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
131	С1241-411-0109 '1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
132	С1241-411-0106 '2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
133	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279224) (РМ295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
134	С1214-210-0101 '39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
135	У6111-0401-0107 '0,53.2.110''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
136	У6103-0101-0304 (РМ100467РС279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
137	С1214-210-0202 '3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
138	С1214-210-0101 '0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
139	П2 Деформационный шов*
140	У6110-0101-0401 '18''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
141	У6109-201-101 (РМ102637) (КРЗП=1) '5,4.12+6,2.6''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
142	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.12+6,2.6)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
143	Y6109-201-102 (H5.6) (H52.6) (H53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.12+6,2.6''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
144	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.12+6,2.6)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
145	Y6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.12+6,2.6''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
146	C1235-102-0101'2,3.(5,4.12+6,2.6)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
147	Y6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.18''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
148	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.18''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
149	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.18''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
150	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.12+0,19.6''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
151	C1214-403-0102'4,3.0,001.18''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
152	Y6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
153	Y6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
154	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
155	Y6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
156	Y6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.110''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
157	Y6110-0203-0201'1,44.12+1,1.6''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
158	Y6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.12+1,55.6''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
159	C1235-102-0101'2,3.(1,75.12+1,55.6)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
160	Y6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.12+0,09.6''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
161	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.12+0,09.6)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
162	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.12+0,09.6)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
163	C1214-403-0102'0,0122.12+0,0105.6''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
164	Y6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '18.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
165	ПР Тепловая камера К-5,К-6*
166	Y6109-0301-0201'37.0,9+60.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
167	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '37.0,9.0,1+60.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
168	Y6104-0903-0101 (PM295549) '0,45.11+0,09.25+0,35.22+0,09.25''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
169	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
170	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
171	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
172	Y6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
173	C1225-205-0102'68'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
174	П2 Неподвижная опора Н92-95*
175	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '2.0,36+2.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
176	Y6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '2.2,8+2.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
177	C1214-210-0101'2.0,0119+2.0,0072''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
178	C1214-210-0202'2.0,1477+2.0,1033+2.0,1158+2.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
179	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
180	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
181	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
182	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
183	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
184	У6111-0401-0107'0,53.2.110''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
185	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
186	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
187	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
188	П2 Деформационный шов*
189	У6110-0101-0401'15''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
190	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.8+6,2.7''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
191	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.8+6,2.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
192	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.8+6,2.7''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
193	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.8+6,2.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
194	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.8+6,2.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
195	C1235-102-0101'2,3.(5,4.8+6,2.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
196	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.15''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
197	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
198	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.15''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
199	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.8+0,19.7''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
200	C1214-403-0102'4,3.0,001.15''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
201	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
202	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
203	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
204	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
205	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.110''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
206	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
207	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
208	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
209	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
210	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
211	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
212	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
213	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
214	ПР Тепловая камера К-2, К-7*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
215	У6109-0301-0201'95.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
216	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'95,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
217	У6104-0903-0101 (PM295549)'95,5.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
218	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
219	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
220	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
221	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
222	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
223	П2 Неподвижная опора Н100, Н101*
224	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'2.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
225	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'2.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
226	C1214-210-0101'2.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
227	C1214-210-0202'2.0,1158+2.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
228	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
229	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
230	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
231	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
232	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
233	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
234	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'36''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
235	C1214-210-0202'3,894''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
236	C1214-210-0101'0,36''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
237	П2 Деформационный шов*
238	У6110-0101-0401'7''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
239	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'7.7''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
240	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.7.7''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
241	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'7.7''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
242	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.7.7''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
243	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.8+6,2.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
244	C1235-102-0101'2,3.7.7''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
245	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,26.7''Кладка стен примыков и каналов'м ³ *
246	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,26.7''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
247	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,26.7''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
248	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,22.7''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
249	C1214-403-0102'4,3.0,001.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
250	У6109-201-101 (КРЗП=1)' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
251	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
252	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
253	У6109-201-101(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
254	У6105-201-1102(КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
255	У6110-0203-0201'0,94.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
256	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'1,35.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
257	C1235-102-0101'2,3.1,35.7''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
258	У6105-201-302(РМ102634)(РМ102867)(КРЗП=1)'0,05.7''Кладка стен приямков и каналов'м ³ *
259	C1212-401-0102(KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,05.7''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
260	C1213-101-0101(KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,05.7''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
261	C1214-403-0102'0,0189.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
262	У6103-0101-0106(РМ100467РС279184)'7.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
263	ПР Тепловая камера К-7,К-8*
264	У6109-0301-0201'125,5.1,5+25,5.0,9''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
265	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'125,5.1,5.0,1+25,5.0,9.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
266	У6104-0903-0101(РМ295549)'25,5.0,9.0,6+1,5.09.125,5''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
267	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
268	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
269	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
270	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
271	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
272	П2 Неподвижная опора Н102-104, Н105, Н116*
273	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'5.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
274	У6103-0101-0211(РМ100533РС279292)(РМ295570)'45.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
275	C1214-210-0101'5.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
276	C1214-210-0202'5.0,1158+5.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
277	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
278	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
279	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
280	У6103-0101-0211(РМ100533РС279224)(РМ295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
281	C1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
282	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
283	У6103-0101-0304(РМ100467РС279292)'44''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
284	C1214-210-0202'3,994''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
285	C1214-210-0101'0,46''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
286	П2 Деформационный шов*
287	У6110-0101-0401'20''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
288	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'5,4.10+7.10''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
289	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.10+7.10)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
290	Y6109-201-102 (H5.6) (H52.6) (H53.6) #K=6(PM102637) (KРЗП=1) '5,4.10+7.10''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
291	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.10+7.10)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
292	Y6111-401-103(PM295706) (KРЗП=1) '5,4.10+7.10''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
293	C1235-102-0101'2,3.(5,4.10+7.10)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
294	Y6105-201-302(PM102634) (PM102867) (KРЗП=1) '0,1.10+0,26.10''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
295	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,1.10+0,26.10)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
296	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,1.10+0,26.10)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
297	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.10+0,22.10''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
298	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
299	Y6109-201-101 (KРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
300	Y6111-401-103(PM295706) (KРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
301	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
302	Y6109-201-101 (KРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
303	Y6105-201-1102 (KРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
304	Y6110-0203-0201'1,44.10+1,1.10''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
305	Y6111-401-103(PM295706) (KРЗП=1) '1,75.10+1,55.10''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
306	C1235-102-0101'2,3.(1,75.10+1,55.10)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
307	Y6105-201-302(PM102634) (PM102867) (KРЗП=1) '0,11.10+0,09.10''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
308	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.10+0,09.10)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
309	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,10.8+0,09.10)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
310	C1214-403-0102'0,0122.10+0,0105.10''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
311	Y6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '20.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
312	ПР Тепловая камера УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-9, К-9*
313	Y6109-0301-0201'47.0,9+46,5.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
314	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '47.0,9.0,1+46,5.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
315	Y6104-0903-0101 (PM295549) '47.0,9.0,6+46,5.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
316	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
317	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
318	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
319	Y6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
320	C1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
321	П2 Неподвижная опора Н113-115, Н108, Н109*
322	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '5.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
323	Y6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '5.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
324	C1214-210-0101'5.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
325	C1214-210-0202'5.0,1158+5.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
326	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
327	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
328	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
329	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
330	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
331	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
332	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
333	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
334	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
335	П2 Деформационный шов*
336	У6110-0101-0401'20''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
337	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
338	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
339	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
340	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
341	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
342	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
343	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
344	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.16+0,09.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
345	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
346	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
347	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
348	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
349	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
350	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
351	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
352	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
353	У6110-0203-0201'1,44.16+1,1.4''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
354	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.16+1,55.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
355	C1235-102-0101'2,3.(1,75.16+1,55.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
356	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.16+0,09.4''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
357	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.16+0,09.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
358	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.16+0,09.4)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
359	C1214-403-0102'0,0122.16+0,0105.4''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
360	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '20.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
361	ПР Тепловая камера К-10*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
362	У6109-0301-0201'45.0,9+66.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
363	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'45.0,9.0,1+66.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
364	У6104-0903-0101 (PM295549)'45.0,9.0,6+66.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
365	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
366	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
367	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
368	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
369	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
370	П2 Неподвижная опора Н111, Н112, Н106, Н107, Н110*
371	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'5.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
372	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'5.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
373	С1214-210-0101'5.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
374	С1214-210-0202'5.0,1158+5.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
375	С1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
376	С1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
377	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
378	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
379	С1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
380	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
381	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
382	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
383	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
384	П2 Деформационный шов*
385	У6110-0101-0401'18''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
386	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
387	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
388	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
389	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
390	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
391	С1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
392	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
393	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
394	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
395	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
396	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
397	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
398	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
399	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
400	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
401	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
402	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.10''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
403	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.10''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
404	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.10)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
405	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.10''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
406	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.10)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
407	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.10)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
408	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.10''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
409	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '18.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
410	ПР Тепловая камера К-11,К-12*
411	У6109-0301-0201'10,5.0,9+120.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
412	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '10,5.0,9.0,1+120.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
413	У6104-0903-0101 (PM295549) '10,5.0,9.0,6+120.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
414	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
415	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
416	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
417	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
418	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
419	П2 Неподвижная опора Н118а, Н117-119*
420	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
421	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
422	С1214-210-0101'4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
423	С1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
424	С1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
425	С1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
426	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
427	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
428	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
429	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
430	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '42''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
431	С1214-210-0202'4,01''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
432	С1214-210-0101'0,46''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
433	П2 Деформационный шов*
434	У6110-0101-0401'15''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
435	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
436	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
437	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
438	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
439	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
440	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
441	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
442	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
443	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
444	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
445	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
446	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
447	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
448	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
449	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
450	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
451	У6110-0203-0201'1,44.4+1,1.11''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
452	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.4+1,55.11''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
453	C1235-102-0101'2,3.(1,75.4+1,55.11)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
454	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.4+0,09.11''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
455	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.4+0,09.11)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
456	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.4+0,09.11)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
457	C1214-403-0102'0,0122.4+0,0105.11''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
458	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
459	ПР Тепловая камера УТ-1А,К-13*
460	У6109-0301-0201'59.0,9+24,8.1,2+46.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
461	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '59.0,9.0,1+24,8.1,2.0,1+46.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
462	У6104-0903-0101 (PM295549) '59.0,9.0,6+24,8.1,2.0,6+46.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
463	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
464	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
465	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
466	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
467	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
468	П2 Неподвижная опора Н121А-Н112в, Н120, Н121, Н122*
469	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '6.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
470	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '6.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
471	C1214-210-0101'6.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
472	C1214-210-0202'6.0,1158+6.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
473	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
474	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
475	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
476	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
477	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
478	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
479	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
480	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
481	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
482	П2 Деформационный шов*
483	У6110-0101-0401'14+4+4''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
484	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
485	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
486	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
487	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
488	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
489	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
490	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
491	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.14+0,09.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
492	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
493	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
494	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
495	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
496	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
497	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
498	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
499	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
500	У6110-0203-0201'1,44.14+1,1.8''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
501	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.14+1,55.8''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
502	C1235-102-0101'2,3.(1,75.14+1,55.8)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
503	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.14+0,09.8''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
504	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.14+0,09.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
505	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.14+0,09.8)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
506	C1214-403-0102'0,0122.14+0,0105.8''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
507	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '22.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
508	ПР Тепловая камера К-14, К-15*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
509	У6109-0301-0201'84.0,9+52,5.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
510	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'84.0,9.0,1+52,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
511	У6104-0903-0101 (PM295549)'84.0,9.0,6+52,5.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
512	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
513	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
514	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
515	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
516	C1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
517	П2 Неподвижная опора Н123-125, Н127*
518	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
519	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
520	C1214-210-0101'4,1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
521	C1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
522	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
523	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
524	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
525	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
526	C1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
527	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
528	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
529	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
530	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
531	П2 Деформационный шов*
532	У6110-0101-0401'17''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
533	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
534	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
535	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
536	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
537	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
538	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
539	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
540	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
541	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
542	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
543	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
544	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
545	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
546	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
547	У6109-201-101(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
548	У6105-201-1102(КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
549	У6110-0203-0201'1,44.14+1,1.3''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
550	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'1,75.14+1,55.3''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
551	С1235-102-0101'2,3.(1,75.14+1,55.3)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
552	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1)'0,11.14+0,09.3''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
553	С1212-401-0102(КLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.14+0,09.3)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
554	С1213-101-0101(КLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.14+0,09.3)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
555	С1214-403-0102'0,0122.14+0,0105.3''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
556	У6103-0101-0106(РМ100467РС279184)'17.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
557	ПР Тепловая камера К-16, К-16а*
558	У6109-0301-0201'65,5.0,9+93.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
559	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'65,5.0,9.0,1+93.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
560	У6104-0903-0101(РМ295549)'65,5.0,9.0,6+93.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
561	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
562	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
563	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
564	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
565	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
566	П2 Неподвижная опора Н126, Н138, Н131, Н131а, Н128-130*
567	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'7.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
568	У6103-0101-0211(РМ100533РС279292) (РМ295570)'7.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
569	С1214-210-0101'7.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
570	С1214-210-0202'7.0,1158+7.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
571	С1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
572	С1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
573	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
574	У6103-0101-0211(РМ100533РС279224) (РМ295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
575	С1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
576	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
577	У6103-0101-0304(РМ100467РС279292)'38''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
578	С1214-210-0202'4,05''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
579	С1214-210-0101'0,36''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
580	П2 Деформационный шов*
581	У6110-0101-0401'23''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
582	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
583	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
584	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
585	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
586	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
587	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
588	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
589	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
590	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
591	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
592	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
593	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
594	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
595	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
596	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
597	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
598	У6110-0203-0201'1,44.12+1,1.11''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
599	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.12+1,55.11''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
600	C1235-102-0101'2,3.(1,75.12+1,55.11)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
601	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.12+0,09.11''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
602	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.12+0,09.11)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
603	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.12+0,09.11)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
604	C1214-403-0102'0,0122.12+0,0105.11''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
605	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '23.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
606	ПР Тепловая камера К-17, К-18а*
607	У6109-0301-0201'10,5.0,9+148,5.1,8''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
608	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '10,5.0,9.0,1+148,5.1,8.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
609	У6104-0903-0101 (PM295549) '10,5.0,9.0,6+148,5.1,8.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
610	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
611	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
612	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
613	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
614	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
615	П2 Неподвижная опора Н132, Н134, Н135-137, Н130а*
616	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '7.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
617	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '7.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
618	C1214-210-0101'7.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
619	C1214-210-0202'7.0,1158+7.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
620	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
621	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
622	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
623	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
624	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
625	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
626	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '46''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
627	C1214-210-0202'4,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
628	C1214-210-0101'0,56''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
629	П2 Деформационный шов*
630	У6110-0101-0401'16+8''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
631	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
632	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
633	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
634	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
635	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
636	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
637	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
638	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.16+0,09.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
639	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
640	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
641	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
642	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
643	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
644	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
645	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
646	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
647	У6110-0203-0201'1,44.16+1,1.8''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
648	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.16+1,55.8''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
649	C1235-102-0101'2,3.(1,75.16+1,55.8)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
650	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.16+0,09.8''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
651	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.16+0,09.8)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
652	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.16+0,09.8)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
653	C1214-403-0102'0,0122.16+0,0105.8''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
654	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '24.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
655	ПР Тепловая камера К-19, УТ4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
656	У6109-0301-0201'90.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
657	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'90.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
658	У6104-0903-0101 (PM295549)'90.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
659	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
660	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
661	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
662	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
663	С1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
664	П2 Неподвижная опора Н144*
665	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'1.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
666	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'1.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
667	С1214-210-0101'1.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
668	С1214-210-0202'1.0,1158+1.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
669	С1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
670	С1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
671	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
672	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
673	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
674	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
675	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'36''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
676	С1214-210-0202'3,894''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
677	С1214-210-0101'0,36''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
678	П2 Деформационный шов*
679	У6110-0101-0401'5''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
680	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
681	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
682	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
683	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
684	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
685	С1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
686	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
687	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
688	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
689	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
690	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
691	У6109-201-101 (КРЗП=1)' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
692	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
693	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
694	У6109-201-101(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
695	У6105-201-1102(КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
696	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
697	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
698	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
699	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1)'0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
700	C1212-401-0102(KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
701	C1213-101-0101(KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
702	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
703	У6103-0101-0106(РМ100467РС279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
704	ПР Тепловая камера К-18, К-21*
705	У6109-0301-0201'15.0,9+52,65.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
706	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'15.0,9.0,1+52,65.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
707	У6104-0903-0101(РМ295549)'15.0,9.0,6+52,65.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
708	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
709	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
710	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
711	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
712	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
713	П2 Неподвижная опора Н143, Н147, Н145-146*
714	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
715	У6103-0101-0211(РМ100533РС279292) (РМ295570)'4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
716	C1214-210-0101'4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
717	C1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
718	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
719	C1241-411-0109'1''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
720	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
721	У6103-0101-0211(РМ100533РС279224) (РМ295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
722	C1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
723	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
724	У6103-0101-0304(РМ100467РС279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
725	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
726	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
727	П2 Деформационный шов*
728	У6110-0101-0401'15''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
729	У6109-201-101(РМ102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
730	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
731	Y6109-201-102 (H5.6) (H52.6) (H53.6) #K=6 (PM102637) (KRЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
732	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
733	Y6111-401-103 (PM295706) (KRЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
734	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
735	Y6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (KRЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
736	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
737	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
738	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
739	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
740	Y6109-201-101 (KRЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
741	Y6111-401-103 (PM295706) (KRЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
742	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
743	Y6109-201-101 (KRЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
744	Y6105-201-1102 (KRЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
745	Y6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
746	Y6111-401-103 (PM295706) (KRЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
747	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
748	Y6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (KRЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
749	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
750	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
751	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
752	Y6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
753	ПР Тепловая камера К-20, К-22*
754	Y6109-0301-0201'36.0,9.0,6+93.1,2.0,6''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
755	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '36.0,9.0,6+93.1,2.0,6''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
756	Y6104-0903-0101 (PM295549) '36.0,9.0,6+93.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
757	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
758	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
759	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
760	Y6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
761	C1225-205-0102'68'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
762	П2 Неподвижная опора Н150, Н150а, Н151, Н149, Н152*
763	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '5.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
764	Y6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '5.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
765	C1214-210-0101'5.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
766	C1214-210-0202'5.0,1158+5.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
767	C1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
768	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
769	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
770	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
771	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
772	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
773	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
774	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
775	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
776	П2 Деформационный шов*
777	У6110-0101-0401'19''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
778	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
779	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
780	У6109-201-102 (H5.6) (H52.6) (H53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
781	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
782	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
783	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
784	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
785	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
786	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
787	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
788	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
789	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
790	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
791	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
792	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
793	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
794	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
795	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
796	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
797	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
798	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
799	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
800	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
801	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
802	ПР Тепловая камера К-23*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
803	У6109-0301-0201'106.0,9+84.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
804	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'106.0,9.0,1+84.1,2.0,6''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
805	У6104-0903-0101 (PM295549)'106.0,9.0,6+84.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
806	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
807	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
808	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
809	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
810	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
811	С1225-205-0102'68'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
812	П2 Неподвижная опора Н140, Н140а, Н156-157, Н157а, Н139, Н153*
813	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'8.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
814	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'8.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
815	С1214-210-0101'8.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
816	С1214-210-0202'8.0,1158+8.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
817	С1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
818	С1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
819	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
820	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
821	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
822	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
823	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'39''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
824	С1214-210-0202'4,2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
825	С1214-210-0101'0,46''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
826	П2 Деформационный шов*
827	У6110-0101-0401'18+9''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
828	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
829	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
830	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
831	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
832	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
833	С1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
834	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямых и каналов'м ³ *
835	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
836	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
837	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
838	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
839	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
840	У6111-401-103 (РМ295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
841	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
842	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
843	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
844	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
845	У6111-401-103 (РМ295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
846	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
847	У6105-201-302 (РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
848	С1212-401-0102 (КLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
849	С1213-101-0101 (КLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
850	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
851	У6103-0101-0106 (РМ100467РС279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
852	ПР Тепловая камера К-24*
853	У6109-0301-0201'11.0,9+37.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
854	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '11.0,9.0,1+37.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
855	У6104-0903-0101 (РМ295549) '11.0,9.0,6+37.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
856	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
857	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
858	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
859	У6104-0903-0101 (РМ295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
860	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
861	С1225-205-0102'68'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
862	П2 Неподвижная опора Н158, Н154-Н155*
863	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '3.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
864	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279292) (РМ295570) '3.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
865	С1214-210-0101'3.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
866	С1214-210-0202'3.0,1158+3.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
867	С1241-411-0108'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
868	С1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
869	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
870	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279224) (РМ295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
871	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
872	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
873	У6103-0101-0304 (РМ100467РС279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
874	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
875	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
876	П2 Деформационный шов*
877	У6110-0101-0401'10''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
878	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
879	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
880	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
881	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
882	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
883	С1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
884	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
885	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
886	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
887	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
888	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
889	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
890	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
891	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
892	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
893	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
894	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
895	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
896	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
897	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
898	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
899	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
900	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
901	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
902	ПР Тепловая камера К-25*
903	У6109-0301-0201'30.0,9+94.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
904	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '30.0,9.0,1+94.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
905	У6104-0903-0101 (PM295549) '30.0,9.0,6+94.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
906	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
907	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
908	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
909	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
910	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
911	С1225-205-0102'68'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
912	П2 Неподвижная опора Н161-163, Н159-Н160*
913	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '5.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
914	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '5.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
915	C1214-210-0101'5.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
916	C1214-210-0202'5.0,1158+5.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
917	C1241-411-0108'25''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
918	C1241-411-0109'45''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
919	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
920	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
921	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9) .0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
922	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
923	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
924	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
925	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
926	П2 Деформационный шов*
927	У6110-0101-0401'10+7''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
928	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
929	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
930	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
931	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
932	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
933	C1235-102-0101'2,3. (5,4.16+6,2.4) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
934	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
935	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
936	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
937	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
938	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
939	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12) =Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
940	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
941	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
942	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
943	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
944	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
945	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
946	C1235-102-0101'2,3. (1,75.8+1,55.7) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
947	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
948	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24. (0,11.8+0,09.7) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
949	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000. (0,11.8+0,09.7) ''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
950	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
951	У6103-0101-0106(РМ100467РС279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м³*
952	ПР Тепловая камера К-26*
953	У6109-0301-0201'99.1,8''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м²*
954	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'99.1,8.0,1''Устройство бетонной подготовки'м³*
955	У6104-0903-0101(РМ295549)'99.1,8.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м³ сборных конструкций*
956	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012'м³*
957	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012'м³*
958	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012'м³*
959	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м³ сборных конструкций*
960	П2 Неподвижная опора Н1, Н1а*
961	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'2.0,17''Устройство бетонной подготовки'м³*
962	У6103-0101-0211(РМ100533РС279292) (РМ295570)'2.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м³*
963	C1214-210-0101'2.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
964	C1214-210-0202'2.0,1158+2.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
965	C1241-411-0108'20''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
966	C1241-411-0109'40''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
967	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
968	У6103-0101-0211(РМ100533РС279224) (РМ295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м³*
969	C1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
970	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м² поверхности*
971	У6103-0101-0304(РМ100467РС279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м³*
972	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
973	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
974	П2 Деформационный шов*
975	У6110-0101-0401'7''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
976	У6109-201-101(РМ102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м²*
977	C1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м³*
978	У6109-201-102(Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6(РМ102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м²*
979	C1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м³*
980	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м²*
981	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м²*
982	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямых и каналов'м³*
983	C1212-401-0102(KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м³*
984	C1213-101-0101(KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
985	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м³*
986	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
987	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
988	У6111-401-103 (РМ295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
989	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
990	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
991	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
992	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
993	У6111-401-103 (РМ295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
994	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
995	У6105-201-302 (РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
996	С1212-401-0102 (КLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
997	С1213-101-0101 (КLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
998	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
999	У6103-0101-0106 (РМ100467РС279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1000	ПР Тепловая камера К-28*
1001	У6109-0301-0201'69.0,9+43.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1002	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '69.0,9.0,1+43.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1003	У6104-0903-0101 (РМ295549) '69.0,9.0,6+43.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1004	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1005	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1006	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1007	У6104-0903-0101 (РМ295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1008	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1009	П2 Неподвижная опора Н4, Н4а, Н5-6, Н3*
1010	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '5.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1011	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279292) (РМ295570) '5.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1012	С1214-210-0101'5.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1013	С1214-210-0202'45.0,1158+5.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1014	С1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1015	С1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1016	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1017	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279224) (РМ295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1018	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1019	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1020	У6103-0101-0304 (РМ100467РС279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1021	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1022	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1023	П2 Деформационный шов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1024	У6110-0101-0401'17''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1025	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм'м ² *
1026	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1027	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #к=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1028	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1029	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1030	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1031	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1032	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1033	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1034	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1035	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1036	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм'м ² *
1037	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1038	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1039	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм'м ² *
1040	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1041	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1042	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1043	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1044	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1045	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1046	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1047	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1048	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1049	ПР Тепловая камера К-27*
1050	У6109-0301-0201'106,5.0,9+50.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1051	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '106,5.0,9.0,1+50.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1052	У6104-0903-0101 (PM295549) '106,5.0,9.0,6+50.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1053	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1054	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1055	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1056	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1057	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1058	П2 Неподвижная опора Н8-10, Н10а, Н7*
1059	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '5.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1060	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '45.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1061	C1214-210-0101'5.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1062	C1214-210-0202'5.0,1158+5.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1063	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1064	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1065	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1066	У6103-0101-0211(РМ100533РС279224) (РМ295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м³*
1067	C1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1068	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м² поверхности*
1069	У6103-0101-0304(РМ100467РС279292)'48''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м³*
1070	C1214-210-0202'4,5''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1071	C1214-210-0101'0,66''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1072	П2 Деформационный шов*
1073	У6110-0101-0401'18''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1074	У6109-201-101(РМ102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м²*
1075	C1212-401-0106(КLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м³*
1076	У6109-201-102(Н5.6) (Н53.6) #K=6(РМ102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м²*
1077	C1212-401-0106(КLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м³*
1078	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м²*
1079	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м²*
1080	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямых и каналов'м³*
1081	C1212-401-0102(КLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м³*
1082	C1213-101-0101(КLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1083	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м³*
1084	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1085	У6109-201-101(КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м²*
1086	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м²*
1087	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м²*
1088	У6109-201-101(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м²*
1089	У6105-201-1102(КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м²*
1090	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м²*
1091	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м²*
1092	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м²*
1093	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1)'0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямых и каналов'м³*
1094	C1212-401-0102(КLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м³*
1095	C1213-101-0101(КLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1096	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1097	У6103-0101-0106(РМ100467РС279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м³*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1098	ПР Тепловая камера К-26А*
1099	У6109-0301-0201'10.0,9+25,5.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1100	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '10.0,9.0,1+25,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1101	У6104-0903-0101 (PM295549) '10.0,9.0,6+25,5.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1102	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1103	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1104	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1105	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1106	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1107	П2 Неподвижная опора Н12-13, Н2*
1108	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '3.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1109	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '3.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1110	С1214-210-0101'3.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1111	С1214-210-0202'3.0,1158+3.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1112	С1241-411-0108'65''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1113	С1241-411-0109'45''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1114	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1115	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1116	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9) .0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1117	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1118	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1119	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1120	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1121	П2 Деформационный шов*
1122	У6110-0101-0401'8''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1123	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм'м ² *
1124	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1125	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1126	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1127	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1128	С1235-102-0101'2,3. (5,4.16+6,2.4) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1129	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1130	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1131	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1132	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1133	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1134	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1135	У6111-401-103 (РМ295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1136	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1137	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1138	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1139	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1140	У6111-401-103 (РМ295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1141	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1142	У6105-201-302 (РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1143	С1212-401-0102 (КLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1144	С1213-101-0101 (КLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1145	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1146	У6103-0101-0106 (РМ100467РС279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1147	ПР Тепловая камера К-29*
1148	У6109-0301-0201'90,5.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1149	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '90,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1150	У6104-0903-0101 (РМ295549) '90,5.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1151	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1152	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1153	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1154	У6104-0903-0101 (РМ295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1155	С1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1156	П2 Неподвижная опора Н11*
1157	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '1.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1158	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279292) (РМ295570) '1.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1159	С1214-210-0101'1.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1160	С1214-210-0202'1.0,1158+1.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1161	С1241-411-0108'65''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1162	С1241-411-0109'44''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1163	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1164	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279224) (РМ295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1165	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1166	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1167	У6103-0101-0304 (РМ100467РС279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1168	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1169	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1170	П2 Деформационный шов*
1171	У6110-0101-0401'5''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1172	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1173	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1174	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1175	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1176	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1177	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1178	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1179	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1180	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1181	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1182	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1183	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1184	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1185	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1186	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1187	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1188	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1189	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1190	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1191	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1192	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1193	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1194	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1195	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1196	ПР Тепловая камера К-30*
1197	У6109-0301-0201'108.0,9''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1198	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '108.0,9.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1199	У6104-0903-0101 (PM295549) '108.0,9.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1200	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1201	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1202	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1203	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1204	C1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1205	П2 Неподвижная опора Н23-Н26*
1206	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1207	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1208	C1214-210-0101'4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1209	C1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1210	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1211	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1212	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1213	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1214	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1215	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1216	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '38''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1217	C1214-210-0202'4,3''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1218	C1214-210-0101'0,6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1219	П2 Деформационный шов*
1220	У6110-0101-0401'15''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1221	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1222	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1223	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1224	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1225	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1226	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1227	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1228	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1229	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1230	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1231	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1232	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1233	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1234	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1235	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1236	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1237	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1238	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1239	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1240	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1241	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1242	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1243	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1244	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1245	ПР Тепловая камера К-31*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1246	У6109-0301-0201'27.0,9+61,5.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1247	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'27.0,9.0,1+61,5.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1248	У6104-0903-0101 (PM295549)'27.0,9.0,6+61,5.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1249	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1250	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1251	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1252	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1253	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1254	П2 Неподвижная опора Н17, Н19, Н19а, Н19б, Н14, Н16, Н22*
1255	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'7.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1256	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'7.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1257	С1214-210-0101'7.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1258	С1214-210-0202'7.0,1158+7.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1259	С1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1260	С1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1261	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1262	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1263	С1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1264	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1265	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1266	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1267	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1268	П2 Деформационный шов*
1269	У6110-0101-0401'22''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1270	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1271	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1272	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1273	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1274	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1275	С1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1276	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1277	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1278	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1279	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1280	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1281	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1282	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1283	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1284	У6109-201-101(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1285	У6105-201-1102(КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1286	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1287	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1288	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1289	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1)'0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
1290	С1212-401-0102(КLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1291	С1213-101-0101(КLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1292	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1293	У6103-0101-0106(РМ100467РС279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1294	ПР Тепловая камера К-32*
1295	У6109-0301-0201'92.0,9''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1296	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'92.0,9.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1297	У6104-0903-0101(РМ295549)'92.0,9.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1298	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1299	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1300	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1301	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1302	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1303	П2 Неподвижная опора Н18,Н20-21*
1304	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'3.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1305	У6103-0101-0211(РМ100533РС279292) (РМ295570)'3.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1306	С1214-210-0101'3.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1307	С1214-210-0202'3.0,1158+3.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1308	С1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1309	С1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1310	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1311	У6103-0101-0211(РМ100533РС279224) (РМ295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1312	С1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1313	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1314	У6103-0101-0304(РМ100467РС279292)'36''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1315	С1214-210-0202'3,94''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1316	С1214-210-0101'0,42''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1317	П2 Деформационный шов*
1318	У6110-0101-0401'10''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1319	У6109-201-101(РМ102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1320	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)' 'Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1321	У6109-201-102(Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6(РМ102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4' 'Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1322	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)' 'Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1323	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4' 'Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1324	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)' 'Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1325	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1) '0,1.20' 'Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
1326	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20' 'Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1327	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20' 'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1328	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '0,16.16+0,19.4' 'Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1329	C1214-403-0102'4,3.0,001.20' 'Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1330	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1' 'Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1331	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1) 'Ф1' 'Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1332	C1235-102-0101'2,3.Ф1' 'Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1333	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1' 'Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1334	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4' 'Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1335	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7' 'Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1336	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7' 'Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1337	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)' 'Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1338	У6105-201-302(РМ102634) (РМ102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7' 'Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
1339	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)' 'Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1340	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)' 'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1341	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7' 'Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1342	У6103-0101-0106 (РМ100467РС279184) '15.0,11' 'Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1343	ПР Тепловая камера К-33*
1344	У6109-0301-0201'10,5.0,9+74.1,5' 'Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1345	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '10,5.0,9.0,1+74.1,5.0,9' 'Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1346	У6104-0903-0101 (РМ295549) '10,5.0,9.0,6+74.1,5.0,9' 'Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1347	C1225-203-0103'0,45.11' 'Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1348	C1225-203-0203'0,09.25' 'Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1349	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25' 'Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1350	У6104-0903-0101 (РМ295549) '0,005.65' 'Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1351	C1225-205-0102'65'1347' 'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1352	П2 Неподвижная опора Н28-29, Н27, Н15*
1353	У6103-0701-0101 (РМ100463РС279184) '4.0,17' 'Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1354	У6103-0101-0211 (РМ100533РС279292) (РМ295570) '4.1,44' 'Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1355	C1214-210-0101'4.1,72.0,001' 'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1356	C1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064' 'Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1357	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1358	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1359	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1360	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1361	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1362	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1363	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1364	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1365	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1366	П2 Деформационный шов*
1367	У6110-0101-0401'6+7''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1368	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1369	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1370	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1371	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1372	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1373	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1374	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1375	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1376	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1377	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1378	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1379	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1380	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1381	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1382	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1383	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1384	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1385	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1386	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1387	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1388	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1389	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1390	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1391	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1392	ПР Тепловая камера К-34, К-35*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1393	У6109-0301-0201'17.0,9+35,5.1,2+39,5.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1394	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'17.0,9.0,1+35,5.1,2.0,1+39,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1395	У6104-0903-0101 (PM295549)'17.0,9.0,6+35,5.1,2.0,6+39,5.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1396	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1397	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1398	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1399	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1400	С1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1401	П2 Неподвижная опора Н30-32*
1402	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'3.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1403	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'3.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1404	С1214-210-0101'3.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1405	С1214-210-0202'3.0,1158+3.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1406	С1241-411-0108'26''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1407	С1241-411-0109'24''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1408	С1241-411-0106'22''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1409	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1410	С1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1411	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1412	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1413	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1414	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1415	П2 Деформационный шов*
1416	У6110-0101-0401'4+4+4''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1417	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1418	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1419	У6109-201-102 (Н5.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1420	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1421	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1422	С1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1423	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямых и каналов'м ³ *
1424	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1425	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1426	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1427	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1428	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1429	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1430	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1431	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1432	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1433	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1434	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1435	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1436	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1437	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1438	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1439	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1440	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1441	ПР Тепловая камера К-36*
1442	У6109-0301-0201'28,5.0,9+97.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1443	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '28,5.0,9.0,1+97.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1444	У6104-0903-0101 (PM295549) '28,5.0,9.0,6+97.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1445	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1446	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1447	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1448	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1449	С1225-205-0102'85'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1450	П2 Неподвижная опора Н34-37, Н39, Н33, Н33а, Н38*
1451	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '8.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1452	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '8.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1453	С1214-210-0101'8.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1454	С1214-210-0202'8.0,1158+8.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1455	С1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1456	С1241-411-0109'12''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1457	С1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1458	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1459	С1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1460	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1461	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '38''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1462	С1214-210-0202'3,94''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1463	С1214-210-0101'0,42''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1464	П2 Деформационный шов*
1465	У6110-0101-0401'16+11''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1466	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1467	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1468	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1469	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1470	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1471	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1472	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1473	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1474	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1475	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1476	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1477	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1478	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1479	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1480	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1481	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1482	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1483	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1484	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1485	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1486	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1487	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1488	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1489	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1490	ПР Тепловая камера К-37*
1491	У6109-0301-0201'37,5.0,9''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1492	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '37,5.0,9.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1493	У6104-0903-0101 (PM295549) '37,5.0,9+0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1494	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1495	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1496	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1497	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1498	П2 Неподвижная опора Н40*
1499	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '1.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1500	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '1.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1501	C1214-210-0101'1.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1502	C1214-210-0202'1.0,1158+1.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1503	C1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1504	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1505	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1506	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1507	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1508	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1509	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1510	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1511	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1512	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1513	П2 Деформационный шов*
1514	У6110-0101-0401'4''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1515	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1516	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1517	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1518	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1519	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1520	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1521	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1522	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1523	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1524	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1525	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1526	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1527	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1528	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1529	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1530	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1531	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1532	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1533	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1534	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1535	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1536	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1537	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1538	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1539	ПР Тепловая камера К-38*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1540	У6109-0301-0201'116,5.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1541	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'116,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1542	У6104-0903-0101 (PM295549)'116,5.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1543	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1544	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1545	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1546	У6104-0903-0101 (PM295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1547	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1548	П2 Неподвижная опора Н41*
1549	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'1.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1550	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570)'1.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1551	C1214-210-0101'1.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1552	C1214-210-0202'1.0,1158+1.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1553	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1554	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1555	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1556	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1557	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1558	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1559	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'43,5''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1560	C1214-210-0202'4,4''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1561	C1214-210-0101'0,43''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1562	П2 Деформационный шов*
1563	У6110-0101-0401'5''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1564	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1565	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1566	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1567	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1568	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1569	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1570	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямых и каналов'м ³ *
1571	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1572	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1573	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1574	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1575	У6109-201-101 (КРЗП=1)' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1576	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1577	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1578	У6109-201-101(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1579	У6105-201-1102(КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1580	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1581	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1582	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1583	У6105-201-302(РМ102634)(РМ102867)(КРЗП=1)'0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
1584	C1212-401-0102(KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1585	C1213-101-0101(KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1586	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1587	У6103-0101-0106(РМ100467РС279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1588	ПР Тепловая камера К-39*
1589	У6109-0301-0201'28,5.0,9+97.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1590	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'28,5.0,9.0,1+97.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1591	У6104-0903-0101(РМ295549)'28,5.0,9.0,6+97.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1592	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1593	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1594	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1595	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1596	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1597	П2 Неподвижная опора Н44-48, Н42-43*
1598	У6103-0701-0101(РМ100463РС279184)'7.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1599	У6103-0101-0211(РМ100533РС279292)(РМ295570)'7.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1600	C1214-210-0101'7.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1601	C1214-210-0202'7.0,1158+7.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1602	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1603	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1604	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1605	У6103-0101-0211(РМ100533РС279224)(РМ295570)'0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1606	C1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1607	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1608	У6103-0101-0304(РМ100467РС279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1609	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1610	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1611	П2 Деформационный шов*
1612	У6110-0101-0401'16+6''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1613	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1614	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1615	Y6109-201-102(Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6(PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1616	C1212-401-0106 (KLink=Y6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1617	Y6111-401-103(PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1618	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1619	Y6105-201-302(PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1620	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1621	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1622	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1623	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1624	Y6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1625	Y6111-401-103(PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1626	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1627	Y6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1628	Y6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1629	Y6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1630	Y6111-401-103(PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1631	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1632	Y6105-201-302(PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1633	C1212-401-0102 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1634	C1213-101-0101 (KLink=Y6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1635	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1636	Y6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1637	ПР Тепловая камера К-40, К-42*
1638	Y6109-0301-0201'18,5.0,9+99,5.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1639	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '18,5.0,9.0,1+99,5.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1640	Y6104-0903-0101 (PM295549) '18,5.0,9.0,6+99,5.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1641	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1642	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1643	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1644	Y6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1645	П2 Неподвижная опора Н49-52*
1646	Y6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1647	Y6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1648	C1214-210-0101'4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1649	C1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1650	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1651	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1652	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1653	С1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1654	С1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1655	П2 Деформационный шов*
1656	У6110-0101-0401'11+4''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1657	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1658	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1659	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1660	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1661	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1662	С1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1663	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1664	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1665	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1666	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1667	С1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1668	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1669	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1670	С1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1671	У6109-201-101 (КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1672	У6105-201-1102 (КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1673	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1674	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1675	С1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1676	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1677	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1678	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1679	С1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1680	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1681	ПР Тепловая камера К-43*
1682	У6109-0301-0201'108,1.0,9+38.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1683	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'108,1.0,9.0,1+38.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1684	У6104-0903-0101 (PM295549)'108,1.0,9.0,6+38.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1685	С1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1686	С1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1687	С1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1688	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.85''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОПЗ 'м ³ сборных конструкций*
1689	С1225-205-0102 '85'1347' Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2 'шт.*
1690	П2 Неподвижная опора Н53-60*
1691	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '8.0,17''Устройство бетонной подготовки 'м ³ *
1692	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '8.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской 'м ³ *
1693	С1214-210-0101 '8.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 'т*
1694	С1214-210-0202 '8.0,1158+8.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм 'т*
1695	С1241-411-0108 '6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1 'шт.*
1696	С1241-411-0109 '4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1 'шт.*
1697	С1241-411-0106 '2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1 'шт.*
1698	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков 'м ³ *
1699	С1214-210-0101 ' (39,5.39,5+0,21.64,9) .0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 'т*
1700	У6111-0401-0107 '0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 'м ² поверхности*
1701	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '39''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной 'м ³ *
1702	С1214-210-0202 '4,09''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм 'т*
1703	С1214-210-0101 '0,35''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 'т*
1704	П2 Деформационный шов*
1705	У6110-0101-0401 '19+6''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике 'м*
1706	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм 'м ² *
1707	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 'м ³ *
1708	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 'м ² *
1709	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 'м ³ *
1710	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 'м ² *
1711	С1235-102-0101 '2,3. (5,4.16+6,2.4) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 'м ² *
1712	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов 'м ³ *
1713	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 'м ³ *
1714	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 '1000 шт.*
1715	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки 'м ³ *
1716	С1214-403-0102 '4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 'т*
1717	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12) =Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм 'м ² *
1718	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 'м ² *
1719	С1235-102-0101 '2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 'м ² *
1720	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм 'м ² *
1721	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича 'м ² *
1722	У6110-0203-0201 '1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали 'м ² *
1723	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 'м ² *
1724	С1235-102-0101 '2,3. (1,75.8+1,55.7) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1725	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1726	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1727	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1728	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1729	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1730	ПР Тепловая камера К-45*
1731	У6109-0301-0201'24.0,9+29.1,2+32.1,5''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1732	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '24,5.0,9.0,1+29.1,2.0,1+32.1,5.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1733	У6104-0903-0101 (PM295549) '24,5.0,9.0,6+29.1,2.0,6+32.1,5.0,9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1734	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1735	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1736	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1737	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1738	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1739	П2 Неподвижная опора Н61-65*
1740	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1741	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1742	C1214-210-0101'4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1743	C1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1744	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1745	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1746	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1747	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1748	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1749	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1750	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1751	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1752	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1753	П2 Деформационный шов*
1754	У6110-0101-0401'10+4+4''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1755	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1756	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1757	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1758	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1759	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1760	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1761	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1762	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1763	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1764	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1765	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1766	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1767	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1768	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1769	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1770	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1771	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1772	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1773	C1235-102-0101'2,3. (1,75.8+1,55.7) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1774	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1775	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24. (0,11.8+0,09.7) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1776	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000. (0,11.8+0,09.7) ''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1777	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1778	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1779	ПР Тепловая камера К-46*
1780	У6109-0301-0201'9,5.0,9+86.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1781	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '9,5.0,9.0,1+86.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1782	У6104-0903-0101 (PM295549) '9,5.0,9.0,6+86.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1783	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1784	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1785	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1786	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1787	C1225-205-0102'85'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1788	П2 Неподвижная опора Н66, Н66а, Н67*
1789	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '3.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1790	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '3.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1791	C1214-210-0101'3.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1792	C1214-210-0202'3.0,1158+3.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1793	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1794	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1795	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1796	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1797	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9) .0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1798	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1799	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1800	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1801	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1802	П2 Деформационный шов*
1803	У6110-0101-0401'7+4''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1804	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1805	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1806	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1807	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1808	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1809	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1810	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1811	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1812	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1813	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1814	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1815	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1816	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1817	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1818	У6109-201-101 (КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1819	У6105-201-1102 (КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1820	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1821	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1822	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1823	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1824	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1825	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1826	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1827	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1828	ПР Тепловая камера К-47*
1829	У6109-0301-0201'14,5.0,9+86,5.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1830	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'14,5.0,9.0,1+86,5.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1831	У6104-0903-0101 (PM295549)'14,5.0,9.0,6+86,5.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1832	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1833	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1834	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1835	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОПЗ 'м ³ сборных конструкций*
1836	С1225-205-0102 '50'1347' Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2 'шт.*
1837	П2 Неподвижная опора Н68-71*
1838	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '4.0,17''Устройство бетонной подготовки 'м ³ *
1839	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской 'м ³ *
1840	С1214-210-0101 '4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 'т*
1841	С1214-210-0202 '4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм 'т*
1842	С1241-411-0108 '6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1 'шт.*
1843	С1241-411-0109 '4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1 'шт.*
1844	С1241-411-0106 '2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1 'шт.*
1845	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков 'м ³ *
1846	С1214-210-0101 ' (39,5.39,5+0,21.64,9) .0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 'т*
1847	У6111-0401-0107 '0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 'м ² поверхности*
1848	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной 'м ³ *
1849	С1214-210-0202 '3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм 'т*
1850	С1214-210-0101 '0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм 'т*
1851	П2 Деформационный шов*
1852	У6110-0101-0401 '8+4''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике 'м*
1853	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм 'м ² *
1854	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 'м ³ *
1855	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #K=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 'м ² *
1856	С1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6. (5,4.16+6,2.4) ''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 'м ³ *
1857	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 'м ² *
1858	С1235-102-0101 '2,3. (5,4.16+6,2.4) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 'м ² *
1859	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямых и каналов 'м ³ *
1860	С1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 'м ³ *
1861	С1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 '1000 шт.*
1862	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки 'м ³ *
1863	С1214-403-0102 '4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 'т*
1864	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12) =Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм 'м ² *
1865	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 'м ² *
1866	С1235-102-0101 '2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 'м ² *
1867	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм 'м ² *
1868	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича 'м ² *
1869	У6110-0203-0201 '1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали 'м ² *
1870	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя 'м ² *
1871	С1235-102-0101 '2,3. (1,75.8+1,55.7) ''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1872	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямых и каналов'м ³ *
1873	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1874	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1875	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1876	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1877	ПР Тепловая камера К-48*
1878	У6109-0301-0201'90.0,9+72,5.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1879	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '90.0,9.0,1+72,5.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1880	У6104-0903-0101 (PM295549) '90.0,9.0,6+72,5.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1881	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1882	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1883	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1884	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1885	C1225-205-0102'50'1347''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1886	П2 Неподвижная опора Н77, Н78, Н79-Н83*
1887	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '7.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1888	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '7.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1889	C1214-210-0101'7.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1890	C1214-210-0202'7.0,1158+7.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1891	C1241-411-0108'26''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1892	C1241-411-0109'24''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1893	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1894	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *
1895	C1214-210-0101' (39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1896	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1897	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292) '47''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1898	C1214-210-0202'4,6''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1899	C1214-210-0101'0,46''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1900	П2 Деформационный шов*
1901	У6110-0101-0401'16+6''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1902	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1903	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637) '0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1904	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1905	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637) '0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1906	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1907	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1908	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1909	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.0,1.20''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1910	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1911	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1912	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1913	У6109-201-101 (КРЗП=1) ' (3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1914	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) 'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1915	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1916	У6109-201-101 (КРЗП=1) 'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1917	У6105-201-1102 (КРЗП=1) '0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1918	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1919	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1920	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1921	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1) '0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1922	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634) '0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1923	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867) '0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1924	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1925	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184) '15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1926	ПР Тепловая камера К-49*
1927	У6109-0301-0201'37.0,9+91.1,2''Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом'м ² *
1928	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '37.0,9.0,1+91.1,2.0,1''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1929	У6104-0903-0101 (PM295549) '37.0,9.0,6+91.1,2.0,6''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1930	C1225-203-0103'0,45.11''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1931	C1225-203-0203'0,09.25''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1932	C1225-202-1104'0,35.22+0,09.25''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1933	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,005.50''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
1934	C1225-205-0102'50'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1935	C1225-205-0102'68'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1936	П2 Неподвижная опора Н72-74, Н75, 76*
1937	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184) '4.0,17''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1938	У6103-0101-0211 (PM100533PC279292) (PM295570) '4.1,44''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
1939	C1214-210-0101'4.1,72.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1940	C1214-210-0202'4.0,1158+4.0,064''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1941	C1241-411-0108'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340x16-1'шт.*
1942	C1241-411-0109'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400x20-1'шт.*
1943	C1241-411-0106'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295x16-1'шт.*
1944	У6103-0101-0211 (PM100533PC279224) (PM295570) '0,21.69,4+0,12.0,47+0,15.39,5+0,27.39,5''Устройство монолитных участков'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1945	C1214-210-0101'(39,5.39,5+0,21.64,9).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1946	У6111-0401-0107'0,53.2.77,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
1947	У6103-0101-0304 (PM100467PC279292)'34''Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной'м ³ *
1948	C1214-210-0202'3,694''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
1949	C1214-210-0101'0,26''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
1950	П2 Деформационный шов*
1951	У6110-0101-0401'11+8''Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике'м*
1952	У6109-201-101 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1953	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1954	У6109-201-102 (Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6 (PM102637) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
1955	C1212-401-0106 (KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.6.(5,4.16+6,2.4)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м ³ *
1956	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'5,4.16+6,2.4''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1957	C1235-102-0101'2,3.(5,4.16+6,2.4)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1958	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,1.20''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1959	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.0.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1960	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.0,1.20''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1961	У6103-0701-0101 (PM100463PC279184)'0,16.16+0,19.4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
1962	C1214-403-0102'4,3.0,001.20''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1963	У6110-0203-0201'1,44.8+1,1.7''Устройство покрытий мелких из листовой оцинкованной стали'м ² *
1964	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'1,75.8+1,55.7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1965	C1235-102-0101'2,3.(1,75.8+1,55.7)''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1966	У6105-201-302 (PM102634) (PM102867) (КРЗП=1)'0,11.8+0,09.7''Кладка стен прямиков и каналов'м ³ *
1967	C1212-401-0102 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102634)'0,24.(0,11.8+0,09.7)''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ³ *
1968	C1213-101-0101 (KLink=У6105-201-302 LinkR=102867)'0,4.1000.(0,11.8+0,09.7)''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
1969	C1214-403-0102'0,0122.8+0,0105.7''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
1970	У6103-0101-0106 (PM100467PC279184)'15.0,11''Устройство фундамента бетонного плиты плоской'м ³ *
1971	У6109-201-101 (КРЗП=1)'(3,4684.20+0,8584.12)=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1972	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1973	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1974	У6109-201-101 (КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1975	У6105-201-1102 (КРЗП=1)'0,0195.2.77,4''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1976	П2 Канал КЛ 60x45-365,8м*
1977	Б11-080101-0201'40,23.9''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м ³ основания*
1978	У6104-0903-0101 (PM295549)'9.0,04.(13+47+19+38)+0,06.(4+9+4+5)+0,36.(12+48+16+34)+0,09.(7+17+10+12)+0,16.(12+48+16+34)+0,04.(7+17+10+12)''Каналы непроходные одностоечковые, перекрывающиеся или опирающиеся на плиты. Устройство'м ³ сборных конструкций*
1979	C1225-203-0803'(13+47+19+38).9'8500'Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3'шт.*
1980	C1225-203-0804'(4+9+4+5).9'3500'Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4'шт.*
1981	C1225-203-0103'9.0,36.(12+48+16+34)''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1982	C1225-203-0203'9.0,09.(7+17+10+12)''Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1983	C1225-202-1104'9.0,16.(12+48+16+34)+0,04.(7+17+10+12)''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
1984	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,005.20+0,004.(82+34+82)''Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство ОП2,ОП3'м ³ сборных конструкций*
1985	C1225-205-0101'(82+34).9'1282'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
1986	C1225-205-0102'20.9'1347'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
1987	У6111-0401-0107'0,53.2.365,8.99''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м ² поверхности*
1988	У6109-201-101(КРЗП=1)''(2,3322.9.(12+48+16+34)+0,5772.(7+17+10+12))=Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1989	У6111-401-103(РМ295706)(КРЗП=1)'Ф1''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
1990	C1235-102-0101'2,3.Ф1''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
1991	У6109-201-101(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
1992	У6105-201-1102(КРЗП=1)'0,0195.2.365,8.9''Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича'м ² *
1993	РУзлы УТ*
1994	П2Существующие узлы УТ1 ТК-7К-8*
1995	Е11-90701-131(РС295568)(КРЗП=1)'598,5.0,001.9''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/водосборник'т конструкций*
1996	C1241-102-0256'100,9.9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм'м*
1997	C1241-102-0218'950.9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м*
1998	C1214-101-0201'298.0,001.9''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
1999	C1214-107-0114'282.0,001.9''Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм'т*
2000	У6123-107-107(РМ296123)(КРЗП=1)'80.9''Установка прязевиков на трубопроводах, диаметр 500 мм/водосборник'шт.*
2001	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,004.80.9''Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство ОП2,ОП3'м ³ сборных конструкций*
2002	C1225-205-0101'20.9'1282'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
2003	Е11-460301-216(КРЗП=1)''(2+2).9''Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 160 мм'отверстие*
2004	Е11-460301-211(КРЗП=1)'2.9''Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 90 мм'отверстие*
2005	Е11-460301-232(Н5.20)(Н52.20)(Н53.20) #К=20''(2+2).9''добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0216'отверстие*
2006	Е11-460301-228(Н5.20)(Н52.20)(Н53.20) #К=20''(2+2).9''добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0212'отверстие*
2007	Е12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'0,45.9''Полы цементные. Разборка покрытия'м ² *
2008	У6109-0302-0101'0,45.9''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм'м ² *
2009	У6109-0302-0102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2''0,45.9''Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101'м ² *
2010	П2Узел трубопровода УТ2*
2011	У6103-701-101(РМ100463РМ279359)(КРЗП=1)'65.9''Подготовка бетонная.Устройство'м ³ *
2012	Е11-70601-202(РС295549)(РС296063)(РС100533РС279244)(КРЗП=1)''(10,3+0,61+2.4).9''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м ³ конструкции*
2013	У6103-703-101(РМ295570)(КРЗП=1)''(76,8+53,33).0,001.9''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
2014	C1214-210-0101'(53,34).0,001.9''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2015	C1214-210-0201'(386,43+236,36).0,001.9''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2016	C1214-210-0202'(157,8+58,56).0,001.9''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
2017	C1225-202-0104'22.9''Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4'шт.*
2018	C1225-101-0201'42.9''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
2019	C1244-202-0108'22.9''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2020	E11-90701-131 (PC295568) (КРЗП=1) '98,5.0,001.9''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/водосборник'т конструкций*
2021	C1241-102-0256'10,7.9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530x8,0 мм'м*
2022	C1241-102-0218'30,55.9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,0 мм'м*
2023	C1214-101-0201'29,8.0,001.9''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
2024	C1214-107-0114'28,2.0,001.9''Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм'т*
2025	У6123-107-107 (PM296123) (КРЗП=1) '1.9''Установка грязевиков на трубопроводах, диаметр 500 мм/водосборник'шт.*
2026	У6103-701-807 (PM304013PC130005) (КРЗП=1) '1,8.8.0,001.9''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
2027	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,004.10.9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
2028	C1225-205-0101'10.9'1282'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
2029	C1222-506-0401'39,2.2.0,001.9''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
2030	У6109-0102-0110'0,3.2.9''Устройство подстилающих слоев бетонных отстоя'м ³ *
2031	У6111-0401-0107'26,22.9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
2032	У6109-201-101 (КРЗП=1) '9,7.9''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2033	У6111-401-103 (PM295706) (КРЗП=1) '9,7.9''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
2034	C1235-102-0101'2,3.9,7.9''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
2035	У6109-201-101 (КРЗП=1) '9,7''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2036	П2Узел трубопровода УТ3*
2037	У6103-701-101 (PM100463PM279359) (КРЗП=1) '0,84.9''Подготовка бетонная. Устройство'м ³ *
2038	E11-70601-202 (PC295549) (PC296063) (PC100533PC279244) (КРЗП=1) ' (8,8+0,7+0,02.4).9''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м ³ конструкции*
2039	У6103-703-101 (PM295570) (КРЗП=1) ' (65,88+45,75).0,001.9''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
2040	C1214-210-0101' (48,12).0,001.9''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2041	C1214-210-0201' (340,88+205,28).0,001.9''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2042	C1214-210-0202' (173,4+29,28).0,001.9''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
2043	C1225-202-0101'1.9''Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1'шт.*
2044	C1225-101-0201'4.9''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
2045	C1244-202-0108'2.9''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*
2046	E11-90701-131 (PC295568) (КРЗП=1) '98,5.0,001.9''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/водосборник'т конструкций*
2047	C1241-102-0256'0,7.9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530x8,0 мм'м*
2048	C1241-102-0218'0,55.9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x4,0 мм'м*
2049	C1214-101-0201'9,8.0,001.9''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
2050	C1214-107-0114'8,2.0,001.9''Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм'т*
2051	У6123-107-107 (PM296123) (КРЗП=1) '1.9''Установка грязевиков на трубопроводах, диаметр 500 мм/водосборник'шт.*
2052	У6103-701-807 (PM304013PC130005) (КРЗП=1) '1,8.8.0,001.9''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
2053	У6104-0903-0101 (PM295549) '0,004.128.9''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
2054	C1225-205-0101'128.9'1282'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
2055	C1222-506-0401'39,2.2.0,001.9''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
2056	У6109-0102-0110'0,3.2.9''Устройство подстилающих слоев бетонных отстоя'м ³ *
2057	У6111-0401-0107'26,22.9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
2058	У6109-201-101 (КРЗП=1) '9,7.9''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2059	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1) '9,7.9''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
2060	С1235-102-0101'2,3.9,7.9''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
2061	У6109-201-101(КРЗП=1) '9,7.9''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2062	П2Узел трубопровода УТ4*
2063	У6103-701-101(РМ100463РМ279359) (КРЗП=1) '0,84.90''Подготовка бетонная.Устройство'м ³ *
2064	Е11-70601-202(РС295549) (РС296063) (РС100533РС279244) (КРЗП=1) ' (8,8+0,7+0,02.4) .9''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м ³ конструкции*
2065	У6103-703-101(РМ295570) (КРЗП=1) ' (65,88+45,75) .0,001.9''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
2066	С1214-210-0101' (51,24) .0,001.9''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2067	С1214-210-0201' (340,88+205,28) .0,001.9''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2068	С1214-210-0202' (252) .0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
2069	С1225-202-0101'15.10''Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1'шт.*
2070	С1225-101-0201'42.10''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
2071	С1244-202-0108'26.10''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*
2072	Е11-90701-131(РС295568) (КРЗП=1) '98,5.0,001.9''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/водосборник'т конструкций*
2073	С1241-102-0256'0,7''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм'м*
2074	С1241-102-0218'0,55''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м*
2075	С1214-101-0201'9,8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
2076	С1214-107-0114'8,2.0,001''Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм'т*
2077	У6123-107-107(РМ296123) (КРЗП=1) '1''Установка грязевиков на трубопроводах, диаметр 500 мм/водосборник'шт.*
2078	У6103-701-807(РМ304013РС130005) (КРЗП=1) '1,8.8.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
2079	У6104-0903-0101(РМ295549) '0,004.1''Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство ОП2,ОП3'м ³ сборных конструкций*
2080	С1225-205-0101'1'1282'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
2081	С1222-506-0401'39,2.2.0,001''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
2082	У6109-0102-0110'0,3.2''Устройство подстилающих слоев бетонных отмостка'м ³ *
2083	У6111-0401-0107'26,22''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону'м ² поверхности*
2084	У6109-201-101(КРЗП=1) '9,7''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2085	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1) '9,7''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
2086	С1235-102-0101'2,3.9,7''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
2087	У6109-201-101(КРЗП=1) '9,7''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2088	П2Узел трубопровода УТ5*
2089	У6103-701-101(РМ100463РМ279359) (КРЗП=1) '0,84''Подготовка бетонная.Устройство'м ³ *
2090	Е11-70601-202(РС295549) (РС296063) (РС100533РС279244) (КРЗП=1) '8,8+0,7+0,02.4''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м ³ конструкции*
2091	У6103-703-101(РМ295570) (КРЗП=1) ' (65,88+45,75) .0,001''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
2092	С1214-210-0101' (45,78) .0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2093	С1214-210-0201' (340,88+205,28) .0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2094	С1214-210-0202' (189) .0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
2095	С1225-202-0101'1''Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1'шт.*
2096	С1225-101-0201'4''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
2097	С1244-202-0108'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*
2098	Е11-90701-131(РС295568) (КРЗП=1) '98,5.0,001''Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/водосборник'т конструкций*
2099	С1241-102-0256'0,7''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2100	C1241-102-0218'0,55''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м*
2101	C1214-101-0201'9,8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
2102	C1214-107-0114'8,2.0,001''Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм'т*
2103	У6123-107-107(РМ296123) (КРЗП=1)'1''Установка грязевиков на трубопроводах, диаметр 500 мм/водосборник'шт.*
2104	У6103-701-807(РМ304013РС130005) (КРЗП=1)'1,8.8.0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг'т*
2105	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,004.15''Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство ОП2,ОП3'м ³ сборных конструкций*
2106	C1225-205-0101'15'1282'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
2107	C1222-506-0401'39,2.2.0,001''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
2108	У6109-0102-0110'0,3.2''Устройство подстилающих слоев бетонных отмостка'м ³ *
2109	У6111-0401-0107'26,22''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м ² поверхности*
2110	У6109-201-101(КРЗП=1)'9,7.9''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2111	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'9,7.9''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
2112	C1235-102-0101'2,3.9,7.9''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
2113	У6109-201-101(КРЗП=1)'9,7.9''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2114	П2Дренажный колодец ДК1*
2115	У6103-0701-0101(РМ100463РС279359)'0,23''Подготовка бетонная.Устройство'м ³ *
2116	У6121-701-101(РС293008) (РМ295517) (РМ246941) (РМ295584) (РМ147499) (РМ296063) (КРЗП=1)'0,02.30+0,10+0,18.25+0,16.3+0,24.2.9=Ф2''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах'м ³ *
2117	C1225-101-0201'30.9''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
2118	C1225-101-0606'10.9''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
2119	C1225-101-0601'12.9''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
2120	C1225-101-0105'32.9''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
2121	C1225-101-0106'22.9''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
2122	В11-070107-0103'(2,2.32+1,7.8+1,8.8).0,001.10''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
2123	C1222-506-0401'63,6.0,001.10''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
2124	C1244-202-0108'1.10''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*
2125	У6121-401-105(КРЗП=1)''(5,5):1000''Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сальники/'т*
2126	У6114-0801-0101'1.10''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
2127	У6109-0102-0110'0,3.10''Устройство подстилающих слоев бетонных отмостка'м ³ *
2128	У6111-0401-0107'11,879.10''Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'м ² поверхности*
2129	У6109-201-101(КРЗП=1)'3,5.10''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2130	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'3,5.10''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
2131	C1235-102-0101'2,3.3,5.10''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
2132	У6109-201-101(КРЗП=1)'3,5.10''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2133	П2Дренажный колодец ДК2-ДК5*
2134	Н43=4*
2135	У6103-0701-0101(РМ100463РС279359)'0,83.9''Подготовка бетонная.Устройство'м ³ *
2136	У6121-701-101(РС293008) (РМ295517) (РМ246941) (РМ295584) (РМ147499) (РМ296063) (КРЗП=1)''(0,02.53+0,1.53+0,18.52+0,16.52+0,24.3).9=Ф2''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах'м ³ *
2137	C1225-101-0201'53.9''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
2138	C1225-101-0606'52.9''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
2139	C1225-101-0601'52.9''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
2140	C1225-101-0105'52.9''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
2141	C1225-101-0106'53.9''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
2142	E11-070107-0103'(2,2.24+1,7.8+1,8.8).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
2143	C1222-506-0401'54.0,001.9''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
2144	C1244-202-0108'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)'комплект*
2145	У6121-401-105(КРЗП=1)'(5,5):1000''Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сальники/'т*
2146	У6114-0801-0101'1.9''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
2147	У6109-0102-0110'0,3.9''Устройство подстилающих слоев бетонных отсыпок'м ³ *
2148	У6111-0401-0107'11,879.9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² поверхности*
2149	У6109-201-101(КРЗП=1)'3,5.9''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2150	У6111-401-103(РМ295706) (КРЗП=1)'3,5.9''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² *
2151	C1235-102-0101'2,3.3,5.9''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м ² *
2152	У6109-201-101(КРЗП=1)'3,5.9''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
2153	Н43=1*
2154	П2Неподвижные опоры*
2155	У6103-701-101(РМ100463РМ100771) (КРЗП=1)'20,1+0,11.10.9''Подготовка бетонная. Устройство'м ³ *
2156	У6103-101-211(РМ100533) (РМ295570) (КРЗП=1)'1+20,58.10.9''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
2157	C1212-101-2302'9.1,02.(1+8.10)''Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6'м ³ *
2158	У6103-703-101(РМ295570) (КРЗП=1)'(43,07+27,39.8).0,001.9''Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм'т*
2159	C1214-210-0101'(1,62+1,08.8).0,001.9''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2160	C1214-210-0201'(43,07+27,39.8).0,001.9''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
2161	У6114-102-504(РС249131) (РМ187490) (КРЗП=1)'0,6.2+0,6.2.8''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм./гильзы'м*
2162	П2Ковер наземный*
2163	У6103-0701-0101(РМ100463РС279359)'0,08.25.9''Подготовка бетонная. Устройство'м ³ *
2164	У6104-0101-0101(РМ295547)'25.9''Подушка под ковер'шт. сборных конструкций*
2165	C1225-205-0106'25.9'3537'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6'шт.*
2166	У6103-701-605(РМ100581РМ279419) (РМ295570) (КРЗП=1)'0,15.25.9''Обетонирование Устройство'м ³ *
2167	У6104-0903-0101(РМ295549)'0,004.9.25''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2, ОП3'м ³ сборных конструкций*
2168	C1225-205-0101'9.25'1282'Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
2169	E11-460303-0103'0,11.16.9''Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м ² 'м ³ заделки*
2170	К*