Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17936201-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ОИК үшін тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87165682-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Араластырғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | жуғыштарға арналған, қос тұтқалы, борттық, өлшемі 180*130 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Раковинаға арналған смеситель. Жуынғышқа (раковинаға) арналған бір тұтқалы смеситель (араластырғыш). Корпус материалы: коррозияға және күңгірттенуге төзімді жоғары сапалы хромдалған немесе никель-хромды қаптамасы бар жез. Басқару түрі: бір тұтқалы (диаметрі 35-тен 40 мм-ге дейінгі картриджбен). Шүмегі: бекітілген (бұрылмайтын), ұзындығы 100-ден 150 мм-ге дейін. Жабдықталуы: суды үнемдеуге арналған алынбалы пластик аэратор. Жиынтықталуы: су құбырына қосуға арналған икемді өткізгіш (шлангтардың ұзындығы 40 см-ден кем емес, гайкалары 1/2 дюйм), раковинаға бекіту жиынтығы және тығыздағыш төсемдер. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте шығарылмаған. МемСТ 25809-2019 |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 45 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Раковинаға арналған смеситель. Жуынғышқа (раковинаға) арналған бір тұтқалы смеситель (араластырғыш). Корпус материалы: коррозияға және күңгірттенуге төзімді жоғары сапалы хромдалған немесе никель-хромды қаптамасы бар жез. Басқару түрі: бір тұтқалы (диаметрі 35-тен 40 мм-ге дейінгі картриджбен). Шүмегі: бекітілген (бұрылмайтын), ұзындығы 100-ден 150 мм-ге дейін. Жабдықталуы: суды үнемдеуге арналған алынбалы пластик аэратор. Жиынтықталуы: су құбырына қосуға арналған икемді өткізгіш (шлангтардың ұзындығы 40 см-ден кем емес, гайкалары 1/2 дюйм), раковинаға бекіту жиынтығы және тығыздағыш төсемдер. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте шығарылмаған. МемСТ 25809-2019 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17936201-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп товаров для ОИК |
| **Номер лота:** | № 87165682-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Смеситель |
| **Описание лота:** | для моек, двухрукояточный, набортный, размер 180*130 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Смеситель для раковины. Смеситель для умывальника (раковины) однорычажный. Материал корпуса: латунь с высококачественным хромированным или никель-хромовым покрытием, устойчивым к коррозии и потускнению. Тип управления: однорычажный (с картриджем диаметром от 35 до 40 мм). Излив: фиксированный (неповоротный), длина излива от 100 до 150 мм. Оснащение: съемный пластиковый аэратор для экономии воды и формирования мягкой струи. В комплекте: гибкая подводка для подключения к водопроводу (длина шлангов не менее 40 см, гайки 1/2 дюйма), комплект крепежа к раковине (шпилька/гайка и уплотнительные прокладки). Товар новый, не бывший в употреблении, не ранее 2026 года выпуска. ГОСТ 25809-2019 (ОИК) |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Пушкина 45 |
| **Срок поставки:** | В течение 16 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Смеситель для раковины. Смеситель для умывальника (раковины) однорычажный. Материал корпуса: латунь с высококачественным хромированным или никель-хромовым покрытием, устойчивым к коррозии и потускнению. Тип управления: однорычажный (с картриджем диаметром от 35 до 40 мм). Излив: фиксированный (неповоротный), длина излива от 100 до 150 мм. Оснащение: съемный пластиковый аэратор для экономии воды и формирования мягкой струи. В комплекте: гибкая подводка для подключения к водопроводу (длина шлангов не менее 40 см, гайки 1/2 дюйма), комплект крепежа к раковине (шпилька/гайка и уплотнительные прокладки). Товар новый, не бывший в употреблении, не ранее 2026 года выпуска. ГОСТ 25809-2019 |