Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17520904-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | «2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін бекіту арматурасын сатып алу» |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81211243-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Контргайка |
| **Лоттың сипаттауы:** | болат, шартты өткел 20 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | PVDF d.20 құлыптау гайкасы |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Өнім түрі: гайка. Қосылу диаметрі: d20 мм. өндіріс материалы: PVDF (поливинилиденфторид). Жұмыс қысымы: кем дегенде PN16 (1,6 МПа). Жұмыс ортасы: су, химиялық тазартылған су, PVDF үйлесімді химиялық реагент ерітінділері. Жұмыс температурасы: -20°C-тан +140°C-қа дейін. Материал барлық көрсетілген диапазонда беріктік пен тығыздықты сақтауы керек. Ол жоғары химиялық төзімділікке, коррозияға және механикалық жүктемелерге төзімділікке ие. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 32415-2013 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17520904-1 |
| **Наименование закупки:** | «Приобретение запорной арматуры для АО «Астана-Энергия» на 2026 год» |
| **Номер лота:** | № 81211243-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Контргайка |
| **Описание лота:** | стальная, условный проход 20 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Контргайка PVDF d.20 |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Тип изделия: контргайка. Диаметр присоединения: d20 мм. Материал изготовления: PVDF (поливинилиденфторид). Рабочее давление: не менее PN16 (1,6 МПа). Рабочая среда: вода, химически очищенная вода, растворы химических реагентов, совместимые с PVDF. Рабочая температура: от −20°C до +140°C. Материал должен сохранять прочность и герметичность во всем указанном диапазоне. Обладает высокой химической стойкостью, устойчивостью к коррозии и механическим нагрузкам. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 32415-2013 |