Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985749-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение в организацию канцелярских товаров
Лоттың нөмірі:	№ 88724725-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Скотч
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Скотч тонкий
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	193630100, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас а. ул.Байгуатова 63А
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл жұқа акрилді жабысқақ таспа бір жағына желім қабаты жағылған, жоғары беріктікке ие екі осьті бағытталған полипропиленнен жасалған. Пленканың қалыңдығы — 25 микрон, ал желім қабатының қалыңдығы да — 25 микрон. Су негізіндегі акрил қосылыстарынан тұратын желім қабаты қаптама таспасын – 20°С-тан +50°С-қа дейінгі температура аралығында қолдануға мүмкіндік береді. Ені 48 мм болатын өлшем — осы түрдегі таспалар үшін стандартты әрі ең жиі қолданылатын өлшем. Ені 60 мм және одан да үлкен таспалар, әсіресе, өте ауыр немесе сынғыш қораптардың тұтастығын сақтауға көмектеседі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985749-1
Наименование закупки:	Приобретение в организацию канцелярских товаров
Номер лота:	№ 88724725-3ЦП1
Наименование лота:	Скотч
Описание лота:	полиэтиленовый
Дополнительное описание лота:	Скотч тонкий
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	193630100, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас ул.Байгуатова 63А
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тонкий скотч акриловый изготовлен из двуосно-ориентированного полипропилена высокой прочности с нанесением клеевого слоя с одной стороны ленты. Толщина самой пленки 25 мкр, толщина клеевого слоя 25 мкр. Свойства клеевого слоя, который состоит из акриловых соединений на водной основе, позволяют использовать упаковочную ленту от – 20 С до + 50 С. Ширина скотча 48 мм является стандартной и наиболее часто используемой. Ширина скотча от 60 мм и более обеспечивает сохранение целостности особо тяжелых или не прочных коробок.