Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17947216-1
Сатып алудың атауы:	Жанар-жағармай материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88581495-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравликалық май МГЕ-46
Саны, көлемі:	820
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МГЕ-46 гидравликалық майының техникалық сипаттамасы Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қою кезінде тауарды жеткізу орнында өнім берушінің немесе оның сенімді тұлғасының болуы міндетті, Кеден одағының тауарға сәйкестік сертификатымен. Өнімнің түпнұсқалығын тексеру өндірушінің зауытын электронды жүйемен штрих-кодтау арқылы жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды күнтізбелік 15 күн ішінде тиісті партиялармен жеткізуге міндетті және ол ұсынатын тауарға кепілдік жауапкершілікте болады. Берілген тауардың кепілдік мерзімі ішінде тауардың сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, өнім беруші өз есебінен жаңасына ауыстыруға міндетті. Гидро көлемді берілістерге арналған гидравликалық мамандандырылған майлар, МГЕ-46 ауыл шаруашылығы, құрылыс-жол және басқа да арнайы техниканың гидравликалық жүйелеріне (гидростатикалық жетек) арналған, олар 35 МПа дейінгі қысымда жұмыс істейді, қысқа мерзімді 42 МПа дейін көтеріледі. Техникалық сипаттамалары: Тұтқырлық индексі: 90 Ашық тигельдегі жарқыл температурасы: кем дегенде +190 °С Мұздату температурасы: -32 °С 0 °С температурада кинематикалық тұтқырлық: 1000 мм2/с аспайды +40 °С температурада кинематикалық тұтқырлық: 41,4-50,6 мм2 / с +100 °С температурада кинематикалық тұтқырлық: 6,2 мм2 / с 196 н.М. осьтік жүктеме кезіндегі тозу коэффициенті: 0,45 мм артық емес Буып – түю-көлемі 205 литр металл бөшке. Қақпақтың астындағы бөшкенің мойнында дәнекерленген фольганың болуы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17947216-1
Наименование закупки:	Приобретение горюче-смазочных материалов
Номер лота:	№ 88581495-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло гидравлическое МГЕ-46
Количество:	820
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на гидравлическое масло МГЕ-46 При подписании акта приема-передачи товара, присутствие поставщика или его доверенного лица на месте поставки товара ОБЯЗАТЕЛЬНО, с сертификатом соответствия Таможенного союза на товар. Проверка оригинальности продукта будет производится по штрихкодированию завода изготовителя электронной системой. Поставщик обязан поставить товар соответствующими партиями в течение 15 календарных дней и несет гарантийную ответственность, на предоставляемый им товар. В случае обнаружение не соответствие товара в течение гарантийного срока предоставленного товара, поставщик обязан замену на новый, за свой счёт. Специализированные масла гидравлическое для гидрообъемных передач, МГЕ-46 предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительно-дорожной и другой специальной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Технические характеристики: Индекс вязкости: 90 Температура вспышки в открытом тигле: не менее +190 °С Температура замерзания: -32 °С Кинематическая вязкость при 0 °С: не более 1000 мм2/с Кинематическая вязкость при +40 °С: 41,4-50,6 мм2/с Кинематическая вязкость при +100 °С: 6,2 мм2/с Коэффициент износа при осевой нагрузке в 196 Н.М.: не более 0,45 мм Фасовка – металлическая бочка объёмом 205 литров. Наличие запаянной фольги на горлышке бочки под крышечкой.