Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17933538-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87073669-ОИ4
Лоттың атауы:	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, құбырға қосылу типі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шойын су құбыры ысырмасы 50 үй №38 мекеме
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Киев көшесі 46
Жеткізу мерзімі:	шарт жасасқан сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Шартты диаметрі (du / DN): 50 мм * Шартты қысым (RU / PN): 1,0-1,6 М / 10-16 бар (атм) • Жұмыс ортасы: су, бу • Жұмыс ортасының максималды температурасы: +225 °С дейін (-15 °С-тан +225 °С-қа дейін) * Корпус материалы: шойын құйылған (коррозияға қарсы немесе эпоксидті ұнтақпен қапталған) * Құрылыс ұзындығы: 180 мм * Қосылу: фланецті (тесіктер саны-4 дана, тесіктердің диаметрі - 18 мм) * Салмағы: шамамен 10,8-11,5 кг * Басқару: қолмен (рульмен)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17933538-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 87073669-ОИ4
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	полипропиленовая, тип присоединения к трубопроводу
Дополнительное описание лота:	Задвижка водопроводная чугунная д 50 Учреждение №38
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Киевская улица 46
Срок поставки:	поставка товара 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Условный диаметр (Ду / DN): 50 мм • Условное давление (Ру / PN): 1,0 – 1,6 М / 10 – 16 бар (атм) • Рабочая среда: вода, пар • Максимальная температура рабочей среды: до +225 °С (в зависимости от исполнения от -15 °С до +225 °С) • Материал корпуса: литой чугун (с антикоррозийным или эпоксидно-порошковым покрытием) • Строительная длина: 180 мм • Присоединение: фланцевое (количество отверстий — 4 шт., диаметр отверстий — 18 мм) • Вес: примерно 10,8 – 11,5 кг • Управление: ручное (со штурвалом)