Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17411552-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83378956-ОИЗ
Лоттың атауы :	Температура мен ылғалдылықты өлшегіш
Лоттың сипаттауы:	микропроцессорлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: металл корпустағы немесе пластик қаптамадағы жоғары кедергілі температура датчигі (NTC) Ток түрі: қолданылмайды (пассивті аналогтық компонент) Кабель ұзындығы: кемінде 1.5 метр Сезімтал элементтің кедергісі (25 °C температурада): кемінде 10 кОм (±1 %) Қорғаныс класы: кемінде IP67 және IP68 Минималды жұмыс температурасы: -50 °C-тан төмен емес Максималды жұмыс температурасы: кемінде +105 °C ҚР СТ 2.484-2017 талаптарына сәйкес. "

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17411552-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83378956-ОИЗ
Наименование лота:	Измеритель температуры и влажности
Описание лота:	микропроцессорный
Дополнительное описание лота:	Датчик температуры пассивный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип: Датчик температуры высокого сопротивления (NTC) в металлическом корпусе или пластиковой оболочке Вид тока: Не применимо (пассивный аналоговый компонент) Длина кабеля: не менее 1.5 метра Сопротивление чувствительного элемента (при температуре 25 °C): не менее 10 кОм (±1 %) Класс защиты: не менее IP67 и IP68 Минимальная рабочая температура: не более -50 °C Максимальная рабочая температура: не менее +105 °C В соответствии требованиям СТ РК 2.484-2017"