Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17950183-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Электр пеші, қолғаптар және биялайлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88617416-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Қолғаптар |
| **Лоттың сипаттауы:** | қолды қорғауға арналған, былғарыдан жасалған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Аргонды-доғалы (TIG) дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолды механикалық әсерлерден және жоғары температурадан қорғауға арналған аралас конструкциялы арнайы қорғаныс қолғаптары (крагтар). • Қол басы бөлігінің материалы (алақан және сыртқы жағы): Дәнекерлеу сымымен жұмыс істеу үшін саусақтардың сезімталдығын сақтауды қамтамасыз ететін табиғи тегіс өңделген былғары (наппа). • Манжеттің (крагтың) материалы: Білекті термиялық қауіптерден қорғауға арналған, қалыңдығы кемінде 1,2 мм табиғи сиыр спилкі (былғарысы). • Конструкциялық ерекшеліктері: Ұзартылған қатты манжет (краг). Қолғаптың жалпы ұзындығы кемінде 350 мм құрайды. Тігістері берік, ыстыққа төзімді жіппен орындалуы тиіс. • Өлшемі: 10. • Қорғаныс қасиеттері және стандарттарға сәйкестігі: Тауарлар Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» ТР КО 019/2011 техникалық регламентінің, МЕМСТ 12.4.252-2013 (EN 388) (үйкелуден, тілінуден, жыртылудан, тесілуден қорғау), МЕМСТ EN 407-2012 (термиялық қауіптерден, соның ішінде 100 °С-қа дейінгі жанасу жылуына төзімділіктен қорғау) және МЕМСТ EN 12477-2015 (А типі) (дәнекерлеушілерге арналған қорғаныс қолғаптары) талаптарына сәйкес келуі тиіс. |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі 50 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндіруші жеңген жағдайда 61 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Аргонды-доғалы (TIG) дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде қолды механикалық әсерлерден және жоғары температурадан қорғауға арналған аралас конструкциялы арнайы қорғаныс қолғаптары (крагтар). • Қол басы бөлігінің материалы (алақан және сыртқы жағы): Дәнекерлеу сымымен жұмыс істеу үшін саусақтардың сезімталдығын сақтауды қамтамасыз ететін табиғи тегіс өңделген былғары (наппа). • Манжеттің (крагтың) материалы: Білекті термиялық қауіптерден қорғауға арналған, қалыңдығы кемінде 1,2 мм табиғи сиыр спилкі (былғарысы). • Конструкциялық ерекшеліктері: Ұзартылған қатты манжет (краг). Қолғаптың жалпы ұзындығы кемінде 350 мм құрайды. Тігістері берік, ыстыққа төзімді жіппен орындалуы тиіс. • Өлшемі: 10. • Қорғаныс қасиеттері және стандарттарға сәйкестігі: Тауарлар Кеден одағының «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» ТР КО 019/2011 техникалық регламентінің, МЕМСТ 12.4.252-2013 (EN 388) (үйкелуден, тілінуден, жыртылудан, тесілуден қорғау), МЕМСТ EN 407-2012 (термиялық қауіптерден, соның ішінде 100 °С-қа дейінгі жанасу жылуына төзімділіктен қорғау) және МЕМСТ EN 12477-2015 (А типі) (дәнекерлеушілерге арналған қорғаныс қолғаптары) талаптарына сәйкес келуі тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17950183-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение электропечи, перчаток, рукавиц |
| **Номер лота:** | № 88617416-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Перчатки |
| **Описание лота:** | для защиты рук, кожаные |
| **Дополнительное описание лота:** | Специализированные защитные перчатки (краги) комбинированной конструкции, предназначенные для защиты рук от механических воздействий и повышенных температур при проведении аргонодуговой (TIG) сварки. • Материал кистевой части (ладонь и тыльная сторона): Натуральная гладкая лицевая кожа (наппа), обеспечивающая сохранение тактильной чувствительности пальцев для работы со сварочной проволокой. • Материал манжеты (краги): Натуральный говяжий спилок толщиной не менее 1,2 мм для защиты предплечья от термических рисков. • Конструктивные особенности: Удлиненный жесткий манжет (крага). Общая длина перчатки составляет не менее 350 мм. Швы должны быть выполнены прочной термостойкой нитью. • Размер: 10. • Защитные свойства и соответствие стандартам: Товары должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 12.4.252-2013 (EN 388) (защита от истирания, порезов, разрывов, проколов), ГОСТ EN 407-2012 (защита от термических рисков, включая устойчивость к контактному теплу до 100 °C) и ГОСТ EN 12477-2015 (тип А) (перчатки защитные для сварщиков). |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Город Щучинск, улица Абылайхана 50 |
| **Срок поставки:** | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора, в случае победы казахстанского товаропроизводителя 61 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Специализированные защитные перчатки (краги) комбинированной конструкции, предназначенные для защиты рук от механических воздействий и повышенных температур при проведении аргонодуговой (TIG) сварки. • Материал кистевой части (ладонь и тыльная сторона): Натуральная гладкая лицевая кожа (наппа), обеспечивающая сохранение тактильной чувствительности пальцев для работы со сварочной проволокой. • Материал манжеты (краги): Натуральный говяжий спилок толщиной не менее 1,2 мм для защиты предплечья от термических рисков. • Конструктивные особенности: Удлиненный жесткий манжет (крага). Общая длина перчатки составляет не менее 350 мм. Швы должны быть выполнены прочной термостойкой нитью. • Размер: 10. • Защитные свойства и соответствие стандартам: Товары должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 12.4.252-2013 (EN 388) (защита от истирания, порезов, разрывов, проколов), ГОСТ EN 407-2012 (защита от термических рисков, включая устойчивость к контактному теплу до 100 °C) и ГОСТ EN 12477-2015 (тип А) (перчатки защитные для сварщиков). |