Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17955647-1
Сатып алудың атауы:	LOVOL 904 тракторына арналған тез шешілетін аспалы фронтальды тиегіш
Лоттың нөмірі:	№ 88558096-3ЦП1
Лоттың атауы:	Автотиегіш
Лоттың сипаттауы:	шөміштік, жүк көтергіштігі 1000-2500 кг
Лоттың қысқаша сипаттауы:	LOVOL 904 тракторына арналған алдыңғы тиегіш, жүк көтергіштігі кемінде 1600 кг, көтеру биіктігі кемінде 4000 мм, трактордың ЖАҚ (БРС), жұмыс органдарының ЖАҚ, джойстикпен басқару және гидроқұлыптар жиынтығымен.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. ТЖ ауылы ықшам ауданы, 1 корпус, промзона («Жезқазған ботаникалық бағы» ҚР ЭГТРМ ОШЖДК «Ботаника және фитоинтродукция институты» ШЖҚ РМК филиалы) тел. 87102773245
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	LOVOL 904 тракторына арналған тез шешілетін аспалы фронтальды тиегіш. Техникалық және сапалық сипаттамалары: 1.Мақсаты: Lovol TD 904 (G-II және G-III сериялы) тракторларымен агрегатталатын, тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға арналған кәсіби аспалы жабдық. 2.Жүк көтергіштігі мен күш-жігері: Жоғарғы қалыптағы номиналды жүк көтергіштігі: кемінде 1600 кг. Жұлып алу күші: кемінде 2160 кг. 3.Биіктік сипаттамалары: Құралдың айналу осіне дейінгі максималды биіктік: кемінде 4000 мм. Шөмішті түсірудің максималды биіктігі (шөміш горизонтта болған кезде): кемінде 3750 мм. 4.Беріктік сипаттамалары: Жебе құрылымдық болаттың қалыңдығы: негізгі профиль — кемінде 5 мм; қауіпті (ең көп жүктелген) қималар бойынша — кемінде 11 мм. 5.Айналу параметрлері: Шөміштің жердегі айналу бұрышы — 68°-қа дейін, жоғарғы қалыпта — 74°-қа дейін. Қолданылатын шөміштердің сыйымдылығы .4-тен 1.8 м³-ге дейінгі аралықта. 6.Гидравлика құрылымы: Гидравликалық магистральдар (ЖЖТ) механикалық зақымданудан қорғау және кабинадан көрініс қамтамасыз ету үшін жебе қорабының ішіне салынуы тиіс. 7.Жинақтау және басқару жүйелері (міндетті түрде): Тиегішті трактордан тез шешу (ЖАҚ) жүйесі (жебені құралсыз монтаждау/ демонтаждау). EURO-жақтау стандартына сай жұмыс органдарының (құралдың) ЖАҚ жүйесі. Гидравликалық тез ажыратылатын қосылыстардың толық жиынтығы. оБасқару: Трактор кабинасынан қашықтықтан джойстикпен басқару. оҚауіпсіздік: Гидроқұлыптардың (ЖЖТ үзілген кезде жебенің құлауынан қорғау) және кері клапаны бар дроссельдің (тежегіш клапан) міндетті түрде болуы. Белсенді гидрофикацияланған ауысымдық құралды қосу үшін үш жүрісті кранның / дивертордың болуы. Жұмыс органдарын айналдырудың күшейтілген гидроцилиндрлері. Жеткізу және кепілдік шарттары: Тауар жаңа, пайдаланылмаған (2025–2027 жылғы шығарылған), ақаусыз болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17955647-1
Наименование закупки:	Погрузчик навесной фронтальный к трактору LOVOL 904
Номер лота:	№ 88558096-ЗЦП1
Наименование лота:	Автопогрузчик
Описание лота:	ковшовый, грузоподъемность 1000-2500 кг
Дополнительное описание лота:	Погрузчик навесной фронтальный к трактору LOVOL 904, грузоподъемность не менее 1600 кг, высота подъема не менее 4000 мм, в комплекте с БРС трактора, БРС рабочих органов, джойстиковым управлением и гидрозамками.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган микрорайон п.Аварийный, здание 1, промзона (Жезказганский ботанический сад-филиал РГП «Института ботаники и фитоинтродукций» КЛХЖМ МЭГПР РК) раб. тел. 87102773245
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Погрузчик навесной фронтальный быстросъемный к трактору LOVOL 904. Технические и качественные характеристики: 1.Назначение: Профессиональное навесное оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, агрегатируемое с тракторами Lovol TD 904 (серий G-II и G-III). 2.Грузоподъемность и усилия: Номинальная грузоподъемность в верхнем положении: не менее 1600 кг. Вырывное усилие: не менее 2160 кг. 3.Высотные характеристики: Максимальная высота до оси вращения инструмента: не менее 4000 мм. Максимальная высота разгрузки ковша (при нахождении ковша в горизонте): не менее 3750 мм. 4.Прочностные характеристики: Толщина конструкционной стали стрелы: основного профиля — не менее 5 мм; по опасным (наиболее нагруженным) сечениям — не менее 11 мм. 5.Параметры выворота: Угол разворота ковша у земли — до 68°, в верхнем положении — до 74°. Вместимость применяемых ковшей в диапазоне от 0.4 до 1.8 м³. 6.Конструкция гидравлики: Гидравлические магистрали (РВД) должны быть уложены внутри короба стрелы для защиты от механических повреждений и обеспечения обзорности из кабины. 7.Комплектация и системы управления (обязательно): Быстросъем (БРС) погрузчика с трактора (монтаж/демонтаж стрелы без инструмента). БРС рабочих органов (инструмента) под стандарт EURO-рамки. Полный комплект гидравлических быстроразъемных соединений. Управление: Дистанционное джойстиковое управление из кабины трактора. Безопасность: Обязательное наличие гидрозамков (защита от падения стрелы при обрыве РВД) и дросселя с обратным клапаном (тормозной клапан). Наличие трехходового крана / дивертора для подключения активного гидрофицированного сменного инструмента. Усиленные гидроцилиндры разворота рабочих органов. Условия поставки и гарантии: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (2025–2027 года выпуска), без дефектов. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи.